



Armaflex®

Tubolit®

Arma-Chek®

Okabell®

ArmaSound

CENNIK IZOLACJI 05/2011

Armacell jest światowym liderem w produkcji elastycznych izolacji technicznych. Już w latach 50. XX w. opracowaliśmy nowatorską technologię produkcji pianki na bazie syntetycznego kauczuku – Armaflex. Od tego czasu jest to najlepiej rozpoznawalna marka wśród izolacji kauczukowych. Armaflex już od wielu lat jest doceniany przez specjalistów z branży izolacji i zawsze kojarzony z najwyższą jakością.

Nasz zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej jest jednym z 18 zakładów firmy na całym świecie i jednocześnie drugim co do wielkości i możliwości produkcyjnych w Europie. W 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że produkowane i oferowane przez nas produkty są zawsze na stałym, wysokim poziomie jakościowym. Na początku 2011 roku uzyskaliśmy również prawo do znakowania swoich wyrobów europejskim znakiem zgodności CE.



Doradztwo techniczne:

- Region północno-wschodni
Robert Sadowski
tel. (502) 176 083
robert.sadowski@armacell.com
 - Region południowy
Sławomir Jarzyna
tel. (502) 176 082
slawomir.jarzyna@armacell.com
 - Region zachodni
Andrzej Januszewski
tel. (502) 176 081
andrzej.januszewski@armacell.com
 - Centralna Polska
Artur Woźniak
tel. (502) 176 080
artur.wozniak@armacell.com
- informacja.pl@armacell.com**
www.armacell.com

Dział Obsługi Sprzedaży:

tel. (71) 317 50 25
fax. (71) 317 51 15
isspolska@armacell.com

Logistyka:

tel. (71) 317 29 99 w. 131

Księgowość:

tel. (71) 317 29 99 w. 118
fax. (71) 317 27 70



Szanowni Państwo!

Dla ułatwienia Wam pracy związanej z planowaniem i zamawianiem dostaw wprowadziliśmy w tym cenniku **klasy dostępności** produktów.

Są to **orientacyjne** terminy **wysyłki** z naszego centrum logistycznego zamówień o typowej wielkości:

klasa **A** – wysyłka **do 3 dni roboczych**

klasa **B** – wysyłka **4 do 7 dni roboczych**

klasa **C** – wysyłka **7 do 14 dni roboczych**

klasa **D** – towary niestandardowe – termin dostawy ustalany jest indywidualnie.

Uwaga:

- termin liczony jest od daty przyjęcia zamówienia do realizacji,
- termin ma charakter **orientacyjny** i nie może być podstawą do składania wiążących ofert ani reklamacji,
- dla uzyskania pewności rekomendujemy potwierdzenie aktualnej dostępności towarów w dziale sprzedaży.




AF/Armaflex®



ELASTYCZNA, PROFESJONALNA IZOLACJA O REWOLUCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

AF/ARMAFLEX – trwałe rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i urządzeniach przemysłowych



AF/ARMAFLEX Dane techniczne

Krótki opis:	Wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, cechujący się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym MICROBAN®.												
Materiał:	Plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku. Warstwa samoprzylepna: reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową.												
Zastosowanie:	Izolacja/ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii. Redukcja dźwięków materiałowych na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.												
CHARAKTERYSTYKA		WARTOŚĆ/PODSTAWA								Certyfikat testu *1	Nadzór (kontrola) *2	UWAGI	
zastosowanie (temperatury stosowania) max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika		+105°C (+85°C powierzchnie płaskie *4) -50°C (-200°C) W przypadku niższych temperatur (poniżej -50°C) prosimy o kontakt z Działem Technicznym								D 4158 D 4159	●/○ ●/○	zgodnie z EN 14706, EN 14707 i EN 14304	
przewodność cieplna λ [W/(m·K)] dla różnych temperatur [°C]		-50	-30	-20	+/-0	+10	+20	+40	+70	+85	D 4159 D 4158 D 3262 D 3266	●/○ ●/○ ●/○ ●/○	zgodnie z
otuliny (AF-1 do AF-4)		-	0,029	0,031	0,033	0,034	0,035	0,037	0,040	-			EN ISO 8497
plyty, role, taśmy (AF-10 mm do AF-32 mm)		-	0,029	0,031	0,033	0,034	0,035	0,037	0,040	0,042			EN 12667
otuliny (AF-5 do AF-6)		-	0,033	0,034	0,036	0,037	0,038	0,040	0,043	-			EN ISO 8497
plyty (AF-50 mm)		0,031	0,033	0,034	0,036	0,037	0,038	0,040	0,043	0,045			EN 12667
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m		plyty (AF-10 mm do AF-32 mm) i otuliny (AF-1 do AF-4) plyty (AF-50 mm) i otuliny (AF-5 do AF-6)								D 4532 D 4426 D 3325	●/○ ●/○	zgodnie z EN 12086 i EN 13469	
właściwości pożarowe		1. Klasyfikacja ogniowa dla otulin badania ITB 2. Praktyczne właściwości pożarowe 3. Klasa reakcji na ogień (Euroklasa) wyrobu budowlanego 4. Odporność ogniowa przejścia przez ściany przejścia przez strop								PL 4332 D 3334 D 4505 D 2300	●/○	zgodnie z PN-B-02873 klasyfikacja zgodna z EN 13501-1 badania zgodne z EN 13823 (SBI) i EN ISO 11925-2 zgodnie z DIN 4102 (11)	
aprobata techniczna		AT-15-8056/2009								PL 4513		ITB	
izolacja akustyczna (DIN 4109) redukcja dźwięków materiałowych		redukcja do 30 dB(A)								D 3660		zgodnie z DIN 52219 i EN ISO 3822-1	
współczynnik pochłaniania dźwięków		a _s £ 0,81 a _w £ 0,35 *5								D 2551		zgodnie z ISO 354	
atest higieniczny		HK/B/1265/02/2006								PL 4229		PZH	
ochrona antybakteryjna		wbudowane, aktywne zabezpieczenie antybakteryjne MICROBAN. Nie stwierdzono rozwoju grzybów.								D 4640 D 4641		zgodnie z ASTM G 21 i ASTM C 1338	
składowanie, dopuszczalny okres magazynowania		taśmy samoprzylepne, maty, rury i paski samoprzylepne: 1 rok								może być przechowywany w suchym, czystym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza (50% - 70%) i temperaturze otoczenia (0°C - 35°C).			

*1 dodatkowe dokumenty takie jak certyfikaty, aprobaty, raporty badań i tym podobne, można uzyskać używając podanego numeru rejestracyjnego

*2 ●: kontrola zgodnie z VDI 2055, certyfikat nr 6V079 (D 4160) i 6V080 (D4356) oraz oficjalna kontrola instytutu badawczego (euroklasa B-s3,d0)

○: własny monitoring w fabryce zgodnie z EN 14304

*3 klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego zamontowanego na powierzchni metalicznej lub twardej mineralnej. Certyfikat Berlin

*4 dotyczy płyt przyklejanych całą powierzchnią do zbiornika, kanału lub rury oraz taśm samoprzylepnych; w przypadku konieczności klejenia płyty, roli lub taśmy

bezppośrednio do powierzchni zbiornika, kanału lub rury, jeżeli temperatura czynnika wynosi powyżej +85°C, należy stosować rolę HT/Armaflex

*5 do zastosowań wymagających izolacji o wyższym współczynniku pochłaniania dźwięku zalecane jest stosowanie specjalnej izolacji akustycznej

ArmaSound RD 240 lub ArmaSound RD 120.

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Zasady montażu izolacji dostępne są w instrukcji montażu Armaflex. W przypadku izolowania instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Do prawidłowego montażu AF/Armaflex należy stosować wyłącznie klej Armaflex 520. W niektórych nowych systemach chłodniczych zastosowany czynnik może osiągnąć temperaturę +105°C, w takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Przy zastosowaniach izolacji AF/Armaflex na zewnątrz należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania słonecznego w ciągu 3 dni np. farbą Armafinish 99 lub osłonami Arma Chek lub OKABELL.

AF/Armaflex nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



AF/ARMAFLEX Otuliny



Otuliny kauczukowe z ochroną Microban®, długość 2 m, kolor czarny															
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			wewnętrzna Ø min/max [mm]	AF-5 grubość izolacji 25,0 mm - 32,0 mm					AF-6 grubość izolacji 32,0 mm - 45,0 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		gr. izolacji [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	gr. izolacji [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	16,0-17,5						32,0	AF-6-015	B	32	21,76
18	15	3/8	17,2	10	19,0-20,5	25,0	AF-5-018	B	50	16,99	32,0	AF-6-018	B	32	23,24
22	20	1/2	21,3	15	23,0-24,5	25,0	AF-5-022	B	42	18,88	33,5	AF-6-022	B	32	24,69
28	25	3/4	26,9	20	29,0-30,5	25,0	AF-5-028	B	40	21,08	35,0	AF-6-028	B	24	27,34
35	32	1	33,7	25	36,0-38,0	27,0	AF-5-035	A	24	23,13	35,0	AF-6-035	B	22	31,80
42	40	1 1/4	42,4	32	43,5-45,5	27,0	AF-5-042	B	22	29,01	36,5	AF-6-042	B	16	39,53
		1 1/2	48,3	40	49,5-51,5	27,5	AF-5-048	B	18	33,89	37,5	AF-6-048	B	12	42,88
54	50		54		55,0-57,0	28,5	AF-5-054	B	16	38,32	38,0	AF-6-054	B	12	49,56
57	50		57		58,0-60,0						38,5	AF-6-057	B	12	52,19
		2	60,3	50	61,5-63,5	29,0	AF-5-060	B	12	43,40	39,0	AF-6-060	B	10	53,46
64			63,5		65,0-67,5	29,0	AF-5-064	D	12	43,90	39,5	AF-6-064	B	10	56,01
76,1	65	2 1/2	76,1	65	77,0-79,5	30,0	AF-5-076	A	10	49,21	40,5	AF-6-076	A	8	63,67
80					81,0-84,0						41,0	AF-6-080	B	8	67,60
88,9	80	3	88,9	80	90,5-93,5	30,5	AF-5-089	A	8	54,59	41,5	AF-6-089	A	6	70,54
		3 1/2	101,6/104,3		105,0-108,0						42,5	AF-6-102	B	4	82,11
108	100		108		109,5-113,0	31,0	AF-5-108	B	6	75,40	42,5	AF-6-108	B	4	95,77
		4	114,3	100	116,0-120,0	31,5	AF-5-114	B	6	79,52	43,0	AF-6-114	B	4	103,08
133	125		133		135,0-139,0	29,5	AF-5-133	B	4	93,45	44,0	AF-6-133 ¹⁾	B	2	120,47
		5	139,7	125	142,0-146,0	32,0	AF-5-140 ¹⁾	B	4	97,30	44,5	AF-6-140 ¹⁾	B	2	127,86
159	150		160		162,0-167,0	33,0	AF-5-160 ¹⁾	B	4	117,54	45,0	AF-6-160 ¹⁾	B	2	149,13
		6	168	150	170,0-176,0	33,0	AF-5-168 ¹⁾	B	4	126,90	45,0	AF-6-168 ¹⁾	B	2	156,43

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długości dla otulin ± 1,5%
 tolerancja grubości dla otulin typoszeregu AF-5 ± 2,5 mm
 tolerancja grubości dla otulin typoszeregu AF-6 ± 3,0 mm

¹⁾ otuliny o długości 1 m

Otuliny z typoszeregu AF-1, AF-2, AF-3 i AF-4 na poprzedniej stronie cennika.

AF/ARMAFLEX Płyty i role



Płyty i role kauczukowe z ochroną Microban®, kolor czarny								
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość roli [m]	ilość w kartonie [m²]		cena [zł/m²]
plyty 2,0 x 0,5 m		role szerokość 1 m				plyty	role	
		AF-03MM/E	B	3	30		30	23,89
		AF-06MM/E	B	6	15		15	26,40
AF-10MM	B	AF-10MM/E	A	10	10	13	10	40,80
AF-13MM	B	AF-13MM/E	A	13	8	9	8	45,58
AF-16MM	B	AF-16MM/E	A	16	7	8	7	57,42
AF-19MM	B	AF-19MM/E	A	19	6	7	6	70,47
AF-25MM	B	AF-25MM/E	A	25	4	5	4	87,06
AF-32MM	B	AF-32MM/E	A	32	3	4	3	109,57
AF-50MM	B	AF-50MM/E	A	50	5	3	5	136,38

AF/ARMAFLEX Płyty i role samoprzylepne



Płyty i role kauczukowe, samoprzylepne z ochroną Microban®, kolor czarny								
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość roli [m]	ilość w kartonie [m²]		cena [zł/m²]
plyty 2,0 x 0,5 m		role szerokość 1 m				plyty	role	
		AF-03MM/EA	B	3	30		30	42,73
		AF-06MM/EA	B	6	15		15	46,27
AF-10MM/A	B	AF-10MM/EA	B	10	10	13	10	60,72
AF-13MM/A	B	AF-13MM/EA	B	13	8	9	8	65,95
AF-16MM/A	B	AF-16MM/EA	B	16	7	8	7	77,54
AF-19MM/A	B	AF-19MM/EA	B	19	6	7	6	90,94
AF-25MM/A	B	AF-25MM/EA	B	25	4	5	4	107,50
AF-32MM/A	B	AF-32MM/EA	B	32	3	4	3	129,72
AF-50MM/A	A	AF-50MM/EA	B	50	5	3	5	156,89

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość):

- płyty 210 x 57 x 15 [cm]
- role 105 x 40 x 40 [cm]
- role AF-50MM 110 x 70 x 70 [cm]

tolerancja długości dla płyt i roli

± 1,5%

tolerancja grubości dla AF-03

od 3,0 do 4,6 mm

tolerancja grubości dla AF-06, AF-10, AF-13, AF-16, AF-19, AF-25

± 1,0 mm

tolerancja grubości dla AF-32, AF-50

± 2,0 mm

AF/ARMAFLEX Klej Armaflex 520




Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek

AF/ARMAFLEX Taśma samoprzylepna Armaflex



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm						
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
AF-TAPE	A	AF/Armaflex	50	rolka 15 m	56,13	12 rolek

Armafix® AF



KROK NAPRZÓD W KONTROLI KONDENSACJI

ARMAFIX® AF – system profesjonalnych mocowań do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych zapobiegających powstawaniu mostków termicznych



ARMAFIX AF Uchwyty do rur




Uchwyty do rur, kolor czarny													
zewnętrzna średnica rury [mm]		nominalna średnica otuliny AF/Armaflex [mm]	max. rozstaw uchwytów [m]	max. średnica zewnętrzna uchwytu	długość uchwytu [mm]	typ uchwytu do rur							
						AF-2				AF-2 z obejmą stalową			
						grubość izolacji 9,5 mm - 16,0 mm				grubość izolacji 9,5 mm - 16,0 mm			
Cu	Fe					kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]	kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]
10	10,2	10	2,00	34	45	FX-2-10/12	B	32	11,80	FX-2-10/12K	B	32	17,58
12		12	2,00	36	45	FX-2-10/12	B	32	11,80	FX-2-10/12K	B	32	17,58
	13,5	12	2,00	38	45	FX-2-10/12	B	32	11,80	FX-2-10/12K	B	32	17,58
15		15	2,00	40	45	FX-2-15/18	A	32	11,99	FX-2-15/18K	B	24	18,01
18	17,2	18	2,25	43	45	FX-2-15/18	A	32	11,99	FX-2-15/18K	B	24	18,01
22	21,3	22	2,75	47	45	FX-2-22/25	A	32	13,58	FX-2-22/25K	B	24	20,19
25	25	25	2,75	50	45	FX-2-22/25	A	32	13,58	FX-2-22/25K	B	24	20,19
28	26,9	28	3,00	53	45	FX-2-28/30	A	32	15,27	FX-2-28/30K	B	16	22,43
30	30	30	3,00	56	45	FX-2-28/30	A	32	15,27	FX-2-28/30K	B	16	22,43
35	33,7	35	3,50	64	50	FX-2-35/38	A	28	16,45	FX-2-35/38K	B	12	24,01
38	38	38	3,50	65	50	FX-2-35/38	A	28	16,45	FX-2-35/38K	B	12	24,01
42	42,4	42	3,75	69	50	FX-2-42/45	A	28	16,71	FX-2-42/45K	B	12	24,53
	44,5	45	3,75	72	50	FX-2-42/45	A	28	16,71	FX-2-42/45K	B	12	24,53
	48,3	48	4,25	76	55	FX-2-48	B	28	17,49	FX-2-48K	B	12	26,84
54	54	54	4,25	82	55	FX-2-54/57	B	28	18,02	FX-2-54/57K	B	12	28,91
57	57	57	4,25	85	55	FX-2-54/57	B	28	18,02	FX-2-54/57K	B	12	28,91
	60,3	60	4,75	89	65	FX-2-60/64	B	24	22,42	FX-2-60/64K	B	10	35,54
64	63,5	64	4,75	92	65	FX-2-60/64	B	24	22,42	FX-2-60/64K	B	10	35,54
(70)	70	70	4,75	98	65	FX-2-70	C	24	22,48	FX-2-70K	C	16	37,83
76,1	76,1	76	5,50	105	75	FX-2-76/80	A	20	24,58	FX-2-76/80K	B	12	41,93
(80)		80	5,50	109	75	FX-2-76/80	A	20	24,58	FX-2-76/80K	B	12	41,93
88,9	88,9	89	6,00	118	95	FX-2-89	B	16	28,46	FX-2-89K	B	8	47,69
	101,6	102	6,00	134	95	FX-2-102/108	B	16	30,09				
108	108	108	6,00	137	95	FX-2-102/108	B	16	30,09				
114	114,3	114	6,00	144	115	FX-2-114	B	12*	35,02				
125	125	125	6,00	155	115	FX-2-125	B	12*	35,41				
	133	133	6,00	165	115	FX-2-133/140	B	12*	40,64				
	139,7	140	6,00	172	115	FX-2-133/140	B	12*	40,64				
160	159	160	6,00	193	115	FX-2-160	B	9*	43,76				
	165,1	plyty	6,00	198	125	FX-2-165/168	B	9*	44,77				
	168,3	plyty	6,00	201	125	FX-2-165/168	B	9*	44,77				

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

Uchwyty do rur z typoszeregu FX-4(3) oraz FX-6 na kolejnych stronach cennika

Łatwy montaż uchwytu



ARMAFIX AF Uchwyty do rur

Uchwyty do rur, kolor czarny													
zewnętrzna średnica rury [mm]		nominalna średnica otuliny AF/Armaflex [mm]	max. rozstaw uchwytów [m]	max. średnica zewnętrzna uchwyty	długość uchwyty [mm]	typ uchwyty do rur							
						AF-4 (AF-3)** grubość izolacji 12,5 mm - 25,0 mm				AF-4 (AF-3)** z obejmą stalową grubość izolacji 12,5 mm - 25,0 mm			
						kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]	kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]
10	10,2	10	2,00	46	55	FX-4(3)-10/12	B	28	13,19	FX-4(3)-10/12K	B	26	19,35
12		12	2,00	48	55	FX-4(3)-10/12	B	28	13,19	FX-4(3)-10/12K	B	26	19,35
	13,5	12	2,00	50	55	FX-4(3)-10/12	B	28	13,19	FX-4(3)-10/12K	B	26	19,35
15		15	2,00	52	55	FX-4(3)-15/18	A	28	13,49	FX-4(3)-15/18K	B	24	20,25
18	17,2	18	2,25	55	55	FX-4(3)-15/18	A	28	13,49	FX-4(3)-15/18K	B	24	20,25
22	21,3	22	2,75	59	55	FX-4(3)-22/25	A	28	14,87	FX-4(3)-22/25K	B	12	22,20
25	25	25	2,75	62	55	FX-4(3)-22/25	A	28	14,87	FX-4(3)-22/25K	B	12	22,20
28	26,9	28	3,00	68	55	FX-4(3)-28/30	A	28	17,42	FX-4(3)-28/30K	B	12	25,68
30	30	30	3,00	70	55	FX-4(3)-28/30	A	28	17,42	FX-4(3)-28/30K	B	12	25,68
35	33,7	35	3,50	79	65	FX-4(3)-35/38	A	24	19,18	FX-4(3)-35/38K	B	12	28,33
38	38	38	3,50	81	65	FX-4(3)-35/38	A	24	19,18	FX-4(3)-35/38K	B	12	28,33
42	42,4	42	3,75	85	65	FX-4(3)-42/45	A	24	19,59	FX-4(3)-42/45K	B	12	30,26
	44,5	45	3,75	85	65	FX-4(3)-42/45	A	24	19,59	FX-4(3)-42/45K	B	12	30,26
	48,3	48	4,25	91	65	FX-4(3)-48	A	24	20,38	FX-4(3)-48K	B	12	32,08
54	54	54	4,25	98	65	FX-4(3)-54/57	B	24	21,36	FX-4(3)-54/57K	B	16	35,07
57	57	57	4,25	101	65	FX-4(3)-54/57	B	24	21,36	FX-4(3)-54/57K	B	16	35,07
	60,3	60	4,75	105	75	FX-4(3)-60/64	A	20	26,26	FX-4(3)-60/64K	B	12	41,77
64	63,5	64	4,75	109	75	FX-4(3)-60/64	A	20	26,26	FX-4(3)-60/64K	B	12	41,77
(70)	70	70	4,75	116	75	FX-4(3)-70	C	20	26,86	FX-4(3)-70K	C	12	44,53
76,1	76,1	76	5,50	122	85	FX-4(3)-76/80	A	16	30,82	FX-4(3)-76/80K	B	18	50,78
(80)		80	5,50	127	85	FX-4(3)-76/80	A	16	30,82	FX-4(3)-76/80K	B	18	50,78
88,9	88,9	89	6,00	136	100	FX-4(3)-89	A	12	36,70	FX-4(3)-89K	B	14	58,36
	101,6	102	6,00	151	100	FX-4(3)-102/108	B	12	39,71				
108	108	108	6,00	156	100	FX-4(3)-102/108	B	12	39,71				
114	114,3	114	6,00	162	115	FX-4(3)-114	A	12*	45,03				
125	125	125	6,00	173	115	FX-4(3)-125	B	12*	47,12				
	133	133	6,00	183	115	FX-4(3)-133/140	A	12*	52,84				
	139,7	140	6,00	189	115	FX-4(3)-133/140	A	12*	52,84				
160	159	160	6,00	210	115	FX-4(3)-160	A	6*	57,54				
	165,1	168	6,00	216	125	FX-4(3)-165/168	B	6*	58,13				
	168,3	168	6,00	219	125	FX-4(3)-165/168	B	6*	58,13				
	200	plyty	6,00	255	170	FX-4(3)-204	C	4*	92,20				
	216	plyty	6,00	267	165	FX-4(3)-216/219	B	4*	94,11				
	219,1	plyty	6,00	270	165	FX-4(3)-216/219	B	4*	94,11				
	250	plyty	6,00	305	170	FX-4(3)-254	D	3*	99,31				
	267	plyty	6,00	318	165	FX-4(3)-267/273	D	3*	103,17				
	273	plyty	6,00	324	165	FX-4(3)-267/273	D	3*	103,17				
	300	plyty	6,00	357	215	FX-4(3)-306	D	3*	132,74				
	323,9	plyty	4,50	375	215	FX-4(3)-324	D	3*	135,72				
	355,6	plyty	4,20	407	215	FX-4(3)-356	D	3*	142,62				
	406,4	plyty	4,20	457	215	FX-4(3)-406	D	3*	159,90				
		plyty	3,70	508	215	FX-4(3)-457	D	4*	164,41				
	508	plyty	3,40	559	215	FX-4(3)-508	D	4*	189,98				
	610	plyty	2,90	661	215	FX-4(3)-610	D	2*	213,44				

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

** uchwyty pasują zarówno do typoszeregu AF-4 jak i AF-3

Uchwyty do rur z typoszeregu FX-2 na poprzedniej stronie cennika.

Uchwyty do rur z typoszeregu FX-6 na następnej stronie cennika.

ARMAFIX AF Uchwyty do rur



Uchwyty do rur, kolor czarny													
zewnętrzna średnica rury [mm]		nominalna średnica otuliny AF/Armaflex [mm]	max. rozstaw uchwytów [m]	max. średnica zewnętrzna uchwytu	długość uchwytu [mm]	typ uchwytu do rur							
						AF-6 grubość izolacji 32,0 mm - 45,0 mm				AF-6 z obejmą stalową grubość izolacji 32,0 mm - 45,0 mm			
						kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]	kod zamówienia	dostępność	ilość sztuk w kartonie	cena [zł/szt.]
15		15	2,00	74	75	FX-6-15/18	B	20	18,07	FX-6-15/18K	B	20	27,66
18	17,2	18	2,25	77	75	FX-6-15/18	B	20	18,07	FX-6-15/18K	B	20	27,66
22	21,3	22	2,75	80	75	FX-6-22/25	B	20	19,66	FX-6-22/25K	B	18	31,73
25	25	25	2,75	84	75	FX-6-22/25	B	20	19,66	FX-6-22/25K	B	18	31,73
28	26,9	28	3,00	93	75	FX-6-28/30	B	20	22,42	FX-6-28/30K	B	12	37,57
30	30	30	3,00	95	75	FX-6-28/30	B	20	22,42	FX-6-28/30K	B	12	37,57
35	33,7	35	3,50	104	85	FX-6-35/38	B	16	25,59	FX-6-35/38K	B	12	42,83
38	38	38	3,50	107	85	FX-6-35/38	B	16	25,59	FX-6-35/38K	B	12	42,83
42	42,4	42	3,75	113	85	FX-6-42/45	B	16	26,93	FX-6-42/45K	B	12	46,33
	44,5	45	3,75	113	85	FX-6-42/45	B	16	26,93	FX-6-42/45K	B	12	46,33
	48,3	48	4,25	119	85	FX-6-48	B	16	29,22	FX-6-48K	B	12	50,03
54	54	54	4,25	126	85	FX-6-54/57	B	16	30,62	FX-6-54/57K	B	8	52,63
57	57	57	4,25	129	85	FX-6-54/57	B	16	30,62	FX-6-54/57K	B	8	52,63
	60,3	60	4,75	134	100	FX-6-60/64	B	12	37,75	FX-6-60/64K	B	10	60,31
64	63,5	64	4,75	138	100	FX-6-60/64	B	12	37,75	FX-6-60/64K	B	10	60,31
(70)	70	70	4,75	144	100	FX-6-70	C	12	38,76	FX-6-70K	C	9	62,20
76,1	76,1	76	5,50	152	115	FX-6-76/80	B	12	44,45	FX-6-76/80K	B	6	68,03
(80)		80	5,50	156	115	FX-6-76/80	B	12	44,45	FX-6-76/80K	B	6	68,03
88,9	88,9	89	6,00	167	125	FX-6-89	B	12	52,71	FX-6-89K	B	4	77,70
	101,6	102	6,00	182	125	FX-6-102/108	B	12	57,82				
108	108	108	6,00	188	125	FX-6-102/108	B	12	57,82				
114	114,3	114	6,00	196	145	FX-6-114	B	12*	68,63				
125	125	125	6,00	207	145	FX-6-125	C	12*	70,51				
	133	133	6,00	219	145	FX-6-133/140	B	8*	82,99				
	139,7	140	6,00	225	145	FX-6-133/140	B	8*	82,99				
160	159	160	6,00	248	145	FX-6-160	B	6*	97,33				
	165,1	168	6,00	254	165	FX-6-165/168	B	5*	108,28				
	168,3	168	6,00	257	165	FX-6-165/168	B	5*	108,28				
	200	plyty	6,00	305	215	FX-6-204	D	3*	160,41				
	216	plyty	6,00	317	210	FX-6-216/219	D	1	166,19				
	219,1	plyty	6,00	320	210	FX-6-216/219	D	1	166,19				
	250	plyty	6,00	355	215	FX-6-254	D	3*	194,54				
	267	plyty	6,00	368	210	FX-6-267/273	D	1	197,76				
	273	plyty	6,00	374	210	FX-6-267/273	D	1	197,76				
	300	plyty	6,00	407	215	FX-6-306	D	3*	226,26				
	323,9	plyty	4,50	425	215	FX-6-324	D	3*	233,29				
	355,6	plyty	4,20	457	215	FX-6-356	D	3*	241,55				
	406,4	plyty	4,20	507	215	FX-6-406	D	4*	264,62				
		plyty	3,70	558	215	FX-6-457	D	4*	295,98				
	508	plyty	3,40	609	215	FX-6-508	D	2*	306,67				
	610	plyty	2,90	711	215	FX-6-610	D	2*	319,82				


* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

Uchwyty do rur z typoszeregu FX-2 oraz FX-4(3) na poprzednich stronach cennika.



WSZECHSTRONNA ELASTYCZNA IZOLACJA

Armaflex® XG – elastyczna izolacja zabezpieczająca przed kondensacją oraz stratami energii w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych



Armaflex XG to elastyczna izolacja na bazie kauczuku syntetycznego, zabezpieczająca przed kondensacją pary wodnej na instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych. Innowacyjna technologia produkcji pianki elastomerowej pozwoliła uzyskać mikrostrukturę komórkową izolacji Armaflex XG, dzięki której materiał jest jeszcze bardziej przyjazny w montażu, posiada lepsze właściwości mechaniczne oraz wyśmienite parametry izolacyjne. Armaflex XG posiada znak CE, co oznacza, że już teraz spełnia wymogi Zharmonizowanej Europejskiej Normy Wyrobu Budowlanego PN-EN 14303:2009 i podlega ciągłej kontroli jakościowej deklarowanych parametrów oraz właściwości ogniowych.



ARMAFLEX XG Dane techniczne



Krótki opis:	Wysoco elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, cechujący się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną.												
Materiał:	Plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku. Warstwa samoprzylepna: reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową.												
Zastosowanie:	Izolacja/ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji, ogrzewnictwie, technice sanitarnej oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii.												
CHARAKTERYSTYKA		WARTOŚĆ/PODSTAWA								Certyfikat testu *1	Nadzór (kontrola) *2	UWAGI	
zastosowanie (temperatury stosowania) max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika		+110°C (+85°C powierzchnie płaskie *4) -50°C (-200°C) W przypadku niższych temperatur (poniżej -50°C) prosimy o kontakt z Działem Technicznym								D 4597	●/○ ●/○	zgodnie z EN 14706, EN 14707 i EN 14304	
Przewodność cieplna λ _d [W(m•K)] dla różnych temperatur u _m [°C]		-50	-30	-20	+/-0	+10	+20	+40	+70	+85	D 4596 D 4611	●/○ ●/○	wartość deklarowana zgodnie z EN ISO 13787 w zakresie temperatur od -30 do +70°C badanie zgodne z EN ISO 8497 i EN 12667
plyty (6 do 25 mm), taśmy		0,031	0,033	0,034	0,036	0,037	0,038	0,040	0,043	0,045			
otuliny (6 do 19 mm)		–	0,033	0,034	0,036	0,037	0,038	0,040	0,043	–			
otuliny (25 do 40 mm)		–	0,035	0,036	0,038	0,039	0,040	0,042	0,045	–			
plyty (32 do 40 mm)		–	0,035	0,036	0,038	0,039	0,040	0,042	0,045	–			
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m										D 4596	●/○	zgodnie z	
plyty (6 mm do 25 mm) i otuliny (6 mm do 19 mm)		≥ 10.000								D 4612	●/○	EN 12086	
plyty (32 mm oraz 40 mm) i otuliny (25 mm oraz 40 mm)		≥ 7.000										i EN 13469	
właściwości pożarowe: 1. Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień)		materiał nierozprzestrzeniający ognia (B-s3, d0; B _L -s3, d0) *3								D 4593 D 4598	●/○	klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1	
2. Praktyczne właściwości pożarowe		materiał nierozprzestrzeniający ognia, samogasnący, niezapalny, niekapiący										badanie zgodnie z EN 13823 i EN ISO 11925-2	
Izolacja akustyczna (DIN 4109) Redukcja dźwięków materiałowych		redukcja do 28 dB (A)								D 3660			
Rozmiary i tolerancje		Zgodnie z asortymentem w cenniku oraz EN 14304, tabela 1								D 4597		zgodnie z EN 822, EN 823, EN 13467	
Certyfikat zgodności CE		11 A2 543-1e										wydany przez GSH, jednostka notyfikowana nr 0919	
Składowanie, dopuszczalny okres magazynowania		Taśmy samoprzylepne, otuliny samoprzylepne: 1 rok								Mogą być przechowywane w suchym i czystym pomieszczeniu w normalnej wilgotności względnej powietrza (50%-70%) i temperaturze otoczenia (0°C-35°C)			

1* Dodatkowe dokumenty (certyfikaty) można uzyskać używając podanego numeru rejestracyjnego.

2* ● : oficjalna kontrola własności izolacyjnych i euroklasy B-s3-d0 w niezależnych instytutach.

○ : własny monitoring w fabryce zgodnie z EN 14304.

3* Klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego zamontowanego na powierzchni metalicznej lub twardej mineralnej. Nie dotyczy otulin o grubości 45 i 45 mm.

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Zasady montażu izolacji dostępne są w instrukcji montażu Armaflex. W przypadku izolowania instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Do prawidłowego montażu uchwytów Armaflex należy stosować wyłącznie klej Armaflex 520. W niektórych nowych instalacjach chłodniczych zastosowany czynnik może osiągnąć temperaturę powyżej 110°C, w takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Przy zastosowaniach izolacji Armaflex XG na zewnątrz należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania słonecznego w ciągu 3 dni np. farbą Armafinish 99 lub osłonami Okabell, Arma-Chek.

Armaflex XG nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMAFLEX XG Otuliny



Otuliny kauczukowe, pianka z mikrostrukturą komórkową, długość 2 m, kolor czarny														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			rury z tworzyw	zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 6 mm				grubość izolacji 9 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. Ø [mm]		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
6	4					6	XG-06X006	B	496	2,14	XG-09X006	B	352	2,49
8	6					8	XG-06X008	B	432	2,20	XG-09X008	B	300	2,58
10	8	1/8	10,2	6		10	XG-06X010	B	364	2,26	XG-09X010	B	266	2,69
12	10					12	XG-06X012	B	316	2,35	XG-09X012	B	234	2,87
15		1/4	13,5	8	14	15	XG-06X015	B	266	2,63	XG-09X015	B	192	2,97
18	15	3/8	17,2	10		18	XG-06X018	B	210	2,84	XG-09X018	B	166	3,19
					20	20					XG-09X020	D	140	3,44
22	20	1/2	21,3	15		22	XG-06X022	B	166	2,99	XG-09X022	B	136	3,54
			25		25	25	XG-06X025	D	112	3,45	XG-09X025	D	108	3,83
28	25	3/4	26,9	20		28	XG-06X028	B	112	3,52	XG-09X028	B	98	3,95
			30			30					XG-09X030	D	92	4,17
					32	32					XG-09X032	D	80	4,38
35	32	1	33,7	25		35	XG-06X035	D	92	4,03	XG-09X035	B	76	4,45
					40	40					XG-09X040	D	66	5,05
42	40	1 1/4	42,4	32		42					XG-09X042	B	60	5,12
		1 1/2	48,3			48					XG-09X048	B	50	5,92
				40	50	50					XG-09X050	D	46	6,55
54	50		54			54					XG-09X054	B	46	6,98
		2	60,3	50		60					XG-09X060	B	36	8,64
64			63,5		63	64					XG-09X064	B	34	9,62
70			70			70					XG-09X070	D	32	11,00
76,1	65	2 1/2	76,1	65	75	76					XG-09X076	B	26	11,54
88,9	80	3	88,9	80		89					XG-09X089	B	20	13,96
		3 1/2	101,6			102					XG-09X102	D	20	20,15
108	100					108					XG-09X108	D	20	21,26
					110	110					XG-09X110	D	20	22,22
		4	114,3	100		114					XG-09X114	B	20	22,89
			125		125	125					XG-09X125	D	14	29,75
		5	139,7	125		140					XG-09X140	D	14	35,79
159	150				160	160					XG-09X160	D	10	39,81

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długość dla otulin ± 1,5%
tolerancja grubości dla otulin grubości 6, 9 mm ± 1,0 mm



ARMAFLEX XG Otuliny

Otuliny kauczukowe, pianka z mikrostrukturą komórkową, długość 2 m, kolor czarny

rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			rury z tworzyw		grubość izolacji 13 mm				grubość izolacji 19 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. Ø [mm]	zewn. średnica rury [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
6	4					6	XG-13X006	B	200	3,33				
8	6					8	XG-13X008	B	190	3,72				
10	8	1/8	10,2	6		10	XG-13X010	B	172	3,80	XG-19X010	B	92	6,62
12	10					12	XG-13X012	B	162	4,03	XG-19X012	B	84	6,94
15		1/4	13,5	8	14	15	XG-13X015	B	136	4,53	XG-19X015	B	72	8,31
18	15	3/8	17,2	10		18	XG-13X018	B	118	4,78	XG-19X018	B	60	8,61
					20	20	XG-13X020	D	104	5,11	XG-19X020	D	58	9,35
22	20	1/2	21,3	15		22	XG-13X022	B	98	5,27	XG-19X022	B	56	9,62
			25		25	25	XG-13X025	D	88	5,40	XG-19X025	D	50	10,88
28	25	3/4	26,9	20		28	XG-13X028	B	78	5,57	XG-19X028	B	48	11,52
			30			30	XG-13X030	D	72	6,65	XG-19X030	D	42	13,32
					32	32	XG-13X032	D	64	6,74	XG-19X032	D	36	13,50
35	32	1	33,7	25		35	XG-13X035	B	58	6,82	XG-19X035	B	36	13,58
					40	40	XG-13X040	D	48	7,56	XG-19X040	D	32	14,78
42	40	1 1/4	42,4	32		42	XG-13X042	B	48	7,84	XG-19X042	B	32	15,34
		1 1/2	48,3			48	XG-13X048	B	40	9,26	XG-19X048	B	24	18,37
				40	50	50	XG-13X050	D	34	10,83	XG-19X050	D	24	19,99
54	50		54			54	XG-13X054	B	34	11,32	XG-19X054	B	24	20,97
		2	60,3	50		60	XG-13X060	B	32	12,44	XG-19X060	B	24	23,68
64			63,5		63	64	XG-13X064	B	30	12,82	XG-19X064	B	20	25,20
70			70			70	XG-13X070	D	24	15,73	XG-19X070	D	18	28,79
76,1	65	2 1/2	76,1	65	75	76	XG-13X076	B	24	15,64	XG-19X076	B	16	29,14
80						80	XG-13X080	D	20	17,74	XG-19X080	D	16	31,92
88,9	80	3	88,9	80		89	XG-13X089	B	20	18,65	XG-19X089	B	16	32,31
		3 1/2	101,6			102	XG-13X102	D	20	25,51	XG-19X102	B	12	43,19
108	100					108	XG-13X108	B	20	26,17	XG-19X108	B	12	44,21
					110	110					XG-19X110	D	12	45,55
		4	114,3	100		114	XG-13X114	B	18	29,20	XG-19X114	B	12	46,65
			125		125	125	XG-13X125	B	16	37,05	XG-19X125	B	10	52,34
133	125					133	XG-13X133	B	16	37,70	XG-19X133	B	10	53,91
		5	139,7	125		140	XG-13X140	D	12	39,62	XG-19X140	B	10	49,71
159	150				160	160	XG-13X160	B	12	45,38	XG-19X160	B	10	66,02
		6	168,3	150		168	XG-13X168	D	12	49,33	XG-19X168	D	8	71,01

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długość dla otulin ± 1,5%
 tolerancja grubości dla otulin grubości 13 mm ± 1,0 mm
 tolerancja grubości dla otulin grubości 19 mm ± 1,5 mm



ARMAFLEX XG Otuliny

Otuliny kauczukowe, pianka z mikrostrukturą komórkową, długość 2 m, kolor czarny														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			rury z tworzyw	zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 25 mm				grubość izolacji 32 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. Ø [mm]		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
10	8	1/8	10,2	6		10	XG-25X010	B	60	10,67				
12	10					12	XG-25X012	B	54	11,06				
15		1/4	13,5	8	14	15	XG-25X015	B	48	11,81				
18	15	3/8	17,2	10		18	XG-25X018	B	42	12,89	XG-32X018	B	32	17,57
					20	20	XG-25X020	D	38	13,22				
22	20	1/2	21,3	15		22	XG-25X022	B	36	13,44	XG-32X022	B	24	18,66
			25		25	25	XG-25X025	D	34	14,87				
28	25	3/4	26,9	20		28	XG-25X028	B	32	15,74	XG-32X028	B	24	20,81
			30			30	XG-25X030	D	30	16,56				
					32	32	XG-25X032	D	28	17,04				
35	32	1	33,7	25		35	XG-25X035	B	24	17,54	XG-32X035	B	18	24,18
					40	40	XG-25X040	D	24	20,56	XG-32X040	D	16	26,78
42	40	1 1/4	42,4	32		42	XG-25X042	B	24	21,67	XG-32X042	B	16	29,54
		1 1/2	48,3			48	XG-25X048	B	20	25,33	XG-32X048	B	12	31,99
				40	50	50					XG-32X050	D	12	34,09
54	50		54			54	XG-25X054	B	18	28,62	XG-32X054	B	12	36,97
		2	60,3	50		60	XG-25X060	B	18	31,07	XG-32X060	B	10	39,87
64			63,5		63	64	XG-25X064	B	16	32,76	XG-32X064	B	10	41,80
70			70			70					XG-32X070	B	10	45,11
76,1	65	2 1/2	76,1	65	75	76	XG-25X076	B	16	36,77	XG-32X076	B	10	47,52
80						80					XG-32X080	D	10	52,17
88,9	80	3	88,9	80		89	XG-25X089	B	12	40,79	XG-32X089	B	10	52,64
		3 1/2	101,6			102	XG-25X102	D	6	50,76	XG-32X102	B	6	69,79
108	100					108	XG-25X108	B	6	52,21	XG-32X108	B	6	74,63
			114,3	100		114	XG-25X114	B	6	54,40	XG-32X114	B	4	76,93
		4	125		125	125					XG-32X125	D	4	88,81
133	125					133	XG-25X133	D	4	80,82	XG-32X133	D	4	92,34
		5	139,7	125		140	XG-25X140	D	4	84,34	XG-32X140	B	4	96,28
159	150				160	160	XG-25X160	D	4	96,99	XG-32X160	B	2	109,26
		6	168,3	150		168	XG-25X168	D	4	101,11	XG-32X168	D	2	114,32

ARMAFLEX XG Otuliny

Otuliny kauczukowe, pianka z mikrostrukturą komórkową, długość 2 m, kolor czarny														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			rury z tworzyw	zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 40 mm				grubość izolacji 45/54 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. Ø [mm]		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
28	25	3/4	26,9	20		28	XG-40X028	B	18	48,55				
35	32	1	33,7	25		35	XG-40X035	B	16	50,89				
					40	40	XG-40X040	D	12	52,34				
42	40	1 1/4	42,4	32		42	XG-40X042	B	12	53,06				
		1 1/2	48,3			48	XG-40X048	B	12	55,83	XG-45X048	D	10	95,11
				40	50	50	XG-40X050	D	10	57,35				
54	50		54			54	XG-40X054	B	10	58,32	XG-45X054	D	8	105,16
		2	60,3	50		60	XG-40X060	B	10	68,64	XG-45X060	C	8	123,66
64			63,5		63	64	XG-40X064	D	10	81,39				
76,1	65	2 1/2	76,1	65	75	76	XG-40X076	B	8	88,12	XG-45X076	C	6	143,23
88,9	80	3	88,9	80		89	XG-40X089	D	6	89,69	XG-45X089	C	6	188,34
		3 1/2	101,6			102	XG-40X102	D	4	92,76				
108	100					108	XG-40X108	D	4	94,66				
		4	114,3	100		114	XG-40X114	B	4	97,21	XG-54X114	C	4	202,71
		5	139,7	125		140	XG-40X140	D	2	129,73	XG-54X140	C	2	216,91
159	150				160	160	XG-40X160	B	2	155,55				
		6	168,3	150		168	XG-40X168	D	2	165,38				

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długości dla otulin ± 1,5%
 tolerancja grubości dla otulin grubości 25, 32 mm ± 1,5 mm
 tolerancja grubości dla otulin grubości 40 mm ± 2,0 mm
 tolerancja grubości dla otulin grubości 45, 54 mm ± 3,0 mm



ARMAFLEX XG Otuliny w zwojach



Otuliny w zwojach, pianka z mikrostrukturą komórkową, kolor czarny

rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 6 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	cena [zł/karton]
6	4				6	XG-06X006/E	B	95	2,20	209,00
8	6				8	XG-06X008/E	B	85	2,27	192,95
10	8	1/8	10,2	6	10	XG-06X010/E	B	75	2,33	174,75
12	10				12	XG-06X012/E	B	65	2,42	157,30
15		1/4	13,5	8	15	XG-06X015/E	B	55	2,71	149,05
18	15	3/8	17,2	10	18	XG-06X018/E	B	45	2,93	131,85
22	20	1/2	21,3	15	22	XG-06X022/E	B	40	3,08	123,20
28	25	3/4	26,9	20	28	XG-06X028/E	B	30	3,63	108,90

ARMAFLEX XG Otuliny w zwojach



Otuliny w zwojach, pianka z mikrostrukturą komórkową, kolor czarny

rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 9 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	cena [zł/karton]
6	4				6	XG-09X006/E	B	70	2,56	179,20
8	6				8	XG-09X008/E	D	60	2,66	159,60
10	8	1/8	10,2	6	10	XG-09X010/E	B	50	2,77	138,50
12	10				12	XG-09X012/E	B	45	2,96	133,20
15		1/4	13,5	8	15	XG-09X015/E	B	40	3,06	122,40
18	15	3/8	17,2	10	18	XG-09X018/E	B	38	3,29	125,02
22	20	1/2	21,3	15	22	XG-09X022/E	B	30	3,65	109,50
28	25	3/4	26,9	20	28	XG-09X028/E	B	26	4,07	105,82

ARMAFLEX XG Otuliny w zwojach



Otuliny w zwojach, pianka z mikrostrukturą komórkową, kolor czarny

rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 13 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	cena [zł/karton]
6	4				6	XG-13X006/E	B	45	3,43	154,35
8	6				8	XG-13X008/E	D	40	3,83	153,20
10	8	1/8	10,2	6	10	XG-13X010/E	B	35	3,91	136,85
12	10				12	XG-13X012/E	B	32	4,15	132,80
15		1/4	13,5	8	15	XG-13X015/E	B	32	4,67	149,44
18	15	3/8	17,2	10	18	XG-13X018/E	B	30	4,92	147,60
22	20	1/2	21,3	15	22	XG-13X022/E	B	26	5,43	141,18
28	25	3/4	26,9	20	28	XG-13X028/E	B	20	5,74	114,80

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długość dla otulin ± 1,5%
tolerancja grubości dla otulin grubości 6, 9, 13 mm ± 1,0 mm



ARMAFLEX XG Role i role samoprzylepne



Role kauczukowe, pianka z mikrostrukturą komórkową, szerokość 1 m, kolor czarny							
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość w kartonie [m ²]	cena [zł/m ²]	
rola		rola samoprzylepna				rola	rola samoprzylepna
XG-06-99/E	B	XG-06-99/EA	B	6	15	23,50	43,45
XG-09-99/E	B	XG-09-99/EA	B	9	10	35,75	55,41
XG-13-99/E	B	XG-13-99/EA	B	13	8	40,52	61,05
XG-16-99/E	B	XG-16-99/EA	B	16	7	54,34	75,66
XG-19-99/E	B	XG-19-99/EA	B	19	6	62,61	86,73
XG-25-99/E	B	XG-25-99/EA	B	25	4	77,22	98,56
XG-32-99/E	B	XG-32-99/EA	B	32	3	97,24	118,44
XG-40-99/E	B	XG-40-99/EA	B	40	7	118,21	139,51

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość)

- role – 105 x 40 x 40 [cm]

- role 40 mm – 110 x 70 x 70 [cm]

tolerancja szerokości dla rol (płyt)

± 2,0%

tolerancja długości dla rol (płyt)

± 1,5%

tolerancja grubości dla rol (płyt) grubości 6, 9, 13, 16, 19, 25 mm

± 1,0 mm

tolerancja grubości dla rol (płyt) grubości 32 i 40 mm

± 2,0 mm



ARMAFLEX XG Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek

ARMAFLEX XG Taśma samoprzylepna Armaflex



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm						
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
XG-TAPE	A	Armaflex XG	50	rolka 15 m	28,44	12 rolek

Armaflex® AC




WSZECHSTRONNA IZOLACJA DO WIELU ZASTOSOWAŃ!

ARMAFLEX® AC – wszechstronna, elastyczna izolacja kauczukowa do instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych



Armaflex AC to izolacja na bazie kauczuku syntetycznego cechująca się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej, niską przewodnością cieplną oraz wyjątkową elastycznością. Dzięki swoim właściwościom, Armaflex AC wyśmienicie radzi sobie z zadaniami stawianymi przed izolacją stosowaną na instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych czy wentylacji. Armaflex AC jest przyjazny dla wykonawców, nie wymaga specjalnych narzędzi, daje się w bardzo łatwy sposób kleić, gwarantując trwałe i szczelne połączenia. Jest to szczególnie ważne w chwili, kiedy izolacja ma za zadanie, oprócz ograniczenia strat energii, zapobiegać kondensacji pary wodnej. Zdolność do zachowania bardzo dobrych parametrów w długim okresie czasu przyczynia się do wydatnego zmniejszenia kosztów eksploatacji instalacji oraz redukcję ilości emitowanego CO₂ do środowiska. Wysoka jakość i niezawodność izolacji Armaflex AC, szeroki asortyment i łatwa dostępność, wynikająca z faktu, że jest to jedyna na rynku izolacja kauczukowa produkowana w Polsce, szybko znalazły uznanie w oczach inwestorów, projektantów i wykonawców. Armaflex AC jest cenioną izolacją stosowaną w instalacjach przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz technice sanitarnej i grzewczej.



ARMAFLEX AC Dane techniczne

<

Armaflex AC nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMAFLEX AC Otuliny

Otuliny kauczukowe, długość 2 m, kolor czarny													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnątrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 6 mm				grubość izolacji 9 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
6	4				6	ACe-06x006	A	496	1,93	ACe-09x006	A	352	2,29
10	8	1/8	10,2	6	10	ACe-06x010	A	364	2,08	ACe-09x010	A	266	2,47
12	10				12	ACe-06x012	A	316	2,16	ACe-09x012	A	234	2,65
15		1/4	13,5	8	15	ACe-06x015	A	266	2,42	ACe-09x015	A	192	2,74
18	15	3/8	17,2	10	18	ACe-06x018	A	210	2,61	ACe-09x018	A	166	2,92
22	20	1/2	21,3	15	22	ACe-06x022	A	166	2,75	ACe-09x022	A	140	3,25
28	25	3/4	26,9	20	28	ACe-06x028	A	112	3,17	ACe-09x028	A	98	3,63
35	32	1	33,7	25	35	ACe-06x035	A	92	3,63	ACe-09x035	A	76	4,09
42	40	1 1/4	42,4	32	42					ACe-09x042	A	60	4,70
		1 1/2	48,3	40	48					ACe-09x048	A	50	5,44
54	50		54		54					ACe-09x054	A	46	6,42
		2	60,3	50	60					ACe-09x060	A	36	7,94
64			63,5		64					ACe-09x064	A	34	8,84
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76					ACe-09x076	A	28	10,61
88,9	80	3	88,9	80	89					ACe-09x089	A	24	12,83
108	100		108		108					ACe-09x108	A	20	19,53
		4	114,3	100	114					ACe-09x114	A	20	21,04

Armaflex® AC

ARMAFLEX AC Otuliny

Otuliny kauczukowe, długość 2 m, kolor czarny													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnątrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 13 mm				grubość izolacji 19 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
10	8	1/8	10,2	6	10	ACe-13x010	A	172	3,48				
12	10				12	ACe-13x012	A	162	3,71	ACe-19x012	B	88	6,37
15		1/4	13,5	8	15	ACe-13x015	A	136	4,16	ACe-19x015	A	78	7,63
18	15	3/8	17,2	10	18	ACe-13x018	A	120	4,40	ACe-19x018	A	72	7,92
22	20	1/2	21,3	15	22	ACe-13x022	A	100	4,85	ACe-19x022	A	64	8,84
28	25	3/4	26,9	20	28	ACe-13x028	A	78	5,12	ACe-19x028	A	48	10,59
35	32	1	33,7	25	35	ACe-13x035	A	60	6,26	ACe-19x035	A	36	12,47
42	40	1 1/4	42,4	32	42	ACe-13x042	A	48	7,20	ACe-19x042	A	32	14,09
		1 1/2	48,3	40	48	ACe-13x048	A	40	8,51	ACe-19x048	A	24	16,88
54	50		54		54	ACe-13x054	A	34	10,40	ACe-19x054	A	24	19,27
		2	60,3	50	60	ACe-13x060	A	32	11,44	ACe-19x060	A	24	21,76
64			63,5		64	ACe-13x064	A	30	11,78	ACe-19x064	A	20	23,15
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	ACe-13x076	A	28	14,37	ACe-19x076	A	16	26,78
88,9	80	3	88,9	80	89	ACe-13x089	A	18	17,14	ACe-19x089	A	16	29,69
108	100		108		108	ACe-13x108	A	16	24,05	ACe-19x108	A	12	40,63
		4	114,3	100	114	ACe-13x114	A	16	26,83	ACe-19x114	A	12	42,88
			125		125	ACe-13x125	A	12	34,06	ACe-19x125	A	12	48,09
133	125		133		133	ACe-13x133	A	12	34,64	ACe-19x133	A	12	49,54
		5	139,7	125	140	ACe-13x140	A	8	36,40	ACe-19x140	A	12	54,87
159	150		160		160	ACe-13x160	A	6	41,70	ACe-19x160	A	4	60,67

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

ARMAFLEX AC Otuliny



Armaflex® AC

Otuliny kauczukowe, długość 2 m, kolor czarny													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 25 mm				grubość izolacji 32 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
22	20	1/2	21,3	15	22	ACe-25x022	A	44	12,35	ACe-32x022	B	32	17,15
28	25	3/4	26,9	20	28	ACe-25x028	A	40	14,46	ACe-32x028	A	24	19,12
35	32	1	33,7	25	35	ACe-25x035	A	24	16,11	ACe-32x035	A	22	22,21
42	40	1 1/4	42,4	32	42	ACe-25x042	A	22	19,92	ACe-32x042	A	20	27,13
		1 1/2	48,3	40	48	ACe-25x048	A	18	23,27	ACe-32x048	A	16	29,39
54	50		54		54	ACe-25x054	A	18	26,29	ACe-32x054	A	16	33,98
		2	60,3	50	60	ACe-25x060	A	18	28,55	ACe-32x060	A	12	36,65
64			63,5		64	ACe-25x064	A	12	30,13	ACe-32x064	A	12	38,41
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	ACe-25x076	A	12	33,79	ACe-32x076	A	12	43,66
88,9	80	3	88,9	80	89	ACe-25x089	A	10	37,48	ACe-32x089	A	8	48,37
		4	114,3	100	114	ACe-25x114	A	6	54,58	ACe-32x114	A	6	70,69
		5	139,7	125	140					ACe-32x140	A	4	88,48
159	150		160		160					ACe-32x160*	B	2	100,40

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

* Otuliny długości 1 m.

ARMAFLEX AC-E Otuliny w zwojach



Otuliny kauczukowe															
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 6 mm			grubość izolacji 9 mm			grubość izolacji 13 mm			cena [zł/karton]
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	
6	4				6				ACe-09x006/ER	A	40				79,49
10	8	1/8	10,2	6	10	ACe-06x010/ER	A	46	ACe-09x010/ER	A	34				79,49
12	10				12	ACe-06x012/ER	A	40	ACe-09x012/ER	A	31				79,49
15		1/4	13,5	8	15	ACe-06x015/ER	A	38	ACe-09x015/ER	A	27	ACe-13x015/ER	A	17	79,49
18	15	3/8	17,2	10	18				ACe-09x018/ER	A	23	ACe-13x018/ER	A	15	79,49
22	20	1/2	21,3	15	22				ACe-09x022/ER	A	19	ACe-13x022/ER	A	14	79,49

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 50 x 50 x 20 [cm].

ARMAFLEX AC Role, role samoprzylepne



Role kauczukowe, szerokość 1 m, kolor czarny							
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość w kartonie [m ²]	cena [zł/m ²]	
rola		rola samoprzylepna				rola	rola samoprzylepna
ACe-06-99/E	A	ACe-06-99/E-A	A	6	15	21,59	43,30
ACe-09-99/E	A	ACe-09-99/E-A	A	9	10	32,86	54,96
ACe-13-99/E	A	ACe-13-99/E-A	A	13	8	37,24	60,32
ACe-19-99/E	A	ACe-19-99/E-A	A	19	6	57,53	83,53
ACe-25-99/E	A	ACe-25-99/E-A	A	25	4	70,95	97,59
ACe-32-99/E	A	ACe-32-99/E-A	A	32	3	89,35	116,87

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) 105 x 40 x 40 [cm]

ARMAFLEX AC Role*



Role kauczukowe, szerokość 1 m, kolor czarny				
kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość w roli [m ²]	cena [zł/m ²]
ACe-09-99/P	A	9	20	31,44
ACe-13-99/P	A	13	16	35,54
ACe-19-99/P	A	19	12	54,99
ACe-25-99/P	A	25	8	67,81
ACe-32-99/P	A	32	6	85,44
ACe-40-99/P	A	40	6	105,47
ACe-50-99/P	A	50	4	124,75

* Role pakowane w worki

ARMAFLEX AC Role ALU samoprzylepne*



Role kauczukowe, szerokość 1 m, kolor czarny				
kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość w roli [m ²]	cena [zł/m ²]
AC-13-99/EA-26A	A	13	26	81,05
AC-19-99/EA-18A	A	19	18	99,61
AC-25-99/EA-15A	A	25	15	115,66

* Role pakowane w worki foliowe.

ARMAFLEX AC Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek

ARMAFLEX AC Taśma samoprzylepna



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm						
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
AC-TAPE/50	A	Armaflex AC	50	rolka 15 m	25,86	12 rolek



Tubolit® Split & DuoSplit



DOSKONAŁOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

TUBOLIT® SPLIT/DUOSPLIT – preizolowane rury gwarantujące wysoki poziom wykonania i estetyki instalacji klimatyzacyjnych typu split



Tubolit Split/DuoSplit jest niezawodnym rozwiązaniem preizolowanych rur łączących wewnętrzne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT i MULTI SPLIT. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1, preizolowana jest oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej Tubolit. System jest łatwy w instalowaniu, oszczędza pieniądze i skraca czas montażu, zabezpiecza przed kondensacją i jest przystosowany dla nowych gazów chłodniczych R-410A oraz R-407C. Osłona izolacji z białej folii, odpornej na promieniowanie UV zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnia estetyczną integrację z fasadą budynku. Opatentowany system warstwy klejącej pozwala na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju. Dodatkowo do Tubolit Split/DuoSplit oferowany jest system SAE Flare Fittings, będący bardzo trwałym, mechanicznym połączeniem preizolowanych rur do jednostek Split. Złącza te gwarantują dużo większą odporność i wytrzymałość niż tradycyjnie wykonywane połączenia, będąc jednocześnie rozwiązaniem bardzo łatwym i szybkim do wykonania. W trakcie serwisowania lub naprawy urządzeń, złącza SAE Flare Fittings mogą być wielokrotnie odkręcane (max. 6 razy) i dokręcane bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów.



Tubolit Split & DuoSplit Dane techniczne

Krótki opis:	preizolowana rura miedziana o zmniejszonej tolerancji, spełniająca wymogi normy EN12735-1 pokryta izolacją termiczną odporną na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV				
Materiał:	bezszwowa, ciągniona, chłodnicza rura miedziana. Izolacja: elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie polietylenu pokryta białą, kopolimerową folią ochronną				
Zastosowanie:	rura do transportu gazu lub cieczy łącząca dwie jednostki systemu typu Split				
Własności materiału	Wartość/podstawa				Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+95°C -50°C				dla temperatur poniżej -50°C prosimy o kontakt z Działem Technicznym
przewodność cieplna I	+15°C 0,041	+20°C 0,041	+40°C 0,043	+60°C 0,045	badanie wg EN ISO 8497
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m	≥ 5000				dla nieuszkodzonej izolacji oraz osłony
zharmonizowana europejska norma wyrobu budowlanego	PN-EN 14313:2009				
klasa reakcji na ogień	klasa E				badanie zgodnie z EN 13501-1
odporność na warunki atmosferyczne	bardzo dobra				

Tubolit Split & DuoSplit nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.

SAE Flare Fittings Dane techniczne



warunkiem uzyskania wysokich parametrów technicznych połączenia jest:

- wykonanie poprawnej instalacji elementów połączenia zgodnie z instrukcją montażu
- stosowanie dobrej jakości rury miedzianej (takiej jak np. Tubolit Split) o właściwej grubości ścianki (0,8-1,0 mm)
- wykorzystywanie przyrządu do kalibracji firmy Armacell do nadania idealnie okrągłego kształtu końcówkom rury

odporność na działanie czynników chłodniczych	gwarantowana odporność na działanie nowych czynników chłodniczych R410A oraz R407C (ISO 8434-1): rozmiar 1/4" (6,00 mm) PN 100 bar rozmiar 3/8" (10,00 mm) PN 64 bar rozmiar 1/2" (12,00 mm) PN 45 bar rozmiar 5/8" (16,00 mm) PN 45 bar rozmiar 3/4" (19,00 mm) PN 45 bar	Uwzględniając normę ISO 8434-1, gwarantowane ciśnienie musi być czterokrotnie wyższe od deklarowanego ciśnienia nominalnego. Przy takich ciśnieniach (np. dla 1/2" > 180 bar) testy wykazały, że rury miedziane ulegały rozerwaniu, natomiast złącza Armacell SAE Flare Fittings pozostawały nienaruszone, potwierdzając perfekcyjną szczelność
--	--	---



TUBOLIT Split & DuoSplit

Preizolowana, **calowa** rura miedziana w zwojach



Pojedyncza i podwójna calowa, preizolowana, chłodnicza rura miedziana zgodna z normą UNE-EN12735-1
Izolacja pokryta białą folią poliolefinowo-kopolimerową odporną na promieniowanie UV, kolor izolacji: szary

kod zamówienia		TS-ZO-09X06/E25	TS-ZO-09X06/E50	TS-ZO-09X10/E25	TS-ZO-09X10/E50	TS-ZO-09X12/E25	TS-ZO-09X12/E50	TS-ZO-09X16/E25	TS-ZO-09X19/E25	TS-ZO-09X22/E25	TSZ-09X0610/E20	TSZ-09X0612/E20	TSZ-09X0616/E20	TSZ-09X1016/E20
dostępność		A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B
rura miedziana	rozmiar [cale]	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
	zewnętrzna $\varnothing$ [mm]	6,35	6,35	9,53	9,53	12,7	12,7	15,87	19,04	22,22	6.35-9.53	6.35-12.7	6.35-15.87	9.53-15.87
	gr. ścianki [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0.8-0.8	0.8-0.8	0.8-1.0	0.8-1.0
izolacja	gr. ścianki [mm]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
długość zwoju [m]		25	50	25	50	25	50	25	25	25	20	20	20	20
ilość zwojów w kartonie		2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
ilość w kartonie [m]		50	50	50	50	50	50	25	25	25	20	20	20	20
linia ¹⁾	MK €/100 kg	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
1	120-129	0,95	0,95	1,35	1,35	1,72	1,72	2,69	3,19	3,71	2,41	2,79	3,59	3,99
2	130-139	0,98	0,98	1,39	1,39	1,78	1,78	2,79	3,31	3,85	2,48	2,88	3,71	4,14
3	140-149	1,01	1,01	1,45	1,45	1,85	1,85	2,88	3,43	4,00	2,55	2,97	3,83	4,27
4	150-159	1,05	1,05	1,49	1,49	1,91	1,91	2,98	3,56	4,14	2,62	3,06	3,97	4,42
5	160-169	1,07	1,07	1,54	1,54	1,97	1,97	3,09	3,68	4,28	2,71	3,16	4,09	4,57
6	170-179	1,10	1,10	1,58	1,58	2,03	2,03	3,19	3,79	4,43	2,78	3,25	4,22	4,72
7	180-189	1,13	1,13	1,63	1,62	2,09	2,09	3,28	3,92	4,57	2,86	3,34	4,35	4,86
8	190-199	1,16	1,16	1,67	1,67	2,15	2,15	3,38	4,04	4,72	2,93	3,43	4,48	5,00
9	200-209	1,19	1,19	1,71	1,71	2,21	2,21	3,49	4,16	4,86	3,00	3,53	4,60	5,15
10	210-219	1,22	1,21	1,76	1,76	2,28	2,28	3,59	4,28	5,00	3,09	3,62	4,74	5,29
11	220-229	1,24	1,24	1,80	1,80	2,34	2,34	3,68	4,40	5,15	3,16	3,71	4,86	5,44
12	230-239	1,27	1,27	1,86	1,86	2,40	2,40	3,78	4,52	5,29	3,23	3,80	4,99	5,59
13	240-249	1,30	1,30	1,90	1,90	2,46	2,46	3,88	4,64	5,43	3,31	3,90	5,11	5,73
14	250-259	1,33	1,33	1,95	1,95	2,52	2,52	3,98	4,77	5,58	3,38	3,99	5,24	5,87
15	260-269	1,36	1,35	1,99	1,99	2,57	2,57	4,08	4,89	5,72	3,45	4,08	5,37	6,02
16	270-279	1,38	1,38	2,04	2,03	2,63	2,63	4,18	5,01	5,86	3,54	4,17	5,49	6,16
17	280-289	1,41	1,41	2,08	2,08	2,70	2,70	4,28	5,13	6,01	3,61	4,26	5,63	6,30
18	290-299	1,45	1,45	2,12	2,12	2,76	2,76	4,38	5,25	6,15	3,68	4,35	5,75	6,46
19	300-309	1,48	1,48	2,17	2,17	2,82	2,82	4,48	5,37	6,29	3,76	4,44	5,88	6,60
20	310-319	1,51	1,50	2,21	2,21	2,88	2,88	4,58	5,49	6,44	3,83	4,53	6,01	6,74
21	320-329	1,53	1,53	2,27	2,27	2,94	2,94	4,68	5,62	6,58	3,91	4,62	6,14	6,89
22	330-339	1,56	1,56	2,31	2,31	3,00	3,00	4,78	5,73	6,72	3,99	4,72	6,26	7,03
23	340-349	1,59	1,59	2,36	2,35	3,06	3,06	4,88	5,85	6,87	4,06	4,81	6,40	7,18
24	350-359	1,62	1,62	2,40	2,40	3,13	3,13	4,98	5,98	7,01	4,13	4,90	6,52	7,32
25	360-369	1,65	1,64	2,44	2,44	3,19	3,19	5,08	6,10	7,15	4,21	4,99	6,64	7,46
26	370-379	1,67	1,67	2,49	2,49	3,25	3,25	5,18	6,22	7,30	4,28	5,08	6,78	7,62
27	380-389	1,70	1,70	2,53	2,53	3,31	3,31	5,28	6,34	7,44	4,36	5,18	6,90	7,76
28	390-399	1,73	1,73	2,58	2,58	3,37	3,37	5,38	6,46	7,59	4,44	5,27	7,03	7,90
29	400-409	1,76	1,76	2,62	2,62	3,43	3,43	5,48	6,58	7,73	4,51	5,36	7,15	8,05
30	410-419	1,79	1,78	2,68	2,68	3,50	3,50	5,58	6,70	7,87	4,58	5,45	7,29	8,19
31	420-429	1,81	1,81	2,72	2,72	3,56	3,56	5,68	6,83	8,02	4,66	5,55	7,41	8,33
32	430-439	1,85	1,85	2,77	2,76	3,62	3,62	5,78	6,95	8,16	4,74	5,64	7,54	8,48
33	440-449	1,88	1,88	2,81	2,81	3,68	3,68	5,88	7,06	8,30	4,81	5,73	7,67	8,63
34	450-459	1,91	1,91	2,85	2,85	3,74	3,74	5,98	7,19	8,45	4,89	5,82	7,80	8,77
35	460-469	1,94	1,93	2,90	2,90	3,80	3,80	6,08	7,31	8,59	4,96	5,91	7,92	8,92
36	470-479	1,96	1,96	2,94	2,94	3,86	3,86	6,18	7,43	8,73	5,03	6,01	8,05	9,06
37	480-489	1,99	1,99	2,99	2,99	3,93	3,93	6,28	7,55	8,88	5,11	6,10	8,18	9,20
38	490-499	2,02	2,02	3,03	3,03	3,99	3,99	6,38	7,68	9,02	5,19	6,19	8,30	9,35
39	500-509	2,05	2,05	3,09	3,09	4,05	4,05	6,48	7,79	9,16	5,26	6,28	8,44	9,49
40	510-519	2,08	2,07	3,13	3,13	4,11	4,11	6,58	7,91	9,31	5,34	6,38	8,56	9,65
41	520-529	2,10	2,10	3,18	3,17	4,17	4,17	6,68	8,04	9,45	5,41	6,47	8,69	9,79
42	530-539	2,13	2,13	3,22	3,22	4,23	4,23	6,78	8,16	9,59	5,48	6,55	8,82	9,93
43	540-549	2,16	2,16	3,26	3,26	4,29	4,29	6,88	8,28	9,74	5,57	6,64	8,95	10,08
44	550-559	2,19	2,19	3,31	3,31	4,36	4,36	6,98	8,39	9,88	5,64	6,73	9,07	10,22
45	560-569	2,22	2,21	3,35	3,35	4,42	4,42	7,08	8,52	10,02	5,71	6,83	9,19	10,36
46	570-579	2,24	2,24	3,40	3,40	4,48	4,48	7,18	8,64	10,17	5,79	6,92	9,33	10,51
47	580-589	2,28	2,28	3,44	3,44	4,54	4,54	7,28	8,76	10,31	5,86	7,01	9,45	10,66
48	590-599	2,31	2,31	3,50	3,49	4,60	4,60	7,38	8,89	10,46	5,93	7,10	9,58	10,80
49	600-609	2,34	2,34	3,54	3,54	4,66	4,66	7,48	9,01	10,60	6,02	7,20	9,71	10,95
50	610-619	2,37	2,37	3,58	3,58	4,73	4,73	7,57	9,12	10,74	6,09	7,29	9,84	11,09



TUBOLIT Split & DuoSplit Preizolowana, **calowa** rura miedziana w zwojach

Pojedyncza i podwójna calowa, preizolowana, chłodnicza rura miedziana zgodna z normą UNE-EN12735-1
Izolacja pokryta białą folią poliolefinowo-kopolymerową odporną na promieniowanie UV, kolor izolacji: szary

kod zamówienia		TS-ZO-09X06/E25	TS-ZO-09X06/E50	TS-ZO-09X10/E25	TS-ZO-09X10/E50	TS-ZO-09X12/E25	TS-ZO-09X12/E50	TS-ZO-09X16/E25	TS-ZO-09X19/E25	TS-ZO-09X22/E25	TSZ-09X0610/E20	TSZ-09X0612/E20	TSZ-09X0616/E20	TSZ-09X1016/E20
dostępność		A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B
rura miedziana	rozmiar [cale]	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	3/4	7/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
	zewnętrzna Ø [mm]	6,35	6,35	9,53	9,53	12,7	12,7	15,87	19,04	22,22	6.35-9.53	6.35-12.7	6.35-15.87	9.53-15.87
	gr. ścianki [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0.8-0.8	0.8-0.8	0.8-1.0	0.8-1.0
izolacja	gr. ścianki [mm]	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
długość zwoju [m]		25	50	25	50	25	50	25	25	25	20	20	20	20
ilość zwojów w kartonie		2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
ilość w kartonie [m]		50	50	50	50	50	50	25	25	25	20	20	20	20
linia ¹⁾	MK €/100 kg	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
51	620-629	2,39	2,39	3,63	3,63	4,79	4,79	7,68	9,25	10,89	6,16	7,38	9,96	11,23
52	630-639	2,42	2,42	3,67	3,67	4,85	4,85	7,78	9,37	11,03	6,24	7,47	10,10	11,38
53	640-649	2,45	2,45	3,72	3,72	4,91	4,91	7,88	9,49	11,17	6,31	7,56	10,22	11,52
54	650-659	2,48	2,48	3,76	3,76	4,97	4,97	7,97	9,61	11,32	6,39	7,66	10,35	11,67
55	660-669	2,51	2,51	3,81	3,81	5,03	5,03	8,08	9,73	11,46	6,47	7,75	10,48	11,82
56	670-679	2,53	2,53	3,85	3,85	5,09	5,09	8,18	9,85	11,60	6,54	7,84	10,60	11,96
57	680-689	2,56	2,56	3,91	3,90	5,16	5,16	8,28	9,97	11,75	6,61	7,93	10,73	12,11
58	690-699	2,59	2,59	3,95	3,95	5,22	5,22	8,37	10,10	11,89	6,69	8,03	10,85	12,25
59	700-709	2,62	2,62	3,99	3,99	5,28	5,28	8,48	10,22	12,03	6,77	8,12	10,99	12,39
60	710-719	2,65	2,65	4,04	4,04	5,34	5,34	8,58	10,34	12,18	6,84	8,21	11,11	12,54
61	720-729	2,68	2,68	4,08	4,08	5,40	5,40	8,68	10,46	12,32	6,92	8,30	11,24	12,68
62	730-739	2,71	2,71	4,13	4,13	5,46	5,46	8,77	10,58	12,46	6,99	8,39	11,37	12,83
63	740-749	2,74	2,74	4,17	4,17	5,52	5,52	8,88	10,70	12,61	7,06	8,49	11,50	12,98
64	750-759	2,77	2,77	4,22	4,21	5,59	5,59	8,98	10,82	12,75	7,14	8,58	11,62	13,12
65	760-769	2,80	2,80	4,26	4,26	5,65	5,65	9,08	10,95	12,89	7,22	8,66	11,76	13,26
66	770-779	2,82	2,82	4,32	4,31	5,71	5,71	9,17	11,06	13,04	7,29	8,75	11,88	13,41
67	780-789	2,85	2,85	4,36	4,36	5,77	5,77	9,28	11,18	13,18	7,37	8,85	12,00	13,55
68	790-799	2,88	2,88	4,40	4,40	5,83	5,83	9,38	11,31	13,33	7,44	8,94	12,14	13,69
69	800-809	2,91	2,91	4,45	4,45	5,89	5,89	9,48	11,43	13,47	7,51	9,03	12,26	13,85
70	810-819	2,94	2,94	4,49	4,49	5,96	5,96	9,57	11,55	13,61	7,60	9,12	12,39	13,99
71	820-829	2,97	2,96	4,54	4,54	6,02	6,02	9,68	11,67	13,76	7,67	9,21	12,52	14,13
72	830-839	2,99	2,99	4,58	4,58	6,08	6,08	9,78	11,79	13,90	7,74	9,31	12,65	14,28
73	840-849	3,02	3,02	4,63	4,62	6,14	6,14	9,87	11,91	14,04	7,82	9,40	12,77	14,42
74	850-859	3,05	3,05	4,67	4,67	6,20	6,20	9,97	12,03	14,19	7,89	9,49	12,90	14,57
75	860-869	3,09	3,09	4,72	4,72	6,26	6,26	10,08	12,16	14,33	7,96	9,58	13,03	14,71
76	870-879	3,12	3,11	4,77	4,77	6,32	6,32	10,18	12,28	14,47	8,05	9,68	13,16	14,86
77	880-889	3,14	3,14	4,81	4,81	6,39	6,39	10,27	12,39	14,62	8,12	9,77	13,28	15,01
78	890-899	3,17	3,17	4,86	4,86	6,45	6,45	10,37	12,52	14,76	8,19	9,86	13,41	15,15
79	900-909	3,20	3,20	4,90	4,90	6,51	6,51	10,48	12,64	14,90	8,27	9,95	13,54	15,29
80	910-919	3,23	3,23	4,95	4,95	6,57	6,57	10,58	12,76	15,05	8,34	10,05	13,66	15,44
81	920-929	3,26	3,25	4,99	4,99	6,63	6,63	10,67	12,88	15,19	8,43	10,14	13,80	15,58
82	930-939	3,28	3,28	5,04	5,03	6,69	6,69	10,77	13,01	15,33	8,50	10,23	13,92	15,72
83	940-949	3,31	3,31	5,08	5,08	6,75	6,75	10,88	13,12	15,48	8,57	10,32	14,05	15,88
84	950-959	3,34	3,34	5,13	5,13	6,82	6,82	10,98	13,24	15,62	8,65	10,41	14,18	16,02
85	960-969	3,37	3,37	5,18	5,18	6,88	6,88	11,07	13,37	15,76	8,72	10,51	14,31	16,16
86	970-979	3,40	3,39	5,22	5,22	6,94	6,94	11,17	13,49	15,91	8,79	10,60	14,43	16,31
87	980-989	3,42	3,42	5,27	5,27	7,00	7,00	11,28	13,61	16,05	8,88	10,69	14,57	16,45
88	990-999	3,45	3,45	5,31	5,31	7,06	7,06	11,38	13,72	16,20	8,95	10,77	14,69	16,59
89	1000-1009	3,49	3,49	5,36	5,35	7,12	7,12	11,47	13,85	16,34	9,02	10,87	14,81	16,74
90	1010-1019	3,52	3,52	5,40	5,40	7,19	7,19	11,57	13,97	16,48	9,10	10,96	14,94	16,89
91	1020-1029	3,55	3,54	5,44	5,44	7,25	7,25	11,67	14,09	16,63	9,17	11,05	15,07	17,04
92	1030-1039	3,57	3,57	5,49	5,49	7,31	7,31	11,78	14,22	16,77	9,25	11,14	15,20	17,18
93	1040-1049	3,60	3,60	5,54	5,54	7,37	7,37	11,87	14,34	16,91	9,33	11,23	15,32	17,32
94	1050-1059	3,63	3,63	5,59	5,59	7,43	7,43	11,97	14,45	17,06	9,40	11,33	15,46	17,47
95	1060-1069	3,66	3,66	5,63	5,63	7,49	7,49	12,07	14,58	17,20	9,47	11,42	15,58	17,61
96	1070-1079	3,69	3,68	5,68	5,68	7,55	7,55	12,18	14,70	17,34	9,55	11,51	15,71	17,75
97	1080-1089	3,71	3,71	5,72	5,72	7,62	7,62	12,27	14,82	17,49	9,62	11,60	15,84	17,90
98	1090-1099	3,74	3,74	5,77	5,76	7,67	7,67	12,37	14,94	17,63	9,70	11,70	15,97	18,05
99	1100-1109	3,77	3,77	5,81	5,81	7,73	7,73	12,47	15,06	17,77	9,78	11,79	16,09	18,19
100	1110-1119	3,80	3,80	5,85	5,85	7,79	7,79	12,58	15,18	17,92	9,85	11,88	16,22	18,34

¹⁾ Informacja o aktualnej linii sprzedaży dostępna w Dziale Obsługi Klienta +48 71 3175025

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia



SAE Flare Fittings Złączki zaciskowe do podłączania jednostek split i innych urządzeń



Złączka składająca się z tulei usztywniającej, pierścienia dociskającego oraz nakrętki, wykonana z wysokiej jakości mosiądzu spełniającego wymogi normy EN 378:2000, potwierdzona przez CETIM wg DIN 3859

rury miedziane Cu									ciśnienie nominalne [bar]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze
calowe					metryczne							
rozmiar [cale]	kod zamówienia	dostępność	średnica zewn. [mm]	grubość ścianki [mm]	średnica zewn. [mm]	kod zamówienia	dostępność	grubość ścianki [mm]				
1/4	SF-FZ-006	A	6,35	0,8	6,00	SF-FM-006	C	1,0	100	torebka (10 szt.)	4,50	10 torebek*
3/8	SF-FZ-010	A	9,52	0,8	10,00	SF-FM-010	C	1,0	64	torebka (10 szt.)	7,00	10 torebek*
1/2	SF-FZ-012	A	12,70	0,8	12,00	SF-FM-012	C	1,0	45	torebka (10 szt.)	8,42	10 torebek*
5/8	SF-FZ-016	A	15,88	1,0	16,00	SF-FM-016	C	1,0	45	torebka (10 szt.)	12,25	10 torebek*
3/4	SF-FZ-019	A	19,05	1,0					45	torebka (10 szt.)	21,75	10 torebek*

Tubolit Split & DuoSplit

SAE Flare Fittings Przyrząd do kalibracji rur miedzianych



Przyrząd do kalibracji rur przed montażem złączek typu SAE Flare Fitting

calowe			metryczne			opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze	
rozmiar [cale]	kod zamówienia	dostępność	średnica zewn. [mm]	kod zamówienia	dostępność				
1/4	SF-CTZ-006	A	6,00	SF-CTM-006	C	1 szt.	70,67	10 sztuk*	
3/8	SF-CTZ-010	A	10,00	SF-CTM-010	C	1 szt.	72,19	10 sztuk*	
1/2	SF-CTZ-012	C	12,00	SF-CTM-012	C	1 szt.	76,13	10 sztuk*	
5/8	SF-CTZ-016	C	16,00	SF-CTM-016	C	1 szt.	86,69	10 sztuk*	
3/4	SF-CTZ-019	C				1 szt.	89,98	5 sztuk*	

SAE Flare Fittings Komplet przyrządów do kalibracji rur



Zestaw przyrządów do kalibracji rur przed montażem złączek SAE Flare Fitting

calowe			metryczne			opakowanie jednostkowe	cena [zł/zestaw]	opakowanie zbiorcze	
rozmiar [cale]	kod zamówienia	dostępność	średnica zewn. [mm]	kod zamówienia	dostępność				
1/4-5/8	SF-CBZ-06-16	A	6,00-16,00	SF-CBM-06-16	C	zestaw	291,92	5 zestawów*	

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

Zasady montażu SAE Flare Fittings







Utnij rurę o potrzebnej długości, oczyść końcówki. Przy pomocy specjalnego przyrządu do kalibracji, wbijając metalowy bolec, nadaj rurze pierwotną średnicę i kształt. Wsuń tuleję usztywniającą w końcówkę rury, a następnie nałóż na jej końcówkę pierścień zaciskający. Dokręć ręką do oporu przygotowane złącze do urządzenia. Następnie kluczem płaskim dokręć nakrętkę 1 1/2 obrotu. Nakręć nakrętkę ręcznie do oporu. Dokręć nakrętkę kluczem płaskim 1/4 obrotu, by uzyskać ostateczne połączenie.

NH/Armaflex®



WYJĄTKOWA IZOLACJA KAUCZUKOWA BEZ HALOGENÓW

NH/ARMAFLEX – pewne rozwiązanie w celu zmniejszenia emisji dymu
w przypadku pożaru



NH/Armaflex jest produktem na bazie kauczuku syntetycznego będącym odpowiedzią na potrzebę stworzenia izolacji przyjaznej dla środowiska oraz emitującej, w przypadku pożaru, minimalne ilości dymu oraz substancji toksycznych. Poprzez dodanie do izolacji NH/Armaflex specjalnych niepalniaczy, łatwopalna natura polimerów została zredukowana do minimum. W przeciwieństwie do innych produktów kauczukowych, substancje te nie zawierają halogenów (pierwiastków z grupy chlorowców). NH/Armaflex, dzięki swoim unikalnym właściwościom, najczęściej znajduje zastosowanie w przemyśle stoczniowym, w pojazdach transportu publicznego oraz w budownictwie o podwyższonych wymogach przeciwpożarowych.



NH/ARMAFLEX Dane techniczne

Krótki opis:	bardzo elastyczna izolacja o zamkniętej strukturze komórkowej, nie zawiera halogenów (chlorowców) pod żadną postacią	
Materiał:	ekstrudowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego w kolorze ciemnoszarym	
Zastosowanie:	NH/Armaflex zapewnia izolację i ochronę rur, kanałów powietrznych, zbiorników (także kształtek i armatury) w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych, w których wymagane są materiały nie zawierające chloru: pomieszczenia komputerowe, statki, budynki o dużym zagęszczeniu ludzi.	
Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+105°C (+85°C przy klejeniu całą powierzchnią do obiektu) -50°C (-200°C)	w przypadku temperatur poniżej -50°C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym
przewodność cieplna l w temperaturze 0°C w temperaturze 40°C	£ 0,040 [W/m·K] £ 0,045 [W/m·K]	zgodnie z EN ISO 8497 EN 12667
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m	≥ 2000	zgodnie z EN 12086, EN 13469
aprobata techniczna	AT-15-8056/2009	ITB
atest higieniczny	HK/B/1265/01/2006	badanie PZH
klasyfikacja ogniowa praktyczne zachowanie w ogniu	nierozprzestrzeniający ognia samogasnący, niekapiący, bardzo niskie wydzielanie dymu	badanie ITB wg PN-B-02873
odporność na warunki atmosferyczne	dobra	przy stosowaniu na zewnątrz konieczne pokrycie w ciągu 3 dni, np. farbą Armafinish 99
zapach	neutralny	
kolor	ciemnoszary	

NH/Armaflex nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



NH/ARMAFLEX Otuliny



Otuliny kauczukowe, długość 2 m, kolor ciemnoszary													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 9 mm				grubość izolacji 13 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
10	8	1/8	10,2	6	10	NH-09x010	C	266	7,10	NH-13x010	B	172	9,74
12	10				12	NH-09x012	C	234	7,55	NH-13x012	B	162	10,35
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	NH-09x015	B	192	7,82	NH-13x015	B	136	11,62
18	15	3/8	17,2	10	18	NH-09x018	B	166	8,36	NH-13x018	B	118	12,59
22	20	1/2	21,3	15	22	NH-09x022	B	136	9,36	NH-13x022	B	98	13,69
28	25	3/4	26,9	20	28	NH-09x028	B	98	10,50	NH-13x028	B	78	14,84
35	32	1	33,7	25	35	NH-09x035	B	76	11,75	NH-13x035	B	58	17,96
42	40	1 1/4	42,4	32	42	NH-09x042	B	60	13,43	NH-13x042	B	48	20,14
		1 1/2	48,3	40	48	NH-09x048	D	50	15,58	NH-13x048	B	40	24,20
54	50		54		54					NH-13x054	B	34	29,07
		2	60,3	50	60					NH-13x060	B	32	31,95
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76					NH-13x076	B	22	40,18
88,9	80	3	88,9	80	89					NH-13x089	B	18	47,89

NH/Armaflex®

NH/ARMAFLEX Otuliny



Otuliny kauczukowe, długość 2 m, kolor ciemnoszary													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 19 mm				grubość izolacji 25 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
10	8	1/8	10,2	6	10	NH-19x010	C	98	16,65				
12	10				12	NH-19x012	C	88	17,58				
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	NH-19x015	B	78	21,20				
18	15	3/8	17,2	10	18	NH-19x018	B	72	21,86				
22	20	1/2	21,3	15	22	NH-19x022	B	64	24,87	NH-25x022	B	42	49,92
28	25	3/4	26,9	20	28	NH-19x028	B	48	29,76	NH-25x028	B	40	58,09
35	32	1	33,7	25	35	NH-19x035	B	36	34,49	NH-25x035	B	24	68,55
42	40	1 1/4	42,4	32	42	NH-19x042	B	32	38,93	NH-25x042	B	22	77,18
		1 1/2	48,3	40	48	NH-19x048	B	24	47,52	NH-25x048	B	18	89,44
54	50		54		54	NH-19x054	B	24	53,68				
		2	60,3	50	60	NH-19x060	B	18	60,10	NH-25x060	B	12	104,73
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	NH-19x076	B	12	74,95	NH-25x076	B	10	127,61
88,9	80	3	88,9	80	89	NH-19x089	B	12	82,03	NH-25x089	B	8	134,17

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

tolerancja długości dla otulin ± 1,5%
 tolerancja grubości dla otulin 9 mm, 13 mm ± 1,5 mm
 tolerancja grubości dla otulin 19 mm, 25 mm ± 2,5 mm

Dostępne są systemowe uchwyty Armafix NH zgodne z dostępnym asortymentem NH/Armaflex.
 Cena uchwytów Armafix NH dostępna na indywidualne zapytanie.

NH/ARMAFLEX Role, role samoprzylepne



Role kauczukowe, szerokość 1 m, kolor ciemnoszary

kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość [m ² /karton]	cena [zł/m ²]	
rola		rola samoprzylepna				rola	rola samoprzylepna
NH-06-99/E	B	NH-06-99/E-A	B	6	15	85,75	107,92
NH-10-99/E	B	NH-10-99/E-A	B	9	10	106,37	128,69
NH-13-99/E	B	NH-13-99/E-A	B	13	8	126,10	154,57
NH-19-99/E	B	NH-19-99/E-A	B	19	6	194,89	215,75
NH-25-99/E	B	NH-25-99/E-A	B	25	4	240,20	260,41
NH-32-99/E	B	NH-32-99/E-A	B	32	3	265,09	285,36

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 40 [cm].

tolerancja długości dla roli ± 1,5%
tolerancja grubości dla roli ± 1,0 mm

NH/ARMAFLEX Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń

kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek

NH/ARMAFLEX Taśma samoprzylepna



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm

kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
NH-TAPE	B	NH/Armaflex	50	rolka 15 m	40,52	12 rolek*

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

Armaduct®



JEŚLI CHCESZ STOSOWAĆ SPRYTNE ROZWIĄZANIA!

ARMADUCT – inteligentne rozwiązanie do wentylacji i techniki sanitarnej



Płyty Armaduct® przeznaczone są specjalnie do izolowania kanałów powietrznych (wentylacyjnych). Izolacja z kauczuku syntetycznego ogranicza do minimum straty ciepła, jednocześnie jej zamknięta struktura komórkowa zapobiega zawilgoceniu izolacji, a tym samym korozji kanałów. Podobnie jak wszystkie pozostałe materiały z kauczuku syntetycznego produkowane przez firmę Armacell, Armaduct® można łatwo i szybko montować i nie wymaga on dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi.

Armaduct® to lekki materiał, który nie zajmuje dużo przestrzeni, nie zawiera CFC, kurzu ani włókien, przez co idealnie nadaje się do pomieszczeń o podwyższonym standardzie czystości. Stanowi izolację cieplną oraz akustyczną, łącząc dwie zalety w jednym produkcie.



ARMADUCT Dane techniczne

<

Armaduct nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMADUCT Role i role samoprzylepne



Role kauczukowe, szerokość 1 m, kolor szary							
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość roli [m]	cena [zł/m²]	
rola		rola samoprzylepna				rola	rola samoprzylepna
AD-05-99/E	B	AD-05-99/EA	A	5	15	23,97	45,57
AD-10-99/E	B	AD-10-99/EA	B	10	10	38,70	60,31
AD-15-99/E	A	AD-15-99/EA	B	15	7	45,85	67,47
AD-20-99/E	B	AD-20-99/EA	B	20	5	70,85	92,45
AD-25-99/E	B	AD-25-99/EA	B	25	4	87,36	108,97
AD-30-99/E	B	AD-30-99/EA	B	30	3	104,25	122,50

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 40 [cm].

ARMADUCT Role ALU i role ALU samoprzylepne



Role kauczukowe z powłoką ALU, szerokość 1 m, kolor szary							
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość roli [m]	cena [zł/m²]	
rola z folią aluminiową		rola z folią aluminiową samoprzylepna				rola z folią aluminiową	rola z folią aluminiową samoprzylepna
AD-05-99/E-AL	B	AD-05-99/EA-AL	B	5	15	56,27	62,88
AD-10-99/E-AL	B	AD-10-99/EA-AL	B	10	10	68,81	80,58
AD-15-99/E-AL	D	AD-15-99/EA-AL	B	15	7	80,14	91,25
AD-20-99/E-AL	C	AD-20-99/EA-AL	B	20	5	88,26	103,11
AD-25-99/E-AL	B	AD-25-99/EA-AL	B	25	4	101,50	119,87

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 40 [cm].

ARMADUCT Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek

ARMADUCT Akcesoria



Taśma kauczukowa						
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
AD-TAPE/75	B	Armaduct – grubość 3 mm	75	rolka 15 m	54,31	8 rolek



Okabell®



SYSTEM PŁASZCZY Z BLACHY DO SZYBKIEGO MONTAŻU DLA PROFESJONALISTÓW

OKABELL – gotowe kształtki z blachy do szybkiego, precyzyjnego montażu



Krótki opis:	– profesjonalny system pokryć z blachy – stal ocynkowana lub aluminium, inne materiały na specjalne zamówienie – seryjna produkcja przemysłowa – gładka powierzchnia zewnętrzna	
Zakres stosowania:	płaszcz do izolowanych rurociągów (razem z kolanami, armaturą, kołnierzami, zaślepkami itp.) w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi	
Asortyment:	rury, kolana, kaptury na armaturę i kołnierze, króćce poprzeczne trójników, zaślepki	
Właściwości szczególne:	rury i kolana wykonane ze żłobieniem (rowkiem, falcem) wzdłużnym na obu krawędziach umożliwiającym wykonanie zakładki na obie strony	
	Produkty standardowe	
Rodzaje blachy	blacha stalowa, cynkowana ogniowo obustronnie warstwą 275 g/m ² , pasywowana chromowo, zabezpieczona lakierem ochronnym (AFP*)	blacha aluminiowa odporna na działanie wody morskiej
Oznaczenie materiału	DX 51D + Z 275-MA + AFP* (EN 10020)	EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8), (EN 485-2)
Grubość blachy	0,4 mm do 1,0 mm	0,5 mm do 1,0 mm
Powierzchnia	gładka	gładka
Tolerancja grubości	± 0,02 mm do 0,08 mm	± 0,03 mm do 0,06 mm
Gęstość (powierzchniowa) g/m²	3140 do 7850 g/m ²	1350 do 2700 g/m ²
Zakres temperatur	- 196° C do + 320° C	- 196° C do + 250° C
Klasyfikacja ogniowa	materiał niepalny (DIN 4102-A1)	
Opór dyfuzyjny	materiał praktycznie paroszczelny	
Inne rozmiary, wykonanie i materiały specjalne:	Z = alucynk 185, X = stal nierdzewna V2A, C = Alu-Stucco, M = aluminium z lakierem ochronnym (AFP*)	

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami)

OKABELL Kaptury, parametry wykonania


				Kształt/symbol		
				Kaptury na armaturę	Kaptury prostokątne	Kaptury ma kolnierze
Standardowe wykonanie	rozmiar co 1 cm	szerokość	D	14 - 98 cm	14 - 98 cm	14 - 98 cm
		głębokość	T	14 - 98 cm	14 - 98 cm	
		wysokość ¹⁾	L	10 - 98 cm		
	Zakładka/promień gięcia narożników			Pokrywa ²⁾ : podział L = 15 mm z każdej strony podział Q = 15 mm razem Płaszcz: na każdym połączeniu po 25 mm promień gięcia narożników: 70 mm	Pokrywa: 15 mm z każdej strony Płaszcz: na każdym połączeniu po 25 mm promień gięcia narożników: 70 mm	Pokrywa: 15 mm z każdej strony Płaszcz: na każdym połączeniu po 25 mm
	Wyznaczenie środka			tak	nie	tak
	Zamknięcia			2 taśmy spinające z klamrami		
	Materiały standardowe			L = stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym, S = aluminium odporne na działanie wody morskiej ALMg2Mn0,8		
Dopłata	Dzielenie na 3 części (wariant N, O, S lub W ²⁾)			20%		
	Dzielenie na 4 części (wariant X ²⁾)			25%		
	Niestandardowe materiały			indywidualna wycena		

¹⁾ odległość pomiędzy pokrywami, aby uzyskać wymiar zewnętrzny należy dodać ok. 12 mm











²⁾ dzielenie pokryw (warianty L, Q, N, O, S, W i X) wyjaśnione na rysunku w formularzu zamówienia kapturów



OKABELL Płaszcz ochronne z blachy

Długość 1000 mm							
symbol / rysunek / żłobienie	kierunki montażu	wykończenie krawędzi wzdłużnych	zakładka U	otwory pod wkręty	zakres średnic (co 10 mm)	cena	przykładowy kod zamówienia
PNL Standard wewnętrzne (N)  zewnętrzne (P)	prawy → lewy lewy → prawy	obie krawędzie ze żłobieniem zewnętrznym, co umożliwia wzajemne przełożenie krawędzi w celu uzyskania kierunku montażu „prawy → lewy” lub „lewy → prawy”	30 mm	6 x 3,2 mm na obu krawędziach	70 - 1300 mm	na stronie 36, 39	BRV 10004 (PNLR) BRL 10004 (PNLR) BRS 16006 (PNLR)

OKABELL Kolana segmentowe z blachy, warianty wykonania

Gotowe do montażu								
symbol / rysunek / żłobienie	zalecany kierunek montażu		ilość segmentów szerokość segmentu wys. skrajnych segmentów	zakładka U	otwory pod wkręty	zakres średnic (co 10 mm)	cena	przykładowy kod zamówienia
	wewnątrz budynków	na zewnątrz budynku						
NNL wewnętrzne (N) lewe (L)  wewnętrzne (N)			min. 4 segmenty max. szerokość 250 mm max. 50 mm	do Δ 130 -16 mm od Δ 140-30 mm	2 x 3,2 mm każdy segment	70-1300 mm	na stronie 36, 39	BBL 12005 (NNL) BBS 16006 (NNL)
NNR wewnętrzne (N) prawe (R)  wewnętrzne (N)			min. 4 segmenty max. szerokość 250 mm max. 50 mm	do Δ 130 -16 mm od Δ 140-30 mm	2 x 3,2 mm każdy segment	70-1300 mm	kolano NNL + 5%	BBL 12005 NNR BBS 16006 NNR
PNL wewnętrzne (N) lewe (L)  zewnętrzne (P)			min. 4 segmenty max. szerokość 250 mm max. 50 mm	do Δ 130 -16 mm od Δ 140-30 mm	2 x 3,2 mm każdy segment	70-1300 mm	kolano NNL + 5%	BBL 12005 PNL BBS 16006 PNL
PNR wewnętrzne (N) prawe (R)  zewnętrzne (P)			min. 4 segmenty max. szerokość 250 mm max. 50 mm	do Δ 130 -16 mm od Δ 140-30 mm	2 x 3,2 mm każdy segment	70-1300 mm	kolano NNL + 5%	BBL 12005 PNR BBS 16006 PNR

Standardowo produkty dostępne w wersji:

L – stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP)

S – aluminium odporne na wodę morską


Produkty dostępne również w wersji:

M – aluminium odporne na wodę morską pokryte lakierem ochronnym (AFP)


Z – alucynk 185 (stal pokryta alucynkiem)

X – stal nierdzewna V2A

C – Alu-Stucco



OKABELL Płaszcz



OKABELL Kolana segmentowe

Stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP*)
płaszcz z blachy, długość 1m

średnica zewn. [mm]	ilość w wiązce [szt.]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	3	0,4	BRL7004	C	3,11
80	4	0,4	BRL8004	C	3,37
90	5	0,4	BRL9004	C	3,61
100	5	0,4	BRL10004	C	3,94
110	5	0,5	BRL11005	C	5,14
120	5	0,5	BRL12005	C	5,40
130	5	0,5	BRL13005	C	5,79
140	5	0,5	BRL14005	C	6,04
150	5	0,5	BRL15005	C	6,47
160	5	0,6	BRL16006	C	7,94
170	5	0,6	BRL17006	C	8,40
180	5	0,6	BRL18006	C	8,87
190	5	0,6	BRL19006	C	9,35
200	5	0,6	BRL20006	C	9,82
210	5	0,6	BRL21006	C	10,28
220	5	0,6	BRL22006	C	10,75
230	5	0,6	BRL23006	C	11,22
240	5	0,6	BRL24006	C	11,69
250	5	0,6	BRL25006	C	12,16
260	5	0,7	BRL26007	C	14,38
270	5	0,7	BRL27007	C	14,91
280	5	0,7	BRL28007	C	15,44
290	5	0,7	BRL29007	C	15,98
300	5	0,7	BRL30007	C	16,51
310	5	0,7	BRL31007	C	17,05
320	5	0,7	BRL32007	C	17,59
330	5	0,7	BRL33007	C	18,13
340	5	0,7	BRL34007	C	18,66
350	5	0,7	BRL35007	C	19,20
360	5	0,7	BRL36007	C	19,73
370	5	0,7	BRL37007	C	20,26
380	5	0,7	BRL38007	C	20,80
390	5	0,7	BRL39007	C	21,33
400	5	0,7	BRL40007	C	21,86
410	5	0,7	BRL41007	C	22,40
420	5	0,7	BRL42007	C	22,93
430	5	0,7	BRL43007	C	23,47
440	5	0,7	BRL44007	C	24,00
450	5	0,7	BRL45007	C	24,54
460	5	0,7	BRL46007	C	25,07
470	5	0,7	BRL47007	C	25,61
480	5	0,7	BRL48007	C	26,14

Stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP*)
kolana segmentowe z blachy, min. 4 segmenty

segmenty	średni promień r [mm]	środek łuku x [mm]	odległość osi Z [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
4	55	15	70	0,5	BBL7005	C	2,30
4	60	20	80	0,5	BBL8005	C	2,42
4	65	25	90	0,5	BBL9005	C	2,67
4	75	30	105	0,5	BBL10005	C	2,77
4	80	30	110	0,5	BBL11005	C	3,02
4	85	35	120	0,5	BBL12005	C	3,48
4	85	35	120	0,6	BBL13006	C	3,72
4	95	20	115	0,6	BBL14006	C	3,92
4	100	20	120	0,6	BBL15006	C	4,13
4	105	20	125	0,6	BBL16006	C	4,44
4	110	20	130	0,6	BBL17006	C	4,73
4	115	20	135	0,6	BBL18006	C	5,10
4	120	20	140	0,6	BBL19006	C	5,44
4	125	20	145	0,6	BBL20006	C	5,81
4	130	20	150	0,6	BBL21006	C	6,15
4	135	20	155	0,6	BBL22006	C	6,53
4	140	20	160	0,6	BBL23006	C	6,81
4	145	20	165	0,6	BBL24006	C	7,20
4	155	25	180	0,6	BBL25006	C	7,71
4	160	25	185	0,7	BBL26007	C	10,08
4	170	25	195	0,7	BBL27007	C	10,76
4	175	25	200	0,7	BBL28007	C	11,32
4	180	25	205	0,7	BBL29007	C	11,85
4	185	25	210	0,7	BBL30007	C	12,42
4	190	25	215	0,7	BBL31007	C	13,01
4	190	25	215	0,7	BBL32007	C	13,40
4	195	25	220	0,7	BBL33007	C	14,02
4	200	25	225	0,7	BBL34007	C	14,68
4	210	25	235	0,7	BBL35007	C	15,44
4	215	25	240	0,7	BBL36007	C	16,47
4	230	25	255	0,7	BBL37007	C	17,57
5	270	25	295	0,7	BBL38007	C	19,66
5	270	25	295	0,7	BBL39007	C	20,61
5	300	25	325	0,7	BBL40007	C	21,99
5	305	25	330	0,7	BBL41007	C	22,97
5	305	25	330	0,7	BBL42007	C	23,97
5	310	25	335	0,7	BBL43007	D	•
6	320	25	345	0,7	BBL44007	D	•
6	330	25	255	0,7	BBL45007	D	•
6	340	25	265	0,7	BBL46007	D	•
6	360	25	385	0,7	BBL47007	D	•
6	380	25	405	0,7	BBL48007	D	•


• cena na zapytanie

dostępne średnice od Δ 490 do Δ 1300, cena na zapytanie, klasa dostępności D

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami).

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia.

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.




OKABELL Zaślepki

Stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP*)

Zaślepka dwuczęściowa, łatwa w montażu, z zewnętrznym żłobieniem

średnica zewnętrzna [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]	średnica zewnętrzna [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	0,5	BEL7005	C	0,49	280	0,7	BEL28007	C	3,98
80	0,5	BEL8005	C	0,57	290	0,7	BEL29007	C	4,21
90	0,5	BEL9005	C	0,60	300	0,7	BEL30007	C	4,43
100	0,5	BEL10005	C	0,68	310	0,7	BEL31007	C	4,63
110	0,5	BEL11005	C	0,75	320	0,7	BEL32007	C	4,85
120	0,5	BEL12005	C	0,84	330	0,7	BEL33007	C	4,93
130	0,6	BEL13006	C	0,97	340	0,7	BEL34007	C	5,17
140	0,6	BEL14006	C	1,07	350	0,7	BEL35007	C	5,39
150	0,6	BEL15006	C	1,14	360	0,7	BEL36007	C	5,60
160	0,6	BEL16006	C	1,24	370	0,7	BEL37007	C	5,83
170	0,6	BEL17006	C	1,33	380	0,7	BEL38007	C	6,07
180	0,6	BEL18006	C	1,44	390	0,7	BEL39007	D	•
190	0,6	BEL19006	C	2,43	400	0,7	BEL40007	D	•
200	0,6	BEL20006	C	2,61	410	0,7	BEL41007	D	•
210	0,6	BEL21006	C	2,71	420	0,7	BEL42007	D	•
220	0,6	BEL22006	C	2,87	430	0,7	BEL43007	D	•
230	0,6	BEL23006	C	2,99	440	0,7	BEL44007	D	•
240	0,6	BEL24006	C	3,15	450	0,7	BEL45007	D	•
250	0,6	BEL25006	C	3,25	460	0,7	BEL46007	D	•
260	0,7	BEL26007	C	3,68	470	0,7	BEL47007	D	•
270	0,7	BEL27007	C	3,79	480	0,7	BEL48007	D	•

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami)



OKABELL Króćce

Stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP*)

Króciec poprzeczny trójkąta, średnica D1 = średnica rury D2, otwory na wkręty Δ 3,2 mm, kołnierz 6-10 mm w miejscu mocowania.

Wysokość króćca ok. 50 mm od obrysu rury poprzecznej. Zakładka ok. 30 mm

średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	kołnierz [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]	średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	kołnierz [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	70	6	0,5	BSL7070	C	6,65	190	190	10	0,6	BSL190190	C	12,76
80	80	6	0,5	BSL8080	C	7,06	200	200	10	0,6	BSL200200	C	13,61
90	90	6	0,5	BSL9090	C	7,53	210	210	10	0,6	BSL210210	C	14,15
100	100	10	0,5	BSL100100	C	8,02	220	220	10	0,6	BSL220220	C	14,71
110	110	10	0,5	BSL110110	C	8,48	230	230	10	0,6	BSL230230	C	15,38
120	120	10	0,5	BSL120120	C	8,93	240	240	10	0,6	BSL240240	C	15,96
130	130	10	0,6	BSL130130	C	9,66	250	250	10	0,6	BSL250250	C	16,55
140	140	10	0,6	BSL140140	C	10,14	260	260	10	0,7	BSL260260	C	17,20
150	150	10	0,6	BSL150150	C	10,60	270	270	10	0,7	BSL270270	C	17,91
160	160	10	0,6	BSL160160	C	11,14	280	280	10	0,7	BSL280280	C	18,66
170	170	10	0,6	BSL170170	C	11,68	290	290	10	0,7	BSL290290	C	19,41
180	180	10	0,6	BSL180180	C	12,21	300	300	10	0,7	BSL300300	C	20,21

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami).

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia.

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.

OKABELL Kaptury ⁽²⁾

Stal ocynkowana pokryta lakierem ochronnym (AFP*), kaptury w komplecie z taśmami spinającymi

Rozmiar referencyjny ⁽¹⁾ D + T [cm]	Kaptury na kołnierze				Kaptury prostokątne				Kaptury na armaturę			
	Rozmiar referencyjny = 2 x D				Rozmiar referencyjny = D + T				Rozmiar referencyjny = D + T			
	wysokość L do...				wysokość L do...				wysokość L do...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
30	18,19 €	18,68 €	20,09 €	23,65 €								
32	18,50 €	19,21 €	20,81 €	24,59 €	17,98 €	19,63 €	21,83 €	24,04 €				
34	18,86 €	19,77 €	21,54 €	25,59 €					21,19 €	22,82 €	24,89 €	27,05 €
35					18,39 €	20,24 €	22,75 €	24,99 €				
36	19,24 €	20,36 €	22,28 €	26,58 €								
38					18,87 €	18,69 €	23,63 €	26,07 €	21,84 €	23,69 €	26,30 €	28,47 €
40	20,29 €	21,72 €	23,95 €	28,74 €								
41					19,38 €	21,67 €	24,50 €	27,37 €	22,33 €	24,48 €	27,08 €	29,67 €
42	20,74 €	22,35 €	24,73 €	29,71 €								
43									22,67 €	25,01 €	27,77 €	30,46 €
44	21,22 €	22,95 €	25,47 €	30,73 €	19,92 €	22,47 €	25,58 €	28,40 €				
46	21,71 €	23,59 €	26,01 €	31,70 €					26,46 €	28,86 €	31,92 €	34,85 €
47					20,46 €	23,06 €	26,61 €	29,66 €				
48	22,20 €	24,20 €	27,00 €	32,68 €					26,86 €	29,44 €	32,41 €	35,47 €
50	22,60 €	24,80 €	27,75 €	33,94 €	21,02 €	23,85 €	27,39 €	30,86 €	27,25 €	29,99 €	33,11 €	36,29 €
52									27,61 €	30,18 €	33,79 €	37,11 €
54	24,19 €	27,32 €	30,86 €	36,14 €	24,86 €	28,40 €	33,00 €	37,16 €	27,96 €	30,75 €	34,20 €	37,62 €
57									29,70 €	33,14 €	37,27 €	41,36 €
58	25,95 €	28,89 €	32,70 €	38,38 €	25,95 €	29,52 €	34,45 €	38,87 €				
60	26,33 €	29,40 €	33,37 €	39,24 €					30,53 €	34,20 €	38,56 €	42,85 €
62					26,88 €	31,02 €	36,02 €	40,73 €				
64	27,51 €	30,80 €	35,06 €	41,31 €					32,73 €	36,50 €	41,33 €	46,01 €
66					27,77 €	32,20 €	37,52 €	42,53 €				
68									33,62 €	37,74 €	42,90 €	47,92 €
70	29,46 €	33,14 €	37,80 €	44,63 €	28,63 €	33,34 €	38,98 €	44,24 €				
72	29,80 €	33,59 €	38,41 €	45,43 €					34,46 €	44,43 €	45,77 €	49,35 €
75					29,86 €	34,92 €	40,97 €	46,61 €				
76									35,20 €	39,94 €	45,44 €	51,10 €
80	34,26 €	39,10 €	45,20 €	50,01 €	32,34 €	38,01 €	45,12 €	51,74 €	36,29 €	43,66 €	49,83 €	56,45 €
82	34,61 €	39,59 €	45,83 €	51,15 €								
84	34,96 €	40,06 €	46,47 €	52,43 €								
85					35,83 €	41,87 €	49,40 €	56,71 €	39,21 €	44,81 €	52,13 €	58,61 €
90	37,04 €	42,54 €	49,44 €	55,83 €	37,13 €	43,51 €	51,91 €	59,16 €	40,73 €	47,00 €	54,35 €	61,17 €
94	36,05 €	43,98 €	51,19 €	57,90 €								
95					38,82 €	45,62 €	54,05 €	61,69 €	42,17 €	48,84 €	56,59 €	63,77 €
96	38,48 €	44,39 €	51,77 €	58,62 €								
100	39,61 €	45,80 €	53,52 €	60,66 €								
102									49,92 €	64,71 €	66,00 €	73,24 €
106					42,06 €	49,54 €	59,34 €	67,79 €				
110									52,76 €	60,53 €	69,94 €	78,43 €
116					42,21 €	53,25 €	63,30 €	73,06 €				
125					48,86 €	58,28 €	70,01 €	80,86 €				
150					60,87 €	72,12 €	86,52 €	99,85 €				

grubość blachy				grubość blachy			
wymiar D [mm]	pokrywa [mm]	wymiar L [mm]	plaszcz [mm]	wymiar D [mm]	pokrywa [mm]	wymiar L [mm]	plaszcz [mm]
do 250	0,6	do 500	0,6*	360 do 980	0,8	760 do 980	0,8
260 do 350	0,7	510 do 750	0,7	* obwód > 1200 mm grubość blachy 0,7; obwód > 2000 mm grubość blachy 0,8.			


⁽¹⁾ Rozmiar referencyjny = (D+T) – w przypadku rozmiarów pośrednich cena przyjmowana jest dla najbliższego rozmiaru od góry.
Wymiarowanie przy zamawianiu: co 1 cm.

⁽²⁾ Klasa dostępności D, produkt wykonywany na zamówienia, data dostawy potwierdzana indywidualnie.

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami).

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.

OKABELL Płaszcze




Aluminium odporne na działanie wody morskiej płaszcz z blachy, długość 1 m					
średnica zewn. [mm]	ilość w wiązce [szt.]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	3	0,5	BRS7005	C	3,66
80	4	0,5	BRS8005	C	3,95
90	5	0,5	BRS9005	C	4,20
100	5	0,5	BRS10005	C	4,57
110	5	0,5	BRS11005	C	4,91
120	5	0,5	BRS12005	C	5,18
130	5	0,6	BRS13006	C	6,48
140	5	0,6	BRS14006	C	6,74
150	5	0,6	BRS15006	C	7,23
160	5	0,6	BRS16006	C	7,72
170	5	0,6	BRS17006	C	8,17
180	5	0,6	BRS18006	C	8,62
190	5	0,6	BRS19006	C	9,06
200	5	0,6	BRS20006	C	9,60
210	5	0,6	BRS21006	C	10,05
220	5	0,6	BRS22006	C	10,57
230	5	0,6	BRS23006	C	11,03
240	5	0,6	BRS24006	C	11,48
250	5	0,8	BRS25008	C	14,01
260	5	0,8	BRS26008	C	14,79
270	5	0,8	BRS27008	C	15,34
280	5	0,8	BRS28008	C	15,90
290	5	0,8	BRS29008	C	16,44
300	5	0,8	BRS30008	C	17,00
310	5	0,8	BRS31008	C	17,55
320	5	0,8	BRS32008	C	18,09
330	5	0,8	BRS33008	C	18,65
340	5	0,8	BRS34008	C	19,19
350	5	0,8	BRS35008	C	19,75
360	5	0,8	BRS36008	C	20,30
370	5	0,8	BRS37008	C	20,85
380	5	0,8	BRS38008	C	21,40
390	5	0,8	BRS39008	C	21,96
400	5	0,8	BRS40008	C	22,55
410	5	0,8	BRS41008	D	•
420	5	0,8	BRS42008	D	•
430	5	0,8	BRS43008	D	•
440	5	0,8	BRS44008	D	•
450	5	0,8	BRS45008	D	•
460	5	0,8	BRS46008	D	•
470	5	0,8	BRS47008	D	•
480	5	0,8	BRS48008	D	•

• cena na zapytanie

dostępne średnice od Δ 490 do Δ 1300, cena na zapytanie, klasa dostępności D


OKABELL Kolana segmentowe



Aluminium odporne na działanie wody morskiej kolana segmentowe z blachy, min. 4 segmenty							
segmenty	średni promień r [mm]	środek łuku x [mm]	odległość osi Z [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
4	55	15	70	0,5	BBS7005	C	2,34
4	60	20	80	0,5	BBS8005	C	2,46
4	65	25	90	0,5	BBS9005	C	2,75
4	75	30	105	0,5	BBS10005	C	2,84
4	80	30	110	0,5	BBS11005	C	3,11
4	85	35	120	0,5	BBS12005	C	3,57
4	85	35	120	0,6	BBS13006	C	3,59
4	95	20	115	0,6	BBS14006	C	3,78
4	100	20	120	0,6	BBS15006	C	3,98
4	105	20	125	0,6	BBS16006	C	4,29
4	110	20	130	0,6	BBS17006	C	4,56
4	115	20	135	0,6	BBS18006	C	4,89
4	120	20	140	0,6	BBS19006	C	5,23
4	125	20	145	0,6	BBS20006	C	5,58
4	130	20	150	0,6	BBS21006	C	5,90
4	135	20	155	0,6	BBS22006	C	6,20
4	140	20	160	0,6	BBS23006	C	6,55
4	145	20	165	0,6	BBS24006	C	6,92
4	155	25	180	0,6	BBS25006	C	7,38
4	160	25	185	0,8	BBS26008	C	10,41
4	170	25	195	0,8	BBS27008	C	11,12
4	175	25	200	0,8	BBS28008	C	11,70
4	180	25	205	0,8	BBS29008	C	12,24
4	185	25	210	0,8	BBS30008	C	12,84
4	190	25	215	0,8	BBS31008	C	13,44
4	190	25	215	0,8	BBS32008	C	13,84
4	195	25	220	0,8	BBS33008	C	14,49
4	200	25	225	0,8	BBS34008	C	15,17
4	210	25	235	0,8	BBS35008	C	15,96
4	215	25	240	0,8	BBS36008	C	17,02
4	230	25	255	0,8	BBS37008	C	18,16
5	270	25	295	0,8	BBS38008	C	20,35
5	270	25	295	0,8	BBS39008	C	21,02
5	300	25	325	0,8	BBS40008	C	21,70
5	305	25	330	0,8	BBS41008	D	•
5	305	25	330	0,8	BBS42008	D	•
5	310	25	335	0,8	BBS43008	D	•
6	320	25	345	0,8	BBS44008	D	•
6	330	25	255	0,8	BBS45008	D	•
6	340	25	265	0,8	BBS46008	D	•
6	360	25	385	0,8	BBS47008	D	•
6	380	25	405	0,8	BBS48008	D	•

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia.

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.




OKABELL Zaślepki

Aluminium odporne na działanie wody morskiej

Zaślepka dwuczęściowa, łatwa w montażu, z zewnętrznym żłobieniem

średnica zewnętrzna [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]	średnica zewnętrzna [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	0,6	BES7006	C	0,51	280	0,8	BES28008	C	4,08
80	0,6	BES8006	C	0,59	290	0,8	BES29008	C	4,32
90	0,6	BES9006	C	0,62	300	0,8	BES30008	C	4,55
100	0,6	BES10006	C	0,70	310	0,8	BES31008	C	4,75
110	0,6	BES11006	C	0,78	320	0,8	BES32008	C	4,98
120	0,6	BES12006	C	0,87	330	0,8	BES33008	C	5,06
130	0,6	BES13006	C	0,92	340	0,8	BES34008	C	5,30
140	0,6	BES14006	C	1,04	350	0,8	BES35008	C	5,54
150	0,6	BES15006	C	1,10	360	0,8	BES36008	C	5,75
160	0,6	BES16006	C	1,19	370	0,8	BES37008	C	6,01
170	0,6	BES17006	C	1,28	380	0,8	BES38008	C	6,23
180	0,6	BES18006	C	1,37	390	0,8	BES39008	D	•
190	0,6	BES19006	C	2,36	400	0,8	BES40008	D	•
200	0,6	BES20006	C	2,53	410	0,8	BES41008	D	•
210	0,6	BES21006	C	2,62	420	0,8	BES42008	D	•
220	0,6	BES22006	C	2,79	430	0,8	BES43008	D	•
230	0,6	BES23006	C	2,88	440	0,8	BES44008	D	•
240	0,6	BES24006	C	3,05	450	0,8	BES45008	D	•
250	0,8	BES25008	C	3,56	460	0,8	BES46008	D	•
260	0,8	BES26008	C	3,78	470	0,8	BES47008	D	•
270	0,8	BES27008	C	3,88	480	0,8	BES48008	D	•



OKABELL Króćce

Aluminium odporne na działanie wody morskiej

Króciec poprzeczny trójkąta, średnica D1 = średnica rury D2, otwory na wkręty Δ 3,2 mm, kołnierz 6-10 mm w miejscu mocowania.

Wysokość króćca ok. 50 mm od obrysu rury poprzecznej. Zakładka ok. 30 mm

średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	kołnierz [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]	średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	kołnierz [mm]	grubość blachy [mm]	kod zamówienia	dostępność	cena [€/szt.]
70	70	6	0,6	BSS7070	C	6,36	190	190	10	0,8	BSS190190	C	12,65
80	80	6	0,6	BSS8080	C	6,77	200	200	10	0,8	BSS200200	C	13,49
90	90	6	0,6	BSS9090	C	7,22	210	210	10	0,8	BSS210210	C	14,03
100	100	10	0,6	BSS100100	C	7,68	220	220	10	0,8	BSS220220	C	14,62
110	110	10	0,6	BSS110110	C	8,13	230	230	10	0,8	BSS230230	C	15,29
120	120	10	0,6	BSS120120	C	8,57	240	240	10	0,8	BSS240240	C	15,88
130	130	10	0,8	BSS130130	C	9,49	250	250	10	0,8	BSS250250	C	16,48
140	140	10	0,8	BSS140140	C	9,98	260	260	10	1	BSS260260	C	17,13
150	150	10	0,8	BSS150150	C	10,45	270	270	10	1	BSS270270	C	17,80
160	160	10	0,8	BSS160160	C	11,00	280	280	10	1	BSS280280	C	18,47
170	170	10	0,8	BSS170170	C	11,54	290	290	10	1	BSS290290	C	19,20
180	180	10	0,8	BSS180180	C	12,09	300	300	10	1	BSS300300	C	19,96

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia.

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.

OKABELL Kaptury ⁽²⁾

Aluminium odporne na działanie wody morskiej, kaptury w komplecie z taśmami spinającymi												
Rozmiar referencyjny ⁽¹⁾ D + T [cm]	Kaptury na kołnierze				Kaptury prostokątne				Kaptury na armaturę			
	Rozmiar referencyjny = 2 x D				Rozmiar referencyjny = D + T				Rozmiar referencyjny = D + T			
	wysokość L do...				wysokość L do...				wysokość L do...			
	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm	30 cm	50 cm	75 cm	98 cm
30	17,70 €	18,44 €	20,08 €	24,49 €								
32	18,01 €	18,98 €	20,81 €	25,50 €	17,41 €	18,79 €	20,99 €	23,11 €				
34	18,39 €	19,55 €	21,54 €	26,53 €					20,74 €	22,50 €	24,81 €	26,95 €
35					18,14 €	20,08 €	22,65 €	25,05 €				
36	18,77 €	20,12 €	22,28 €	27,57 €								
38					18,65 €	20,90 €	23,56 €	26,16 €	21,38 €	23,33 €	25,96 €	28,34 €
40	19,78 €	21,48 €	23,94 €	29,78 €								
41					19,15 €	21,53 €	24,62 €	27,23 €	22,09 €	24,10 €	26,98 €	29,52 €
42	20,25 €	22,09 €	24,69 €	30,82 €								
43									22,44 €	24,62 €	27,65 €	30,34 €
44	20,72 €	22,70 €	25,46 €	32,57 €	19,70 €	22,34 €	25,48 €	28,50 €				
46	21,20 €	23,32 €	26,22 €	33,66 €					25,94 €	28,43 €	31,60 €	34,48 €
47					20,27 €	22,94 €	26,52 €	29,75 €				
48	21,67 €	23,94 €	26,99 €	34,77 €					26,17 €	28,82 €	32,12 €	35,13 €
50	22,16 €	24,55 €	27,74 €	35,88 €	20,84 €	23,72 €	27,30 €	30,69 €	26,79 €	29,72 €	33,33 €	36,62 €
52									26,97 €	29,93 €	33,55 €	36,84 €
54	25,74 €	29,29 €	33,91 €	38,25 €	25,84 €	30,10 €	35,27 €	40,01 €	27,30 €	30,23 €	34,00 €	37,39 €
57									30,46 €	34,65 €	39,64 €	44,35 €
58	27,15 €	31,03 €	36,00 €	40,65 €	26,81 €	31,38 €	36,89 €	42,30 €				
60	27,66 €	31,69 €	36,84 €	41,64 €					31,42 €	34,59 €	41,09 €	46,03 €
62					27,90 €	32,81 €	38,68 €	44,03 €				
64	29,01 €	33,32 €	38,81 €	43,95 €					33,83 €	38,45 €	44,22 €	49,17 €
66					28,97 €	34,21 €	40,46 €	46,11 €				
68									34,73 €	39,67 €	45,81 €	51,54 €
70	31,20 €	35,96 €	42,00 €	47,61 €	30,01 €	35,56 €	42,15 €	48,15 €				
72	31,68 €	36,59 €	42,22 €	48,55 €					35,86 €	40,81 €	47,31 €	52,87 €
75					31,45 €	37,04 €	44,47 €	50,86 €				
76									36,62 €	42,23 €	48,70 €	54,58 €
80	34,79 €	40,28 €	47,18 €	53,59 €	32,90 €	38,84 €	46,29 €	53,53 €	38,14 €	44,11 €	51,44 €	57,73 €
82	35,24 €	40,88 €	47,95 €	54,52 €								
84	35,67 €	41,46 €	48,71 €	55,46 €								
85					36,26 €	42,97 €	50,85 €	58,33 €	39,79 €	45,74 €	53,45 €	60,57 €
90	37,89 €	44,14 €	51,93 €	59,16 €	38,03 €	44,77 €	53,58 €	60,94 €	41,42 €	47,70 €	55,83 €	62,96 €
94	39,23 €	45,75 €	53,90 €	61,46 €								
95					39,55 €	46,64 €	55,90 €	64,26 €	42,70 €	49,69 €	57,69 €	65,48 €
96	39,61 €	46,29 €	54,63 €	62,35 €								
100	40,91 €	47,88 €	56,59 €	64,64 €								
102									50,47 €	60,44 €	67,68 €	76,37 €
106					42,99 €	51,26 €	60,88 €	70,01 €				
110									53,52 €	62,12 €	71,87 €	81,10 €
116					45,85 €	54,72 €	65,69 €	75,52 €				
125					51,78 €	62,43 €	75,69 €	87,93 €				
150					64,51 €	77,53 €	93,79 €	108,76 €				

grubość blachy				
wymiar D [mm]	pokrywa [mm]	wymiar L [mm]	plaszcz [mm]	obwód
do 250	0,6	do 400	0,6	
260 do 980	0,8	410 do 980	0,8	> 1200 mm grubość blachy 0,8

⁽¹⁾ Rozmiar referencyjny = (D+T) – w przypadku rozmiarów pośrednich cena przyjmowana jest dla najbliższego rozmiaru od góry.
Wymiarowanie przy zamawianiu: co 1 cm.

⁽²⁾ Klasa dostępności D, produkt wykonywany na zamówienia, data dostawy potwierdzana indywidualnie.

*AFP – Anti-fingerprint (lakier ochronny zabezpieczający powierzchnię blachy przed zabrudzeniami).

Dla produktów Okabell, przy jednorazowym zamówieniu o wartości fakturowej poniżej 250 zł netto, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 50 zł netto.

Firma:

Miejsce dostawy:

Lieferung nach:

data:

Datum: _____

nr zamówienia:

BV:

[illegible]

.....
podpis osoby zamawiającej:



Arma-Chek® S+



NOWA GENERACJA ESTETYKI I JAKOŚCI

ARMA-CHEK S+ – wytrzymała, estetyczna i elastyczna osłona zabezpieczająca izolację



Arma-Chek S+ to wielowarstwowa osłona zabezpieczająca na bazie izolacji Armaflex pokrytej tkaniną z włókna szklanego, stanowiąca jednolity produkt. Arma-Chek S+ produkowany jest w formie otulin i płyt na bazie AF/Armaflexu. Poza wszystkimi znanymi właściwościami izolacji Armaflex, będącej najbardziej niezawodną elastyczną izolacją termiczną, produkt ten posiada, dzięki jasnej, metalicznej powierzchni, estetyczny wygląd i gwarantuje dobrą ochronę mechaniczną. W rezultacie połączenia tych właściwości otrzymano profesjonalne i długotrwałe rozwiązanie zabezpieczające przed kondensacją i wydłużające żywotność instalacji. Izolacja Armaflex nie zawiera CFC, HCFC oraz włókien. Jest odporna na większość warunków atmosferycznych i środowiskowych. Do stosowania na zewnątrz jak i do wewnątrz. Ten profesjonalny system jest również gwarancją szybkiego i bezproblemowego montażu.



ARMA-CHEK S+ Dane techniczne

Krótki opis:	otuliny i płyty pokryte fabrycznie estetycznie wyglądającą warstwą ochronną stanowiącą zabezpieczenie mechaniczne izolacji. Powłoka Arma-Chek S chroni również kauczuk przed działaniem czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV	
Materiał:	izolacja – elastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku AF/Armaflex. Wielowarstwowa powłoka wykonana z włókna szklanego, aluminium oraz warstwy ochronnej PET odpornej na promieniowanie UV	
Zastosowanie:	izolacja instalacji wymagających szczególnej ochrony mechanicznej w pomieszczeniach oraz w przypadku stosowania izolacji na zewnątrz. Instalacje w pomieszczeniach czystych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz instalacje przemysłowe, naftowe, petrochemiczne, grzewcze i klimatyzacyjne	
Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+105°C (+85°C dla płyt klejonych całą powierzchnią) -50°C	w przypadku temperatur poniżej -50°C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym
przewodność cieplna λ	tak jak dla AF/Armaflex	w zależności od zastosowanej izolacji, zgodnie z EN 12667 oraz EN ISO 8497
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m	tak jak dla AF/Armaflex	w zależności od zastosowanej izolacji, zgodnie z EN 12086 oraz EN 13469
aprobata techniczna	AT-15-8056/2009	ITB
klasyfikacja ogniowa	nierozprzestrzeniający ognia	badanie ITB zgodnie z PN-B-02873
atest higieniczny	HK/B/1265/02/2006	badanie PZH
odporność na promieniowanie UV	bardzo dobra	testowany na panelu Q.Symulator promieniowania UV i sprayu wodnego, wynik bardzo dobry po 11.500 godzinach Certyfikat D4255
kolor osłony	srebrny	
dopuszczalny okres magazynowania	produkty z warstwą samoprzylepną muszą być zainstalowane w ciągu 1 roku	należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu w normalnej wilgotności powietrza (50% - 70%) i temperaturze (0°C - 35°C)

Warunkiem prawidłowego montażu jest stosowanie właściwego kleju Armaflex 520 oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji Montażu Arma-Chek”. Przy stosowaniu na zewnątrz wymagane jest zabezpieczenie połączeń systemową taśmą butylową.

Arma-Chek S nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMA-CHEK S+ Otuliny z fabryczną osłoną

Otuliny, długość 1 m, kolor izolacji czarny, kolor osłony srebrny															
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zew.średnica rury [mm]	AF/Armaflex AF-2 grubość izolacji 7,0 mm - 10,0 mm					AF/Armaflex AF-4 grubość izolacji 17,0 mm - 22,5 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		gr. izolacji [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	gr. izolacji [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	15	11,5	AFS-2-015	C	72	38,82	17,0	AFS-4-015	C	45	44,96
18	15	3/8	17,2	10	18	11,5	AFS-2-018	C	60	39,69	17,5	AFS-4-018	C	36	46,38
22	20	1/2	21,3	15	22	12,0	AFS-2-022	C	48	41,45	18,0	AFS-4-022	C	32	47,94
28	25	3/4	26,9	20	28	12,5	AFS-2-028	C	40	43,56	19,0	AFS-4-028	C	25	51,35
35	32	1	33,7	25	35	13,0	AFS-2-035	C	30	47,24	19,5	AFS-4-035	C	20	55,01
42	40	1 1/4	42,4	32	42	13,5	AFS-2-042	C	20	50,82	20,5	AFS-4-042	C	16	60,66
		1 1/2	48,3	40	48	13,5	AFS-2-048	C	20	54,39	21,0	AFS-4-048	C	12	63,94
54	50		54		54	13,5	AFS-2-054	C	16	55,26	21,0	AFS-4-054	C	12	65,74
		2	60,3	50	60	14,0	AFS-2-060	C	16	57,90	21,5	AFS-4-060	C	10	68,79
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	14,0	AFS-2-076	C	14	64,39	22,0	AFS-4-076	C	8	79,19
88,9	80	3	88,9	80	89	14,5	AFS-2-089	C	10	72,15	22,5	AFS-4-089	C	6	85,35
		4	114,3	100	114	15,0	AFS-2-114	C	8	86,34	23,5	AFS-4-114	C	5	93,33
		5	139,7	125	140	15,5	AFS-2-140	C	4	99,98	24,5	AFS-4-140	C	3	105,01
		6	168,3	150	168						25,0	AFS-4-168	C	2	121,21

ARMA-CHEK S+ Otuliny z fabryczną osłoną

Otuliny, długość 1 m, kolor izolacji czarny, kolor osłony srebrny										
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zew. średnica rury [mm]	AF/Armaflex AF-5 grubość izolacji 25,0 mm - 30,5 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		grubość izolacji [mm]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
18	15	3/8	17,2	10	18	25,0	AFS-5-018	C	25	60,01
22	20	1/2	21,3	15	22	25,0	AFS-5-022	C	21	55,38
28	25	3/4	26,9	20	28	25,0	AFS-5-028	C	20	58,37
35	32	1	33,7	25	35	27,0	AFS-5-035	C	12	62,96
42	40	1 1/4	42,4	32	42	27,0	AFS-5-042	C	11	67,12
		1 1/2	48,3	40	48	27,5	AFS-5-048	C	9	70,97
54	50		54		54	28,5	AFS-5-054	C	8	75,68
		2	60,3	50	60	29,5	AFS-5-060	C	6	80,47
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	30,0	AFS-5-076	C	5	93,44
88,9	80	3	88,9	80	89	30,5	AFS-5-089	C	4	100,08
		4	114,3	100	114	31,5	AFS-5-114	C	3	106,50
		5	139,7	125	140	32,0	AFS-5-140	C	2	114,37
		6	168,3	150	168	33,0	AFS-5-168	C	2	129,93

tolerancja długości dla otulin ± 1,5%
 tolerancja grubości dla otulin typoszeregu AF-2 ± 1,0 mm
 tolerancja grubości dla otulin grubości 13 mm oraz typoszeregu AF-4 ± 1,5 mm
 tolerancja grubości dla otulin grubości 19 mm, 25 mm oraz typoszeregu AF-5 ± 2,5 mm

ARMA-CHEK S+ AF Płyty z fabryczną osłoną



Kolor izolacji czarny, kolor osłony srebrny									
płyta 0,5 x 2,0 m				płyta 1,0 x 2,0 m				grubość [mm]	cena [zł/m²]
kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [szt.]	ilość w kartonie [m²]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [szt.]	ilość w kartonie [m²]		
AFS-13MM	C	9	9	AFS-13MM-W	C	12	24	13	137,55
AFS-19MM	C	7	7	AFS-19MM-W	C	8	16	19	150,87
AFS-25MM	C	5	5	AFS-25MM-W	C	6	12	25	165,20

tolerancja długości dla płyt $\pm 1,5\%$
tolerancja grubości dla płyt $\pm 1,0$ mm

Izolacja w rolach, wersja samoprzylepna oraz pozostałe grubości dostępne na specjalne zamówienie.

ARMA-CHEK S+ Akcesoria




Osłona (rola i pas) z włókna szklanego, kolor srebrny						
kod zamówienia	dostępność	długość roli [m]	szerokość [mm]	ilość roli [szt./karton]	ilość [m²/karton]	cena [zł/rola]
ACH-S25	B	25	1040	1	26,0	1296,09
ACH-S25/100	C	25	100	3	7,5	120,74

ARMA-CHEK S+ Akcesoria




Taśma samoprzylepna, stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, kolor srebrny						
kod zamówienia	dostępność	opis	długość roli [m]	szerokość [mm]	ilość roli [szt./karton]	cena [zł/rola]
ACH-PSATAPES-30	C	taśma aluminiowa	25	30	10	54,58
ACH-PSATAPES-50	C	taśma aluminiowa	50	50	6	131,41



BARDZO MOCNY SYSTEM OCHRONNY DLA IZOLACJI

ARMA-CHEK R – profesjonalny system ochronny o dużej wytrzymałości i trwałości, minimalizujący ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji (UIC)



Arma-Chek R opracowany został dla zastosowań morskich i przybrzeżnych oraz przemysłowych. Jest to elastyczna, czarna lub szara osłona z niespionego kauczuku syntetycznego montowana bezpośrednio na izolacji Armaflex i stanowiąca dla niej dodatkową ochronę. Arma-Chek R zabezpiecza powierzchnię Armaflexu przed uszkodzeniami mechanicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Arma-Chek R, dzięki temu, że jest wykonany z materiału syntetycznego, zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji galwanicznej na instalacji. Stosowanie systemu Arma-Chek R gwarantuje wieloletnią ochronę instalacji nawet w bardzo trudnych warunkach.



ARMA-CHEK R Dane techniczne

Krótki opis:	powłoka ochronna w kolorze czarnym lub szarym, stanowiąca zabezpieczenie mechaniczne izolacji. Arma-Chek R chroni również kauczuk przed działaniem czynników atmosferycznych oraz promieniowania UV
Materiał:	elastyczna powłoka na bazie niespionego syntetycznego kauczuku
Zastosowanie:	do izolowania instalacji wymagających szczególnej ochrony mechanicznej w pomieszczeniach oraz w przypadku stosowania izolacji na zewnątrz. Szczególnie zalecany w instalacjach przemysłowych, w zastosowaniach morskich i przybrzeżnych oraz wszędzie tam, gdzie należy do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji

Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika	+105°C (dla AF/Armaflex oraz NH/Armaflex) +150°C (dla HT/Armaflex)	w przypadku temperatur poniżej -50°C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym
max. temperatura czynnika (dla płyt klejonych całą powierzchnią)	+85°C (dla AF/Armaflex oraz NH/Armaflex) +130°C (dla HT/Armaflex)	
min. temperatura czynnika	- 50°C (-200°C)	
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m	> 50.000	
odporność na uderzenia	bardzo dobra	
odporność na promieniowanie UV	dobra	
gęstość osłony [kg/m³] kolor czarny kolor szary	1640 ± 10% 1400 ± 10%	
kolor osłony	czarny lub szary	

Warunkiem prawidłowego montażu jest stosowanie właściwego kleju Armaflex 520 lub Armaflex HT 625 oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji Montażu Arma-Chek”. Przy stosowaniu na zewnątrz wymagane jest zabezpieczenie wszystkich połączeń klejonych systemowym mastykiem.

Arma-Chek R nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMA-CHEK R Osłony z kauczuku syntetycznego EPDM, w rolach



Osłony z kauczuku syntetycznego, w rolach (jedna rola w pojedynczym opakowaniu)								
kod zamówienia	dostępność	kolor	grubość [mm]	długość roli [m]	szerokość [mm]	ilość [m ² /rola]	cena [zł/m ²]	cena [zł/rola]
ACH-R20/0,7	C	czarny	1	20	700	14	107,60	1506,40
ACH-R20/1-0,7-GY	C	szary	1	20	700	14	107,60	1506,40
ACH-R10/2-0,7-GY	C	szary	1	10	700	7	233,09	1631,63

ARMA-CHEK R Akcesoria



Mastyk, dodatkowe zabezpieczenie połączeń klejonych						
kod zamówienia	dostępność	kolor	zużycie	pojemnik [ml]	ilość pojemników [szt./karton]	cena [zł/pojemnik]
ACH-MASTICD	C	czarny	z 1 pojemnika: 9,5 mb	290	12	49,85
ACH-MASTICS	C	szary	z 1 pojemnika: 9,5 mb	290	12	49,85

ARMA-CHEK R Klej Armaflex HT625



Jednoskładnikowy klej Armaflex HT625					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH625/1,0	A	klej Armaflex HT625	puszka 1,0 l	68,10	12 puszek*
ADH625/0,5	A	klej Armaflex HT625	puszka 0,5 l	40,28	12 puszek*
ADH625/0,25	B	klej Armaflex HT625 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	27,54	24 puszek*


* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

ArmaSound®



BARDZO EFEKTYWNA IZOLACJA AKUSTYCZNA

ARMASOUND RD – wysoko wydajna izolacja akustyczna do ochrony przed hałasem



ArmaSound RD to uniwersalny materiał pochłaniający dźwięk przeznaczony do różnorodnych zastosowań. Obecna struktura izolacji ArmaSound RD jest wynikiem wieloletnich badań. ArmaSound RD nie tylko bardzo wydajnie pochłania dźwięk, ale również ogranicza przenoszenie hałasu, tłumi vibracje i izoluje. Właściwości akustyczne ArmaSound RD różnią się w zależności od doboru warstw, gęstości i grubości. Najlepsze rezultaty osiąga się dobierając odpowiedni rodzaj materiału dla danego rodzaju hałasu. Struktura ArmaSound RD może również zostać dopasowana do szczególnych potrzeb, poprzez optymalizację właściwości chłonnych i dostosowanie do konkretnej częstotliwości hałasu.



Pochłanianie dźwięku

- ▶ struktura otwartych komórek o złożonej geometrii umożliwia efektywne pochłanianie hałasu powietrznego w szerokim paśmie częstotliwości;
- ▶ unikalne połączenie cech fizycznych umożliwia zwiększenie pochłaniania hałasu dla poszczególnych „uciążliwych” częstotliwości

Redukcja przenoszenia hałasu

- ▶ względnie duża gęstość i wysoki współczynnik tłumienia dają korzyść w postaci redukcji przenoszonych hałasu;
- ▶ odpowiednia alternatywa dla złożonych wielowarstwowych barier piankowych.

Tłumienie vibracji i izolacja

- ▶ visco-elastyczne właściwości wspomagają tłumienie i wyciszenie rezonansu w strukturach z metalu (np. obudowy i szyby), co pozwala ograniczyć efekt reemisji;
- ▶ stosowany jako podkład izolacyjny pozwala ograniczyć przenoszenie hałasu strukturalnego.

Dane techniczne ArmaSound RD 120 i ArmaSound RD 240

Krótki opis:	elastyczny materiał o strukturze otwartokomórkowej, izolacja akustyczna																												
Materiał:	kauczuk syntetyczny (elastomer), kolor czarny																												
Zastosowanie:	izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych i strukturalnych instalacji przemysłowych, rur, kanałów, zbiorników, pomieszczeń, elementów wyposażenia, okładzin i obudów, stosowana w celu redukcji hałasu																												
Własności materiału	Wartość/podstawa				Uwagi																								
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+105°C (+85°C powierzchnie płaskie) -20°C																												
właściwości pożarowe	klasa E				zgodnie z EN 13501-1																								
gęstość objętościowa (średnia)	120 kg/m ³		240 kg/m ³																										
izolacyjność akustyczna absorpcja dźwięku dla grubości 25 mm	częstotliwość oktawy f (Hz) <table><tr><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3150</td></tr></table> współczynnik absorpcji α _s <table><tr><td>0,03</td><td>0,19</td><td>0,64</td><td>0,75</td><td>0,75</td><td>0,77</td></tr></table>		125	250	500	1000	2000	3150	0,03	0,19	0,64	0,75	0,75	0,77	częstotliwość oktawy f (Hz) <table><tr><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3150</td></tr></table> współczynnik absorpcji α _s <table><tr><td>0,10</td><td>0,26</td><td>0,77</td><td>1,04</td><td>0,95</td><td>0,93</td></tr></table>		125	250	500	1000	2000	3150	0,10	0,26	0,77	1,04	0,95	0,93	ISO 354
125	250	500	1000	2000	3150																								
0,03	0,19	0,64	0,75	0,75	0,77																								
125	250	500	1000	2000	3150																								
0,10	0,26	0,77	1,04	0,95	0,93																								
odporność na promieniowanie UV	materiał nieodporny na promieniowanie UV, w zastosowaniach zewnętrznych musi być pokryty osłonami ArmaChek lub Okabell																												
składowanie, dopuszczalny okres magazynowania	płyta samoprzylepna: 1 rok				należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu w normalnej wilgotności względnej powietrza (50%-70%) i temperaturze otoczenia (0°C - 35°C).																								

ArmaSound RD nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ArmaSound RD 120 Izolacje akustyczne o gęstości 120 kg/m³



Płyty kauczukowe, kolor czarny									
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	ilość w kartonie [m ²]	cena [zł/m ²]	
plyty		plyty samoprzylepne						plyta	plyta samoprzylepna
ASD-120-06	C	ASD-120-06/A	C	6	1000	1000	8	46,10	75,82
ASD-120-10	C	ASD-120-10/A	C	10	1000	1000	5	73,21	102,37
ASD-120-15	C	ASD-120-15/A	C	15	1000	1000	3	111,59	143,13
ASD-120-20	C	ASD-120-20/A	C	20	1000	1000	2	150,58	181,52
ASD-120-25	C	ASD-120-25/A	C	25	1000	1000	2	176,88	207,31

ArmaSound RD 240 Izolacje akustyczne o gęstości 240 kg/m³




Płyty kauczukowe, kolor czarny									
kod zamówienia	dostępność	kod zamówienia	dostępność	grubość [mm]	szerokość [mm]	długość [mm]	ilość w kartonie [m ²]	cena [zł/m ²]	
plyty		plyty samoprzylepne						plyta	plyta samoprzylepna
ASD-240-06	C	ASD-240-06/A	C	6	1000	1000	8	62,16	94,87
ASD-240-10	C	ASD-240-10/A	C	10	1000	1000	5	103,00	135,44
ASD-240-15	C	ASD-240-15/A	C	15	1000	1000	3	151,05	181,69
ASD-240-20	C	ASD-240-20/A	C	20	1000	1000	2	210,16	240,37
ASD-240-25	C	ASD-240-25/A	C	25	1000	1000	2	247,63	279,25

AF/ARMAFLEX Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszkę

Nowość!
Europejska zgodność
z PN-EN 14313



Tubolit®




KOMPLETNY SYSTEM IZOLACYJNY ZAPEWNIAJĄCY EFEKTYWNĄ OCHRONĘ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

TUBOLIT® – solidny i niezawodny system izolacyjny ograniczający straty ciepła w instalacjach CO i rurach wodociągowych oraz zapewniający podwyższony komfort akustyczny



Tubolit® to najbardziej kompletna gama produktów do izolacji termicznej, akustycznej i ochronnej przeznaczonych do systemów grzewczych, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz rur kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Oferuje ona sprawdzone rozwiązania służące do wydajnego ograniczania strat energii, ochrony rur układanych wewnątrz konstrukcji budynku oraz poprawy komfortu akustycznego. Tubolit® jest izolacją polietylenową o zamkniętej strukturze komórkowej przeznaczoną do instalacji grzewczych i sanitarnych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła Tubolit® skutecznie ogranicza straty energii aż do 90%, przyczyniając się do poprawy wydajności energetycznej budynku oraz znaczącego obniżenia emisji CO₂ do atmosfery. Ten łatwy w instalacji i elastyczny produkt chroni rury przed agresywnymi materiałami budowlanymi i zapobiega kondensacji na rurach z zimną wodą¹⁾. Szeroka paleta oferowanych grubości pozwala sprostać wymogom stawianym przez przepisy polskiego prawa budowlanego. Cała gama produktów Tubolit® posiada znak CE, będący potwierdzeniem zgodności z europejskimi regulacjami i normami.



TUBOLIT Dane techniczne

Krótki opis:	elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, spełnia wymagania normy PN-EN 14313:2009
Materiał:	pianka na bazie polietylenu. Samoprzylepna warstwa na podkładzie ze zmodyfikowanego akrylanu ze strukturą siatki, pokryta ochronną warstwą białej folii polietylenowej. W początkowej fazie działania instalacji może nastąpić skurczenie otuliny o około 2% (lub więcej w określonych przypadkach)
Zastosowanie:	izolacja/ochrona rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych

Własności materiału	Wartość/podstawa				Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura pracy min. temperatura pracy	+102°C tak jak przyjęte w instalacjach wodociągowych i grzewczych				+85°C dla taśmy samoprzylepnej
przewodność cieplna I Tubolit DG, Tubolit DG-A, Tubolit S Tubolit S+, Tubolit AR	+ 15°C	+ 20°C	+ 40°C	+ 60°C	badania wg EN ISO 8497
	0,038	0,038	0,040	0,042	
	0,043	0,043	0,045	0,047	
gęstość pianki	około 30 [kg/m³] (dopuszczalna wartość od 18 do 38 kg/m³ w zależności od średnicy, grubości i zakładu produkcyjnego)				badanie wg EN 1602 wartość deklarowana zgodnie z EN ISO 13787
zharmonizowana europejska norma wyrobu budowlanego:	PN-EN 14313:2009				Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.
atest higieniczny	HK/B/1421/03/2006				badanie PZH
klasyfikacja ogniowa	klasa E				zgodnie z EN 13501-1
praktyczne zachowanie w ogniu	trudnozapalny, normalne wydzielanie dymu, niekapiący ONORM B 3800-B1, Q2, Tr 1				zgodnie z EN 13501-1
odporność na materiały budowlane	odporny na powszechnie stosowane materiały budowlane, takie jak cement, wapno, gips				
wydajność akustyczna	redukcja hałasu (pochodzącego z konstrukcji budynku) E 30 dB(A)				zgodnie z DIN 52219 i EN ISO 3822-1

¹⁾ W szczególnych warunkach (np. wysokiej wilgotności powietrza) rury z zimną wodą powinny być izolowane Armaflexem AC, podobnie jak rury z wodą lodową oraz inne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne

Tubolit nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



TUBOLIT DG Otuliny



Długość 2 m, kolor szary																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 5 mm (nierozcięte)				grubość izolacji 9 mm (z nacięciem)				grubość izolacji 13 mm (z nacięciem)			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
12	10				12	TL-12/5-DG	A	380	0,91	TL-12/9-DG	B	300	1,18				
15		1/4	13,5	8	15	TL-15/5-DG	A	300	0,99	TL-15/9-DG	A	232	1,30	TL-15/13-DG	A	162	2,33
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/5-DG	A	240	1,13	TL-18/9-DG	A	190	1,34	TL-18/13-DG	A	136	2,46
					20	TL-20/5-DG	A	240	1,26	TL-20/9-DG	A	172	1,40	TL-20/13-DG	A	120	2,69
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/5-DG	A	200	1,30	TL-22/9-DG	A	162	1,50	TL-22/13-DG	A	120	2,76
					25	TL-25/5-DG	A	200	1,53	TL-25/9-DG	A	138	1,56	TL-25/13-DG	A	110	3,03
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/5-DG	A	160	1,58	TL-28/9-DG	A	126	1,65	TL-28/13-DG	A	98	3,19
					32	TL-32/5-DG	A	140	1,86	TL-32/9-DG	A	106	1,98	TL-32/13-DG	A	82	3,75
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/5-DG	A	120	1,87	TL-35/9-DG	A	92	2,02	TL-35/13-DG	A	72	3,91
					40					TL-40/9-DG	A	82	2,37	TL-40/13-DG	A	58	4,45
42	40	1 1/4	42,4	32	42					TL-42/9-DG	A	72	2,42	TL-42/13-DG	A	56	4,54
		1 1/2	48,3	40	48					TL-48/9-DG	A	66	2,93	TL-48/13-DG	A	50	5,47
					50					TL-50/9-DG	A	58	3,29	TL-50/13-DG	A	46	5,89
54	50		54		54					TL-54/9-DG	A	50	3,42	TL-54/13-DG	A	46	6,05
		2	60,3	50	60					TL-60/9-DG	A	46	3,82	TL-60/13-DG	A	38	6,33
64			63,5		64					TL-64/9-DG	A	40	4,45	TL-64/13-DG	A	32	7,26
					70					TL-70/9-DG	A	32	5,06	TL-70/13-DG	A	24	7,77
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76					TL-76/9-DG	A	32	5,16	TL-76/13-DG	A	24	8,19
88,9	80	3	88,9	80	89					TL-89/9-DG	A	22	7,48	TL-89/13-DG	A	18	10,05
108	100		108		108									TL-110/13-DG	A	12	12,34
		4	114,3	100	114									TL-114/13-DG	A	12	13,05
			125		125									TL-125/13-DG	A	12	15,42

TUBOLIT DG Otuliny



Długość 2 m, kolor szary																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 20 mm (z nacięciem)				grubość izolacji 25 mm (z nacięciem)				grubość izolacji 30 mm (z rozcięciem)			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	15	TL-15/20-DG	A	84	4,28	TL-15/27-DG	B	56	5,89				
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/20-DG	A	78	4,70	TL-18/26-DG	A	56	6,36	TL-18/30-DG	A	46	8,46
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/20-DG	A	72	5,18	TL-22/26-DG	A	50	6,92	TL-22/30-DG	A	46	8,97
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/20-DG	A	60	5,85	TL-28/25-DG	A	46	7,90	TL-28/30-DG	A	32	9,66
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/20-DG	A	46	6,87	TL-35/25-DG	A	32	8,93	TL-35/30-DG	A	28	11,81
38	32		38		38	TL-38/20-DG	B	42	7,59								
42	40	1 1/4	42,4	32	42	TL-42/20-DG	A	40	7,76	TL-42/25-DG	A	28	10,02	TL-42/30-DG	A	24	12,86
		1 1/2	48,3	40	48	TL-48/20-DG	A	32	9,42	TL-48/25-DG	A	24	11,70	TL-48/30-DG	A	22	16,15
54	50		54		54	TL-54/20-DG	A	32	10,32	TL-54/25-DG	A	24	12,54	TL-54/30-DG	A	22	18,09
57	50		57		57	TL-57/20-DG	B	28	10,67								
		2	60,3	50	60	TL-60/20-DG	A	28	11,05	TL-60/25-DG	A	18	13,87	TL-60/30-DG	A	18	19,52
64			63,5		64	TL-64/20-DG	A	24	11,94					TL-64/30-DG	A	18	25,68
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	TL-76/20-DG	A	18	14,57	TL-76/25-DG	A	16	27,03	TL-76/30-DG	A	12	27,84
88,9	80	3	88,9	80	89	TL-89/20-DG	A	12	24,66	TL-89/25-DG	A	12	35,93	TL-89/30-DG	A	10	37,52
108	100		108		108	TL-110/20-DG	A	10	30,10								
		4	114,3	100	114	TL-114/20-DG	A	8	31,80	TL-114/25-DG	A	8	46,21	TL-114/30-DG	A	8	47,52

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 207 x 44 x 38 [cm].



TUBOLIT DG-A Otuliny samoprzylepne



Długość 2 m, kolor szary																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 9 mm				grubość izolacji 13 mm				grubość izolacji 20 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	15	TL-15/9-DG-A	A	232	1,64	TL-15/13-DG-A	A	162	2,75				
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/9-DG-A	A	190	1,71	TL-18/13-DG-A	A	136	2,94	TL-18/20-DG-A	A	78	5,71
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/9-DG-A	A	162	1,91	TL-22/13-DG-A	A	120	3,30	TL-22/20-DG-A	A	72	6,34
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/9-DG-A	A	126	2,11	TL-28/13-DG-A	A	98	3,84	TL-28/20-DG-A	A	60	7,15
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/9-DG-A	A	92	2,69	TL-35/13-DG-A	A	72	4,72	TL-35/20-DG-A	A	46	8,39
42	40	1 1/4	42,4	32	42	TL-42/9-DG-A	A	72	3,21	TL-42/13-DG-A	A	56	5,47	TL-42/20-DG-A	A	40	9,49
		1 1/2	48,3	40	48	TL-48/9-DG-A	A	66	3,92	TL-48/13-DG-A	A	50	6,73	TL-48/20-DG-A	A	32	12,13
54	50		54		54	TL-54/9-DG-A	A	50	4,69	TL-54/13-DG-A	A	46	7,46	TL-54/20-DG-A	A	32	13,29
		2	60,3	50	60	TL-60/9-DG-A	A	46	4,98	TL-60/13-DG-A	A	38	7,83	TL-60/20-DG-A	A	28	13,91

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 207 x 44 x 38 [cm].

TUBOLIT S Otuliny i zwoje 6 mm pokryte czerwoną folią



Otuliny i zwoje pokryte folią ochronną w kolorze czerwonym													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	otuliny 2 m (nierozcięte)				zwoje 10 m (nierozcięte)			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	15	TL-15/6-S-RE	A	300	1,08	TL-15/6-S-RE-10m	A	360	1,08
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/6-S-RE	A	250	1,25	TL-18/6-S-RE-10m	A	320	1,25
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/6-S-RE	A	200	1,42	TL-22/6-S-RE-10m	A	280	1,42
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/6-S-RE	A	140	1,74	TL-28/6-S-RE-10m	A	250	1,74
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/6-S-RE	A	108	2,06	TL-35/6-S-RE-10m	A	210	2,06

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość)

– otuliny – 207 x 44 x 38 [cm]

– zwoje – 103 x 52 x 54 [cm]



TUBOLIT S Otuliny pokryte folią w kolorze czerwonym i niebieskim



Długość 2 m, pokryte folią zabezpieczającą w kolorze czerwonym i niebieskim																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 9 mm (nierozcięte)						grubość izolacji 13 mm (nierozcięte)					
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia (kolor czerwony)	dostępność	kod zamówienia (kolor niebieski)	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia (kolor czerwony)	dostępność	kod zamówienia (kolor niebieski)	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
15		1/4	13,5	8	15	TL-15/9-S-RE	A	TL-15/9-S	A	232	1,50	TL-15/13-S-RE	A	TL-15/13-S	A	162	2,44
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/9-S-RE	A	TL-18/9-S	A	190	1,59	TL-18/13-S-RE	A	TL-18/13-S	A	136	2,59
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/9-S-RE	A	TL-22/9-S	A	162	1,75	TL-22/13-S-RE	A	TL-22/13-S	A	120	2,88
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/9-S-RE	A	TL-28/9-S	A	126	1,93	TL-28/13-S-RE	A	TL-28/13-S	A	98	3,35
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/9-S-RE	A	TL-35/9-S	A	92	2,42	TL-35/13-S-RE	A	TL-35/13-S	A	72	4,10
42	40	1 1/4	42,4	32	42	TL-42/9-S-RE	A	TL-42/9-S	A	72	3,24			TL-42/13-S	B	56	6,04
		1 1/2	48,3	40	48	TL-48/9-S-RE	A	TL-48/9-S	A	66	3,63						

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 207 x 44 x 38 [cm].

TUBOLIT S Otuliny pokryte folią w kolorze niebieskim



Długość 2 m, pokryte folią zabezpieczającą w kolorze niebieskim														
rury miedziane Cu			rury stalowe Fe			grubość izolacji 20 mm (nierozcięte)				grubość izolacji 25 mm (nierozcięte)				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. średnica rury [mm]	kod zamówienia kolor niebieski	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia kolor niebieski	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	
15		1/4	13,5	8	15					TL-15/27-S	A	56	7,26	
18	15	3/8	17,2	10	18					TL-18/26-S	A	56	7,30	
22	20	1/2	21,3	15	22					TL-22/26-S	A	50	7,81	
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/20-S	A	60	6,46	TL-28/25-S	A	46	8,34	
35	32	1	33,7	25	35	TL-35/20-S	A	46	7,46					
42	40	1 1/4	42,4	32	42	TL-42/20-S	A	42	8,73					

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 207 x 44 x 38 [cm].

TUBOLIT S+ Zwoje pokryte folią w kolorze czerwonym i niebieskim



Długość 20 m, grubość izolacji ok. 4 mm, otuliny z zewnętrzną folią zabezpieczającą oraz wewnętrzną folią poślizgową														
rury miedziane Cu			rury stalowe Fe			grubość izolacji 4 mm (nierozcięte)								
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	zewn. średnica rury [mm]	kod zamówienia kolor czerwony	dostępność	kod zamówienia kolor niebieski	dostępność	ilość [szt./karton]	ilość [m/karton]	cena [zł/m]		
12	10				12	TL-12-15/4-S+RE	A	TL-12-15/4-S+	A	26	520	1,28		
15		1/4	13,5	8	15	TL-12-15/4-S+RE	A	TL-12-15/4-S+	A	26	520	1,28		
18	15	3/8	17,2	10	18	TL-18/4-S+RE	A	TL-18/4-S+	A	22	440	1,47		
22	20	1/2	21,3	15	22	TL-22/4-S+RE	A	TL-22/4-S+	A	20	400	1,68		
28	25	3/4	26,9	20	28	TL-28/4-S+RE	A	TL-28/4-S+	A	16	320	2,02		
35	32	1	33,7	25	35			TL-35/4-S+	B	14	280	2,32		
42	40	1 1/4	42,4	32	42			TL-42/4-S+	B	12	240	2,66		

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 103 x 52 x 54 [cm].



Role polietylenowe



Rola zmiekczana, kolor szary, szerokość 1 m				
kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość roli [m]	cena [zł/m ²]
PE-10-99/E-F	A*	10	45	29,77
PE-20-99/E-F	A*	20	20	68,55

* Przy większych jednorazowych zamówieniach konieczne jest potwierdzenie klasy dostępności produktu.

TUBOLIT Klipsy




Klipsy do montażu izolacji Tubolit					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/torebkę]	opakowanie zbiorcze
TL-CLIPS	A	Klipsy Tubolit – 100 sztuk w torebce	torebka (100 szt.)	8,12	25 torebek

TUBOLIT Taśmy samoprzylepne



Taśmy samoprzylepne do montażu izolacji Tubolit						
kod zamówienia	dostępność	opis	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
TL-TAPE/50-DG	A	taśma Tubolit – 3 mm	50	rolka 15 m	37,87	12 sztuk
TL-TAPE/100-DG	A	taśma Tubolit – 3 mm	100	rolka 15 m	71,36	6 sztuk
PE-TAPE/50	A	taśma polietylenowa – 3 mm	50	rolka 15 m	28,81	12 sztuk
PVC-TAPE-GY	B	taśma PVC – szara	38	rolka 25 m	19,43	16 sztuk
PVC-TAPE-BE	B	taśma PVC – niebieska	38	rolka 25 m	19,43	16 sztuk
DUCT-9x48-GY	A	taśma DUCT – szara	48	rolka 9 m	4,57	72 sztuki
DUCT-50x48-GY	A	taśma DUCT – szara	48	rolka 50 m	17,80	24 sztuki
DUCT-9x48-RE	A	taśma DUCT – czerwona	48	rolka 9 m	4,76	72 sztuki
DUCT-50x48-RE	A	taśma DUCT – czerwona	48	rolka 50 m	18,34	24 sztuki

Nowość!
Europejska zgodność
z PN-EN 14313



CE

Tubolit® AR Fonoblok




ZAPROJEKTOWANY W CELU POPRAWY KOMFORTU AKUSTYCZNEGO

TUBOLIT® AR Fonoblok – izolacja akustyczna przeznaczona do rur kanalizacyjnych
i odprowadzających wodę deszczową



Tubolit® AR Fonoblok jest polietylenowym materiałem izolacyjnym zaprojektowanym po to, by podnosić komfort akustyczny budynku. Produkt ten gwarantuje certyfikowany spadek hałasu z 34 dB(A) do 19 dB(A)*, oraz eliminuje przenoszenie hałasu z wewnętrznych rur kanalizacyjnych i instalacji odpływowych na konstrukcję budynku.

Jego wysoka elastyczność, mała masa i zoptymalizowana wytrzymałość zapewniają łatwe nakładanie i montaż izolacji również na kolanach i kołnierzach. 15-metrowe zwoje minimalizują straty materiału. Charakteryzujący się 5 mm grubością ścianki Tubolit® AR Fonoblok jest optymalnym rozwiązaniem, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią np. podwieszane sufity lub wąskie szachty. Może być stosowany zarówno na rurach żeliwnych, jak i z tworzyw sztucznych.



Cennik produktów ważny od 16.05.2011 r. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

TUBOLIT AR Fonoblok Otuliny w zwojach



Długość 15 m, grubość izolacji ok. 5 mm, otuliny do izolowania rur kanalizacyjnych, kolor niebieski

rozmiar	SML		HT		kod zamówienia	dostępność	ilość [szt./karton]	ilość [m/karton]	cena [zł/m]
	zewn. Ø [mm]	DN	zewn. Ø [mm]	DN					
50	58	50	56/63	50	TL-50/5-AR	A	9	135	3,37
70	78	70	75	70	TL-70/5-AR	A	7	105	4,44
90			90	90	TL-90/5-AR	A	5	75	5,22
100	110	100	110	100	TL-100/5-AR	A	5	75	5,69
125	135	125	125/135	125	TL-125/5-AR	A	4	60	7,32
150	160	150	160	150	TL-150/5-AR	A	3	45	8,86

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 103 x 48 x 46 [cm].

TUBOLIT AR Fonoblok Taśma samoprzylepna



Taśmy samoprzylepne do montażu izolacji Tubolit

kod zamówienia	dostępność	opis	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
TL-TAPE/50-AR	A	taśma Tubolit AR Fonoblok – 3 mm	50	rolka 15 m	47,33	12 sztuk
TL-TAPE/100-AR	B	taśma Tubolit AR Fonoblok – 3 mm	100	rolka 15 m	86,01	6 sztuk

* badania dla rur żeliwnych przeprowadzone zostały zgodnie z normą EN 14366 w Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie.



Nowość!
Europejska zgodność
z PN-EN 14313




Tubolit® AR Fonowave



ZAPROJEKTOWANY W CELU POPRAWY KOMFORTU AKUSTYCZNEGO


TUBOLIT® AR Fonowave – izolacja akustyczna przeznaczona do rur kanalizacyjnych
i odprowadzających wodę deszczową



Tubolit AR Fonowave to otulina polietylenowa, zaprojektowana jako bardzo skuteczna izolacja akustyczna wewnętrznych rur kanalizacyjnych. Właściwości akustyczne Tubolitu AR Fonowave zostały zbadane podczas prób praktycznych w skali 1:1 zgodnie z normą EN 14366 w renomowanym Instytucie Fizyki Budowli w Stuttgarcie. Tubolit AR Fonowave gwarantuje redukcję hałasu pochodzącego z instalacji kanalizacyjnych na poziomie 11dB.

Elastyczność, mała masa, wysoka wytrzymałość oraz systemowa taśma samoprzylepna, zapewniają łatwy montaż izolacji na instalacji.

Tubolit AR Fonowave jest optymalnym rozwiązaniem, gdy chcemy uzyskać właściwe wyciszenie instalacji zarówno istniejącej – poddawanej modernizacji, jak i nowo wykonywanej. Tubolit AR Fonowave dedykowany jest jako izolacja akustyczna dla rur z tworzyw sztucznych.



Cennik produktów ważny od 16.05.2011 r. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

TUBOLIT AR Fonowave Otuliny w zwojach



Długość 10 m, grubość izolacji ok. 9 mm, otuliny do izolowania rur kanalizacyjnych, ppk, pokryte folią ochronną w kolorze niebieskim

rozmiar	HT		kod zamówienia	dostępność	ilość [szt./karton]	ilość [m/karton]	cena [zł/m]
	zewn. Ø [mm]	DN					
50	56/63	50	TL-50/9-ARW	B	8	80	9,18
70	75	70	TL-70/9-ARW	B	6	60	11,47
90	90	90	TL-90/9-ARW	B	5	50	12,65
100	110	100	TL-100/9-ARW	B	5	50	14,53
125	125/135	125	TL-125/9-ARW	B	4	40	18,65

TUBOLIT AR Fonowave Taśma samoprzylepna



Taśmy samoprzylepne do montażu izolacji Tubolit AR Fonowave

kod zamówienia	dostępność	opis	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
TL-TAPE/50-ARW	A	taśma Tubolit AR Fonowave – 3 mm	50	rolka 15 m	51,85	12 sztuk

* badania dla rur żeliwnych przeprowadzone zostały zgodnie z normą EN 14366 w Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie.



**Nowa mikrostruktura
komórkowa dla otulin**



HT/Armaflex®




EKSPERT W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH I WYSOKOTEMPERATUROWYCH

HT/ARMAFLEX – elastyczna izolacja odporna na wysoką temperaturę oraz promieniowanie słoneczne (UV), przeznaczona dla przemysłu i systemów solarnych, dla zastosowań do +150 °C (+175 °C)



HT/Armaflex jest izolacją z kauczuku syntetycznego o wyjątkowej odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Jej zamknięta struktura komórkowa i niski współczynnik przewodzenia ciepła stanowi barierę dla dyfuzji pary wodnej i strat ciepła, optymalizuje efektywność i średni czas pracy instalacji. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150° C, jest wolna od pyłu i włókien, montaż izolacji jest łatwy i nie wymaga specjalnych narzędzi. HT/Armaflex stosowany na zewnątrz nie wymaga dodatkowej osłony, nie ulega degradacji pod wpływem działania promieni słonecznych czy incydentalnych kontaktów z substancjami chemicznymi. Dzięki swoim unikalnym właściwościom, HT/Armaflex sprawdza się jako izolacja systemów zmiennotemperaturowych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz instalacjach domowych kolektorów słonecznych.



HT/ARMAFLEX Dane techniczne

Krótki opis:	bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej mikrostrukturze komórkowej, odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV	
Materiał:	ekstrudowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM w kolorze grafitowym	
Zastosowanie:	HT/Armaflex stosowany jest jako izolacja termiczna rur, zbiorników, kanałów powietrznych w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: kolektory słoneczne, gorący gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe	
Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+150°C (+175°C*) +130°C (przy klejeniu całą powierzchnią do obiektu) - 50°C (-200°C)	w przypadku temperatur powyżej +150°C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym
przewodność cieplna l w temperaturze 0°C (otuliny) w temperaturze 40°C (otuliny) w temperaturze 0°C (płyty) w temperaturze 40°C (płyty)	£ 0,038 [W/m·K] £ 0,042 [W/m·K] £ 0,040 [W/m·K] £ 0,045 [W/m·K]	zgodnie z EN ISO 8497 EN 12667
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m(otuliny) współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m(płyty)	≥ 4000 ≥ 2500	zgodnie z EN 12086 EN 13469
aprobata techniczna	AT-15-8056/2009	ITB
atest higieniczny	HK/B/1265/03/2006	badanie PZH
klasyfikacja ogniowa praktyczne zachowanie w ogniu	nierozprzestrzeniający ognia samogasnący, niekapiący	badanie ITB wg PN-B-02873
odporność na promieniowanie UV	bardzo dobra	
odporność na substancje chemiczne	dobra	szczegółowe wyniki badań dostępne w Dziale Technicznym

Do montażu izolacji HT/Armaflex należy stosować wyłącznie klej jednoskładnikowy Armaflex HT 625. HT/Armaflexu nie należy malować farbą

HT/Armaflex nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



HT/ARMAFLEX Otuliny



Otuliny kauczukowe EPDM, długość 2 m, kolor grafitowy													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 10 mm				grubość izolacji 13 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
10	8	1/8	10,2	6	10	HT-10×010	B	192	7,32	HT-13×010	B	140	10,05
12	10				12	HT-10×012	B	172	7,79	HT-13×012	B	130	10,67
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	HT-10×015	A	144	8,05	HT-13×015	A	112	11,99
18	15	3/8	17,2	10	18	HT-10×018	A	130	8,59	HT-13×018	A	98	12,96
22	20	1/2	21,3	15	22	HT-10×022	A	108	9,64	HT-13×022	A	84	14,12
28	25	3/4	26,9	20	28	HT-10×028	A	82	10,81	HT-13×028	A	64	15,31
35	32	1	33,7	25	35	HT-10×035	B	60	12,10	HT-13×035	A	50	18,50
42	40	1 1/4	42,4	32	42	HT-10×042	B	50	13,83	HT-13×042	A	40	20,75
		1 1/2	48,3	40	48	HT-10×048	B	40	16,05	HT-13×048	B	32	24,95
54	50		54		54	HT-10×054	B	38	18,79	HT-13×054	B	32	29,97
		2	60,3	50	60					HT-13×060	B	28	32,93
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76					HT-13×076	B	24	41,46
88,9	80	3	88,9	80	89					HT-13×089	B	18	49,34

HT/ARMAFLEX Otuliny



Otuliny kauczukowe EPDM, długość 2 m, kolor grafitowy													
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 19 mm				grubość izolacji 25 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	HT-19×015	A	64	21,84	HT-25×015	B	50	33,81
18	15	3/8	17,2	10	18	HT-19×018	A	58	22,53	HT-25×018	A	42	34,34
22	20	1/2	21,3	15	22	HT-19×022	A	50	25,63	HT-25×022	A	36	37,09
28	25	3/4	26,9	20	28	HT-19×028	A	40	30,68	HT-25×028	A	32	46,43
35	32	1	33,7	25	35	HT-19×035	A	32	35,53	HT-25×035	A	24	48,90
42	40	1 1/4	42,4	32	42	HT-19×042	A	24	40,12	HT-25×042	A	24	59,19
		1 1/2	48,3	40	48	HT-19×048	B	22	48,96	HT-25×048	B	20	66,50
54	50		54		54	HT-19×054	B	18	55,30	HT-25×054	B	18	76,45
57	50		57		57	HT-19×057	B	18	60,46	HT-25×057	B	18	82,45
		2	60,3	50	60	HT-19×060	B	16	61,91	HT-25×060	B	18	83,42
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	HT-19×076	B	18	76,11	HT-25×076	B	12	100,54
88,9	80	3	88,9	80	89	HT-19×089	B	16	84,47	HT-25×089	B	12	111,50

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 212 x 41 x 32 [cm].

Tolerancja długości dla otulin ± 1,5%

HT/ARMAFLEX Role



Role kauczukowe EPDM, szerokość 1 m, kolor grafitowy				
kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość [m²/karton]	cena [zł/m²]
HT-10-99/E	A	10	10	107,94
HT-13-99/E	A	13	8	127,96
HT-19-99/E	A	19	6	197,76
HT-25-99/E	A	25	4	266,97

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 40 [cm].

Tolerancja długości dla płyt ± 1,5%

HT/ARMAFLEX Otuliny w zwojach



Otuliny kauczukowe EPDM										
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 13 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	cena [zł/karton]
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	HT-13×015/E	A	26	11,99	311,69
18	15	3/8	17,2	10	18	HT-13×018/E	A	22	12,96	285,21
22	20	1/2	21,3	15	22	HT-13×022/E	A	18	14,12	254,16

HT/ARMAFLEX Otuliny w zwojach



Otuliny kauczukowe EPDM										
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewn. średnica rury [mm]	grubość izolacji 19 mm				
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	cena [zł/karton]
14/15	10/-	1/4	13,5	8	15	HT-19x015/E	C	16	21,84	349,49
18	15	3/8	17,2	10	18	HT-19x018/E	B	14	22,53	315,46
22	20	1/2	21.3	15	22	HT-19x022/E	B	12	25.63	307.57

HT/ARMAFLEX Klej Armaflex HT625



Klej Armaflex HT625 przeznaczony do izolacji kauczukowych EPDM montowanych na instalacjach wysokotemperaturowych					
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze
ADH625/1,0	A	klej Armaflex HT625	puszka 1,0 l	68,10	12 puszek*
ADH625/0,5	A	klej Armaflex HT625	puszka 0,5 l	40,28	12 puszek*
ADH625/0,25	B	klej Armaflex HT625 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	27,54	24 puszek*

HT/ARMAFLEX Taśma samoprzylepna Armaflex



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm						
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
HT-TAPE	A	HT/Armaflex	50	rolka 15 m	87,20	12 rolek*

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94



HT/Armaflex® S



SKUTECZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

HT/ARMAFLEX® S – elastyczna i odporna na wysoką temperaturę
izolacja kauczukowa do zastosowań zewnętrznych



HT/Armaflex S jest elastyczną izolacją termiczną zaprojektowaną specjalnie dla zastosowań zewnętrznych i wysokotemperaturowych do 150°C. HT/Armaflex S jest izolacją o zamkniętej strukturze komórkowej, dzięki której jest niezawodną barierą dla przenikania pary wodnej. Jej niska przewodność cieplna minimalizuje straty energii, a w rezultacie zwiększa efektywność pracy instalacji.

Dzięki wysokiej elastyczności HT/Armaflex S jest łatwy w montażu bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Ochronna folia pokrywająca izolację dodatkowo zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływem warunków atmosferycznych oraz promieniowaniem UV w długim okresie czasu.



HT/ARMAFLEX S Dane techniczne

Krótki opis:	bardzo elastyczny materiał o zamkniętej strukturze komórkowej, produkowany na bazie ekstrudowanej pianki elastomerowej, pokryty ochronną folią poliolefinową	
Materiał:	spieniony kauczuk syntetyczny EPDM, kolor czarny, ochronna, okrywająca folia poliolefinowa w kolorze czarnym lub białym	
Zastosowanie:	HT/Armaflex stosowany jest jako izolacja termiczna rur, w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: kolektory słoneczne, gorący gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe	
Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+150°C (+175°C*) - 50°C	w przypadku temperatur powyżej +150°C prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym
przewodność cieplna λ w temperaturze 0°C w temperaturze 40°C	λ 0,038 [W/m·K] λ 0,042 [W/m·K]	badane zgodnie z EN ISO 8497
przenikanie pary wodnej współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej m	≥ 4000	badane zgodnie z EN 13469
aprobata techniczna	AT-15-8056/2009	ITB
atest higieniczny	HK/B/1265/03/2006	badanie PZH
klasyfikacja ogniowa praktyczne zachowanie w ogniu	nierozprzestrzeniający ognia samogasnący, niekapiący	badane zgodnie z PN-B-02873
odporność na promieniowanie UV	bardzo dobra	

Do montażu izolacji HT/Armaflex S należy stosować wyłącznie klej jednoskładnikowy Armaflex HT 625 oraz taśmę systemową.

HT/Armaflex S nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



HT/ARMAFLEX S Otuliny z fabryczną białą osłoną



Otuliny kauczukowe EPDM, długość 2 m, kolor izolacji grafitowy																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 13 mm				grubość izolacji 20 mm				grubość izolacji 30 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
12		1/4	12		12	HT-13x12-SWH	B	130	12,59	HT-20x12-SWH	B	70	24,05				
15		3/8	13,5	8	15	HT-13x15-SWH	B	112	14,14	HT-20x15-SWH	B	64	25,78	HT-30x15-SWH	B	36	43,95
18	15	1/2	17,2	10	18	HT-13x18-SWH	B	98	15,30	HT-20x18-SWH	B	58	26,59	HT-30x18-SWH	B	30	44,64
22	20	3/4	21,3	15	22	HT-13x22-SWH	B	84	16,67	HT-20x22-SWH	B	50	30,25	HT-30x22-SWH	B	28	48,22
28	25	1	26,9	20	28	HT-13x28-SWH	B	64	18,07	HT-20x28-SWH	B	40	36,21	HT-30x28-SWH	B	24	60,36
35	32	1 1/4	33,7	25	35					HT-20x35-SWH	B	32	41,93	HT-30x35-SWH	B	22	63,57
42	40	1 1/2	42,4	32	42					HT-20x42-SWH	B	24	47,35	HT-30x42-SWH	B	18	76,95

HT/ARMAFLEX S Otuliny z fabryczną czarną osłoną



Otuliny kauczukowe EPDM, długość 2 m, kolor izolacji grafitowy																	
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnętrzna średnica rury [mm]	grubość izolacji 13 mm				grubość izolacji 20 mm				grubość izolacji 30 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN		kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość metrów w kartonie	cena [zł/m]
12		1/4	12		12	HT-13x12-SBK	B	130	12,59	HT-20x12-SBK	B	70	24,05				
15		3/8	13,5	8	15	HT-13x15-SBK	B	112	14,14	HT-20x15-SBK	B	64	25,78	HT-30x15-SBK	B	36	43,95
18	15	1/2	17,2	10	18	HT-13x18-SBK	B	98	15,30	HT-20x18-SBK	B	58	26,59	HT-30x18-SBK	B	30	44,64
22	20	3/4	21,3	15	22	HT-13x22-SBK	B	84	16,67	HT-20x22-SBK	B	50	30,25	HT-30x22-SBK	B	28	48,22
28	25	1	26,9	20	28	HT-13x28-SBK	B	64	18,07	HT-20x28-SBK	B	40	36,21	HT-30x28-SBK	B	24	60,36
35	32	1 1/4	33,7	25	35					HT-20x35-SBK	B	32	41,93	HT-30x35-SBK	B	22	63,57
42	40	1 1/2	42,4	32	42					HT-20x42-SBK	B	24	47,35	HT-30x42-SBK	B	18	76,95

HT/ARMAFLEX S Taśma samoprzylepna



Taśma ochronna, odporna na promieniowanie UV, długość 25m						
kod zamówienia	kolor	dostępność	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
TAPE-PE-FE-902	biały	B	50	rolka 25 m	48,62	30 rolek*
TAPE-PE-FE-904	czarny	B	50	rolka 25 m	48,62	30 rolek*

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94



Armaflex® Duosolar



UNIKALNE ROZWIĄZANIE PREIZOLOWANYCH RUR DO SYSTEMÓW SOLARNYCH

ARMAFLEX DUOSOLAR – łatwe w montażu, preizolowane rury do zastosowań
w profesjonalnych instalacjach solarnych



Armaflex DuoSolar to kompletne systemowe rozwiązanie dwóch preizolowanych rur, zasilania i powrotu, pozwalające w łatwy i profesjonalny sposób połączyć panel solarny z zasobnikiem gorącej wody. Armaflex DuoSolar oferowany jest w dwóch wersjach: Armaflex DuoSolar VA na bazie elastycznej, karbowanej rury ze stali nierdzewnej X2CrNiMo17122 oraz Armaflex DuoSolar CU na bazie rury miedzianej zgodnej z normą EN1057. Obie wersje preizolowane są izolacją HT/Armaflex z zewnętrzną osłoną z folii poliolefinowo-kopolymerowej, stanowiącą zabezpieczenie mechaniczne oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. HT/Armaflex jest izolacją z kauczuku syntetycznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Jej niski współczynnik przewodzenia ciepła stanowi barierę dla dyfuzji pary wodnej i strat ciepła, przez co optymalizuje efektywność i średni czas pracy instalacji. Izolacja pozostaje elastyczna do temperatury 150°C, jest wolna od pyłu i włókien. Dzięki specjalnym złączkom, montaż Armaflexu DuoSolar jest łatwy i nie wymaga specjalnych narzędzi.



ARMAFLEX DuoSolar Dane techniczne izolacji

Krótki opis:	bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej mikrostrukturze komórkowej, odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV	
Materiał:	ekstrudowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM w kolorze grafitowym, pokryta polimerową folią ochronną odporną na UV	
Przewód:	miedziany (2 x 0,75 mm ²) w izolacji silikonowej, maksymalna temperatura pracy +180° C	
Własności materiału	Wartość/podstawa	Uwagi
temperatury stosowania max. temperatura czynnika min. temperatura czynnika	+150°C (+175°C*) - 50°C	w przypadku temperatur powyżej +150°C prosimy o kontakt z Działem Technicznym
przewodność cieplna I w temperaturze 0°C w temperaturze 40°C	£ 0,038 [W/m·K] £ 0,042 [W/m·K]	badanie zgodnie z EN ISO 8497
klasyfikacja ogniowa	nierozprzestrzeniający ognia	badanie ITB wg PN-B-02873
odporność na promieniowanie UV	bardzo dobra	Zgodny z DIN 1988 cz. 2 i 7

Do montażu izolacji HT/Armaflex należy stosować wyłącznie klej jednoskładnikowy Armaflex HT 625.

ARMAFLEX DuoSolar Dane techniczne rury miedzianej

Materiał: bezszwowa, bezołowiowa rura miedziana zgodna z EN1057, zgodna z EN 10088-2				
Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Max. ciśnienie pracy [bar]	Objętość [l/m]
12	0,8	48	79	0,085
15	0,8	60	62	0,141
18	1,0	72	65	0,201

ARMAFLEX DuoSolar Dane techniczne rury stalowej

Materiał: niekorodująca, nierdzewna stal austenityczna X2CrNiMo17122					
Rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Min. promień gięcia [mm]	Max. ciśnienie pracy [bar]	Objętość [l/m]
DN 16	16,3	21,4	25	16	0,273
DN 20	20,5	26,7	30	10	0,430
DN 25	25,4	31,8	35	10	0,633

Wszystkie spawy rury stalowej poddawane są ciągłemu badaniu ultradźwiękowemu w trakcie produkcji.

Każdy odcinek rury stalowej poddawany jest dwukrotnie próbie ciśnieniowej 50bar

Armaflex DuoSolar nie zawiera gazów freonowych zabronionych przez Protokół Montrealski.



ARMAFLEX DuoSolar CU Preizolowana, podwójna rura miedziana w zwojach



Dwie rury miedziane w zwojach, preizolowane HT/Armaflexem pokrytym dodatkowo folią zabezpieczającą powierzchnię izolacji przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi, kolor czarny

kod zamówienia		SO-DC-14X12/E15	SO-DC-14X12/E25	SO-DC-14X15/E10	SO-DC-14X15/E15	SO-DC-14X15/E20	SO-DC-14X15/E25	SO-DC-14X18/E10	SO-DC-14X18/E15	SO-DC-14X18/E20	SO-DC-14X18/E25	SO-DC-20X15/E15	SO-DC-20X15/E25	SO-DC-20X18/E15	SO-DC-20X18/E25
dostępność		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
rura [mm]	średnica zewn.	12	12	15	15	15	15	18	18	18	18	15	15	18	18
	grubość ścianki	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0
izolacja [mm]	grubość	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	20	20	20
	średnica zewn.	2x40	2x40	2x43	2x43	2x43	2x43	2x46	2x46	2x46	2x46	2x55	2x55	2x58	2x58
długość zwoju/ilość w kartonie [m]		15	25	10	15	20	25	10	15	20	25	15	25	15	25
linia ¹⁾	LME \$/1000 kg ²⁾	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
1	1000-1499	8,69	8,53	11,67	11,34	11,17	11,17	16,09	15,72	15,67	15,43	16,80	16,43	17,26	16,89
2	1500-1999	9,23	9,07	12,22	11,87	11,71	11,71	16,63	16,26	16,21	15,97	17,33	16,97	17,79	17,44
3	2000-2499	9,76	9,60	12,75	12,41	12,24	12,24	17,17	16,80	16,75	16,50	17,88	17,51	18,34	17,97
4	2500-2999	10,30	10,14	13,28	12,95	12,77	12,77	17,70	17,33	17,28	17,04	18,41	18,04	18,87	18,50
5	3000-3499	10,83	10,67	13,83	13,48	13,31	13,31	18,23	17,87	17,81	17,58	18,94	18,58	19,40	19,04
6	3500-3999	11,37	11,21	14,36	14,02	13,85	13,85	18,77	18,41	18,36	18,11	19,48	19,12	19,94	19,58
7	4000-4499	11,91	11,75	14,89	14,56	14,38	14,39	19,31	18,94	18,89	18,64	20,02	19,65	20,48	20,11
8	4500-4999	12,44	12,28	15,44	15,09	14,92	14,92	19,84	19,48	19,42	19,19	20,55	20,18	21,01	20,64
9	5000-5499	12,98	12,82	15,97	15,63	15,46	15,46	20,38	20,01	19,97	19,72	21,08	20,73	21,55	21,19
10	5500-5999	13,51	13,36	16,50	16,16	15,99	16,00	20,92	20,55	20,50	20,25	21,63	21,26	22,09	21,72
11	6000-6499	14,05	13,89	17,04	16,70	16,53	16,53	21,45	21,08	21,03	20,79	22,16	21,79	22,62	22,25
12	6500-6999	14,59	14,43	17,58	17,23	17,07	17,07	21,99	21,62	21,57	21,33	22,69	22,33	23,15	22,80
13	7000-7499	15,12	14,97	18,11	17,77	17,60	17,60	22,53	22,16	22,11	21,86	23,24	22,87	23,69	23,33
14	7500-7999	15,66	15,50	18,64	18,31	18,13	18,14	23,06	22,69	22,64	22,40	23,77	23,40	24,23	23,86
15	8000-8499	16,20	16,03	19,19	18,84	18,68	18,68	23,60	23,23	23,18	22,94	24,30	23,94	24,76	24,41
16	8500-8999	16,73	16,57	19,72	19,38	19,21	19,21	24,13	23,77	23,72	23,47	24,84	24,48	25,30	24,94
17	9000-9499	17,26	17,11	20,25	19,92	19,74	19,75	24,67	24,30	24,25	24,01	25,38	25,01	25,84	25,47
18	9500-9999	17,80	17,64	20,80	20,45	20,28	20,28	25,20	24,84	24,78	24,55	25,91	25,54	26,37	26,00
19	10000-10499	18,34	18,18	21,33	20,99	20,82	20,82	25,74	25,37	25,32	25,08	26,45	26,09	26,91	26,55
20	10500-10999	18,87	18,72	21,86	21,53	21,35	21,36	26,28	25,91	25,86	25,61	26,99	26,62	27,45	27,08
21	11000-11499	19,41	19,25	22,40	22,06	21,88	21,89	26,81	26,45	26,39	26,15	27,52	27,15	27,98	27,61
22	11500-11999	19,95	19,78	22,94	22,59	22,43	22,43	27,35	26,98	26,93	26,69	28,05	27,70	28,52	28,16

¹⁾ Informacja o aktualnej linii sprzedaży dostępna w Dziale Obsługi Klienta +48 71 3175025

²⁾ średnia cena miedzi na Londyńskiej Gieldzie Metali w ostatnim miesiącu

Fakturowanie odbywa się na podstawie kursu sprzedaży EUR z BNP PARIBAS FORTIS (dawniej Fortis Bank) z dnia zamówienia

ARMAFLEX DuoSolar CU Akcesoria



Owalna obejma stalowa do preizolowanych rur, w komplecie: obejma, śruba M8x80 oraz kołek S10

kod zamówienia	dostępność	średnica rury [mm]	grubość izolacji [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze
SCH-CU12-FEF14	C	12	14	torebka (4 szt.)	9,50	5 torebek*
SCH-CU15-FEF14	C	15	14	torebka (4 szt.)	9,98	5 torebek*
SCH-CU18-FEF14	C	18	14	torebka (4 szt.)	9,98	5 torebek*
SCH-CU15-FEF20	C	15	20	torebka (4 szt.)	11,27	5 torebek*
SCH-CU18-FEF20	C	18	20	torebka (4 szt.)	14,54	5 torebek*

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

ARMAFLEX DuoSolar VA Preizolowana, podwójna rura stalowa w zwojach



Dwie karbowane rury ze stali nierdzewnej X2CrNiMo17122, preizolowane HT/Armaflexem pokrytym dodatkowo folią zabezpieczającą powierzchnię izolacji przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi, kolor czarny

rura stalowa		kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	średnica zewnętrzna rury razem z izolacją [mm]	długość zwoju [m]	cena [zł/m]
średnica zewn. [mm]	średnica nomin. DN						
21,4	16	SO-DV-14X16/E10	A	14	2x50	10	81,99
21,4	16	SO-DV-14X16/E15	A	14	2x50	15	78,44
21,4	16	SO-DV-14X16/E20	A	14	2x50	20	76,82
21,4	16	SO-DV-14X16/E25	A	14	2x50	25	75,83
21,4	16	SO-DV-14x16/E50	A	14	2x50	50	74,03
26,7	20	SO-DV-14X20/E10	B	14	2x55	10	101,00
26,7	20	SO-DV-14X20/E15	B	14	2x55	15	96,09
26,7	20	SO-DV-14X20/E20	B	14	2x55	20	93,92
26,7	20	SO-DV-14X20/E25	A	14	2x55	25	92,49
26,7	20	SO-DV-14x20/E50	A	14	2x55	50	89,80
31,8	25	SO-DV-14X25/E15	B	14	2x60	15	127,80
31,8	25	SO-DV-14X25/E25	B	14	2x60	25	124,91
21,4	16	SO-DV-20X16/E15	B	20	2x61	15	85,89
21,4	16	SO-DV-20X16/E25	B	20	2x61	25	82,88
26,7	20	SO-DV-20X20/E15	B	20	2x67	15	106,88
26,7	20	SO-DV-20X20/E25	B	20	2x67	25	102,71

Armaflex DuoSolar VA dostarczany jest w formie zwoju zapakowanego w karton.

ARMAFLEX DuoSolar VA Akcesoria



Owalna obejma stalowa do preizolowanych rur, w komplecie: obejma, śruba M8x80 oraz kołek S10

kod zamówienia	dostępność	średnica rury [mm]	grubość izolacji [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze
SCH-DN16-FEF14	A	16	14	torebka (4 szt.)	10,32	5 torebek*
SCH-DN20-FEF14	A	20	14	torebka (4 szt.)	11,27	5 torebek*
SCH-DN25-FEF14	C	25	14	torebka (4 szt.)	14,54	5 torebek*
SCH-DN16-FEF20	C	16	20	torebka (4 szt.)	14,54	5 torebek*
SCH-DN20-FEF20	C	20	20	torebka (4 szt.)	17,37	5 torebek*



ARMAFLEX DuoSolar VA Akcesoria

Systemowe nypły mosiężne umożliwiające łączenie rur karbowanych

kod zamówienia	dostępność	średnica nominalna rury karbowanej	gwint	opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze
SO-VA-DNI-16	A	16	3/4"	torebka (2 szt.)	12,52	5 torebek*
SO-VA-DNI-20	A	20	1"	torebka (2 szt.)	20,57	5 torebek*
SO-VA-DNI-25	C	25	1 1/4"	torebka (2 szt.)	38,24	5 torebek*



ARMAFLEX DuoSolar VA Akcesoria

Zestaw standardowych złączy do rur karbowanych, 4 nakrętki, 4 podkładki, 4 pierścienie sprężynujące

kod zamówienia	dostępność	średnica nominalna rury karbowanej	gwint	opakowanie jednostkowe	cena [zł/szt.]	opakowanie zbiorcze
SO-VA-FIT-16/4	A	16	3/4"	zestaw	24,65	5 zestawów*
SO-VA-FIT-20/4	A	20	1"	zestaw	35,64	5 zestawów*
SO-VA-FIT-25/4	C	25	1 1/4"	zestaw	79,03	5 zestawów*



* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 94

Wskazówki montażowe Armaflex DuoSolar VA



Przetnij rurę pod kątem prostym w dolnej części jej karbowania. Sprawdź, czy przecięcie jest czyste i bez zadziórów. Nałóż nakrętkę łączącą na rurę. Wypełnij pierwsze od przecięcia karbowanie półpierścieniem. Skręć nypel z nakrętką do oporu bez podkładki celem wykonania kołnierza na końcówce rury. Rozkręć złącze, włóż uszczelkę w nakrętkę, a następnie dokręć ciasno nypel.

Steinonorm 300



ESTETYCZNE I ŁATWE W MONTAŻU IZOLACJE POLIURETANOWE

Steinonorm 300 – system izolacji poliuretanowych pokrytych płaszczem z PVC odpornych na temperaturę do +135° C



STEINONORM 300 Otuliny z poliuretanu



Otuliny, długość 1 m, z osłoną z folii PCV w kolorze szarym														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zew. średnica rury [mm]	wewn. średnica otuliny [mm]	grubość izolacji 20 mm				grubość izolacji 25 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN			kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
18	15	3/8	17,2	10	18	18	PUR-18/20	C	69	10,30				
22	20	1/2	21,3	15	22	23	PUR-23/20	A	60	11,30	PUR-23/25	C	40	14,70
28	25	3/4	26,9	20	28	28	PUR-28/20	A	54	12,30	PUR-28/25	A	40	15,30
35	32	1	33,7	25	35	36	PUR-36/20	A	40	13,10	PUR-36/25	A	28	17,10
42	40	1 1/4	42,4	32	42	44	PUR-44/20	A	37	14,70	PUR-44/25	A	25	19,90
		1 1/2	48,3	40	48	50	PUR-50/20	A	28	15,30	PUR-50/25	A	21	21,60
54	50		54		54	54	PUR-54/20	A	25	16,30				
		2	60,3	50	60	62	PUR-62/20	A	21	17,70	PUR-62/25	A	18	24,30
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	78	PUR-78/20	A	14	21,70	PUR-78/25	A	13	26,70
88,9	80	3	88,9	80	89	90	PUR-90/20	A	13	22,00	PUR-90/25	A	11	28,00
108	100		108		108	108	PUR-108/20	A	11	26,30	PUR-108/25	C	8	31,10
		4	114,3	100	114	114	PUR-114/20	A	11	27,30	PUR-114/25	A	7	32,30

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 60 [cm].

STEINONORM 300 Otuliny z poliuretanu



Otuliny, długość 1 m, z osłoną z folii PCV w kolorze szarym														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zew.średnica rury [mm]	wewn.średnica średnica otuliny [mm]	grubość izolacji 30 mm				grubość izolacji 40 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN			kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]	kod zamówienia	dostępność	ilość w kartonie [m]	cena [zł/m]
22	20	1/2	21,3	15	22	23	PUR-23/30	C	37	15,30				
28	25	3/4	26,9	20	28	28	PUR-28/30	A	28	16,50				
35	32	1	33,7	25	35	36	PUR-36/30	A	25	19,60	PUR-36/40	A	18	21,80
42	40	1 1/4	42,4	32	42	44	PUR-44/30	A	21	21,10	PUR-44/40	A	14	24,60
		1 1/2	48,3	40	48	50	PUR-50/30	A	18	23,90	PUR-50/40	A	13	26,80
		2	60,3	50	60	62	PUR-62/30	A	14	26,80	PUR-62/40	A	11	29,60
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	78	PUR-78/30	A	11	29,80	PUR-78/40	A	8	34,10
88,9	80	3	88,9	80	89	90	PUR-90/30	A	11	31,50	PUR-90/40	A	7	35,50
108	100		108		108	108	PUR-108/30	A	7	32,90				

Wymiary kartonu (długość x szerokość x wysokość) – 105 x 40 x 60 [cm].

STEINONORM 300

Oślony PVC i kolana PUR



Oslony z folii PCV na kolana z poliuretanu, kolana z poliuretanu														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnątrzna średnica rury [mm]	wewnętrzna średnica otuliny [mm]	grubość izolacji 20 mm				grubość izolacji 25 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN			kod zamówienia O – osłona PVC K – kolano PUR	dostępność	ilość w opakowaniu [szt.]	cena [zł/szt.]	kod zamówienia O – osłona PVC K – kolano PUR	dostępność	ilość w opakowaniu [szt.]	cena [zł/szt.]
22	20	1/2	21,3	15	22	23	O-23/20 K-23/20	A A	20 20	2,67 5,73	O-23/25 K-23/25	C C	20 20	3,22 7,57
28	25	3/4	26,9	20	28	28	O-28/20 K-28/20	A A	20 20	3,17 5,90	O-28/25 K-28/25	A A	20 20	3,51 8,30
35	32	1	33,7	25	35	36	O-36/20 K-36/20	A A	20 20	3,56 7,57	O-36/25 K-36/25	A A	20 20	3,73 9,80
42	40	1 1/4	42,4	32	42	44	O-44/20 K-44/20	A A	20 20	3,56 9,46	O-44/25 K-44/25	A A	20 20	3,78 11,35
		1 1/2	48,3	40	48	50	O-50/20 K-50/20	A A	20 20	3,73 11,01	O-50/25 K-50/25	A A	20 20	5,34 13,08
54	50		54		54	54	O-54/20 K-54/20	A A	20 20	4,62 12,80				
		2	60,3	50	60	62	O-62/20 K-62/20	A A	20 20	5,62 13,97	O-62/25 K-62/25	A A	20 20	6,51 18,03
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	78	O-78/20 K-78/20	A A	20 20	7,46 18,36	O-78/25 K-78/25	A A	10 10	7,79 22,14
88,9	80	3	88,9	80	89	90	O-90/20 K-90/20	A A	20 20	8,13 24,60	O-90/25 K-90/25	A A	10 10	9,51 27,27
108	100	4	108		108	108	O-108/20 K-108/20	A A	10 10	11,35 26,71	O-108/25 K-108/25	C C	10 10	12,30 29,49
			114,3	100	114	114	O-114/20 K-114/20	A A	10 10	15,36 27,60	O-114/25 K-114/25	A A	10 10	14,47 31,45

STEINONORM 300

Oślony PVC i kolana PUR



Oslony z folii PCV na kolana z poliuretanu, kolana z poliuretanu														
rury miedziane Cu		rury stalowe Fe			zewnątrzna średnica rury [mm]	wewnętrzna średnica otuliny [mm]	grubość izolacji 30 mm				grubość izolacji 40 mm			
zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN	cale	zewn. Ø [mm]	śred. nomin. DN			kod zamówienia O – osłona PVC K – kolano PUR	dostępność	ilość w opakowaniu [szt.]	cena [zł/szt.]	kod zamówienia O – osłona PVC K – kolano PUR	dostępność	ilość w opakowaniu [szt.]	cena [zł/szt.]
22	20	1/2	21,3	15	22	23	O-23/30 K-23/30	C C	20 20	3,56 9,80				
28	25	3/4	26,9	20	28	28	O-28/30 K-28/30	A A	20 20	3,78 10,46				
35	32	1	33,7	25	35	36	O-36/30 K-36/30	A A	20 20	4,67 11,47	O-36/40 K-36/40	C C	20 20	6,68 18,14
42	40	1 1/4	42,4	32	42	44	O-44/30 K-44/30	A A	20 20	5,95 13,02	O-44/40 K-44/40	C C	10 10	7,07 18,36
		1 1/2	48,3	40	48	50	O-50/30 K-50/30	A A	10 10	6,29 15,92	O-50/40 K-50/40	C C	10 10	10,13 18,70
		2	60,3	50	60	62	O-62/30 K-62/30	A A	10 10	7,84 20,81	O-62/40 K-62/40	C C	10 10	11,25 24,15
76,1	65	2 1/2	76,1	65	76	78	O-78/30 K-78/30	A A	10 10	9,24 25,26	O-78/40 K-78/40	A A	10 10	12,24 28,94
88,9	80	3	88,9	80	89	90	O-90/30 K-90/30	A A	10 10	10,96 30,83	O-90/40 K-90/40	C C	10 10	13,80 35,90
108	100	4	108		108	108	O-108/30 K-108/30	A A	10 10	13,58 31,50				

IZOVET Łubki izolacyjne



Twardy poliuretan pokryty płaszczem PVC, max. temperatura czynnika +150° C

średnica nominalna DN	wewn. średnica otuliny [mm]	kod zamówienia	dostępność	grubość izolacji [mm]	długość otuliny [m]	ilość w opakowaniu [m]	cena [zł/m]
125	137	PUR-137/40-HP	A	40	1,0	10,0	50,00
150	162	PUR-162/45-HP	A	45	1,0	7	60,00
200	222	PUR-222/50-HP	C	50	1,0	5,0	78,00

IZOVET Osłony i kolana



Kolana z twardego poliuretanu, osłony z PVC, max. temperatura czynnika +150° C

średnica nominalna DN	wewn. średnica otuliny [mm]	kod zamówienia O – osłona PVC K – kolana PUR	dostępność	grubość izolacji [mm]	ilość w opakowaniu [szt.]	cena [zł/szt.]
125	137	O-137/40-H	A	40	5	19,23
		K-137/40-H	A		5	30,00
150	162	O-162/45-H	A	45	5	23,85
		K-162/45-H	A		5	35,38
200	222	O-222/50-H	C	50	5	51,54
		K-222/50-H	C		5	62,31

Steinonorm, IZOVET Folia PCV



Folia PCV, grubość 0,35 mm

kod zamówienia	dostępność	szerokość [mm]	długość [m]	grubość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
PFSE251D	C	1000	25	0,35	rolka (25 m²)	380,63	2 rolki

Steinonorm, IZOVET Akcesoria



Akcesoria do montażu izolacji poliuretanowych

kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/jednostkę]	opakowanie zbiorcze
PN	A	nity montażowe – kolor biały	torebka (1000 szt.)	10,70	50 torebek
PMNG	A	nity montażowe – kolor szary	torebka (1000 szt.)	10,70	50 torebek
PMNWW	A	niciarka	torebka (15 szt.)	7,51	30 torebek*
DRUT 0,7MM	A	drut ocynkowany 0,2 kg	sztuka (0,2 kg)	3,91	20 sztuk

* informacja dotycząca możliwości zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych na str. 98

Steinonorm, IZOVET Taśmy i mankiety aluminiowe



Akcesoria do montażu izolacji poliuretanowych

kod zamówienia	dostępność	opis	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze
PVC-TAPE 30MM	A	taśma PVC szara	30	rolka 33 m	8,33	30 sztuk
PVC-TAPE 50MM	A	taśma PVC szara	50	rolka 33 m	14,07	18 sztuk
PEMBA18B	A	mankiet ALU, kolor srebrny	18	rolka 5 m	8,30	10 sztuk
PEMBA28B	A	mankiet ALU, kolor srebrny	28	rolka 5 m	9,40	10 sztuk
PEMBA38B	A	mankiet ALU, kolor srebrny	38	rolka 5 m	11,66	10 sztuk
PEMBA48B	C	mankiet ALU, kolor srebrny	48	rolka 5 m	14,49	10 sztuk
PEMBA58B	C	mankiet ALU, kolor srebrny	58	rolka 5 m	16,17	10 sztuk

Kabel grzewczy



KOMPLETNY ZESTAW PRZECIWOBLODZENIOWY

Kabel grzewczy ze sterowaniem do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed zamarzaniem



Przewód grzejny jest przeznaczony do ochrony przeciwoblodzeniowej instalacji rurowych, kryz, zaworów, kanalizacji itp. Może być również z powodzeniem stosowany do ochrony mechanizmów bram garażowych i wjazdowych. Dzięki wbudowanemu w strukturę przewodu bimetalicznemu wyłącznikowi, automatycznie reaguje na zmianę temperatury. Przewód grzejny jest aktywowany, gdy temperatura otoczenia spada poniżej +3°C. Zestaw przeciwoblodzeniowy zostaje wyłączony po osiągnięciu przez kontrolowane medium, urządzenie lub instalację temperatury +14°C. W celu zapewnienia efektywnej pracy zestawu oraz ograniczenia strat energii, należy zaizolować ogrzewane powierzchnie.



Zestaw przeciwoblodzeniowy **Dane techniczne**

Krótki opis: kompletny zestaw przeciwoblodzeniowy składający się z przewodu grzewczego, czujnika temperatury wraz z wyłącznikiem oraz przewodu zasilającego zakończonego wtyczką	
Własności materiału	Wartość/podstawa
napięcie zasilania	~230 V +/- 15% 50/60 Hz
moc jednostkowa	17 W/mb
grubość przewodu	6,5 mm
stopień ochrony	IP 47
zasilanie	jednostronne
kolor przewodu grzejnego	czarny
długość przewodu zasilającego	2 m
moc zestawu	od 34 W do 833 W

Cennik produktów ważny od 16.05.2011 r. Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Kabel grzewczy

Zestaw przeciwoblodzeniowy					
długość kabla [m]	kod zamówienia	dostępność	moc kabla [W/mb]	moc kabla [W]	cena [zł/szt.]
2	TC-2/34	A*	17	34	249,69
4	TC-4/68	A*	17	68	276,00
8	TC-8/136	A*	17	136	323,90
12	TC-12/204	A*	17	204	375,43
14	TC-14/238	A*	17	238	429,78
18	TC-18/306	A*	17	306	468,32
24	TC-24/408	A*	17	408	534,59
37	TC-37/629	A*	17	629	704,39
49	TC-49/833	A*	17	833	887,96

* przy większych jednorazowych zamówieniach konieczne jest potwierdzenie klasy dostępności produktu.



Armaflex® Akcesoria

LEPSZA PRACA DZIĘKI WŁAŚCIWYM NARZĘDZIOM

Armaflex® Akcesoria – wszechstronny i kompletny zestaw narzędzi i akcesoriów do profesjonalnego montażu izolacji Armaflex i Tubolit





1. Czyszczenie:	Płyn czyszczący Armaflex: przeznaczony do czyszczenia brudnych elementów instalacji oraz powierzchni Armaflexu przed nałożeniem kleju lub farby. Również do mycia i usuwania kleju z pędzli i narzędzi.
2. Cięcie	Nowość! Nóż ceramiczny: specjalny, nie tępiący się nóż ceramiczny. Dzięki swojej nadzwyczajnej ostrości pozwala na precyzyjne cięcie i obróbkę izolacji Armaflex i Tubolit. Zestaw noży: trzy noże o różnej wielkości niezbędne przy montażu izolacji Armaflex oraz Tubolit. Zestaw uzupełniony o osłkę pakowany jest w praktyczną plastikową tubę. Nóż rozcinający: nóż, specjalnie zaprojektowany do rozcinania elastycznych izolacji kauczukowych, uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie wewnętrznej powierzchni otuliny. Dostępne są również ostrza zapasowe.
3. Klejenie:	Klej Armaflex 520: specjalnie opracowany w celu łatwego i pewnego łączenia elastycznych izolacji Armaflex oraz przyklejania kauczuku do czystych elementów instalacji. Klej Armaflex HT625: jednoskładnikowy, przeznaczony do jednorodnego i bezpiecznego klejenia powierzchni Armaflexu na instalacjach wysokotemperaturowych. Przeznaczony jest do izolacji „HT/Armflex” i może być stosowany do temperatury +175° C. Pompka do kleju: specjalne narzędzie do szybkiego, łatwego i czystego nakładania kleju Armaflex na łączone powierzchnie. Dzięki wymiennym pędzelkom o różnej wielkości, pompka umożliwia właściwe rozprowadzanie kleju niezależnie od kształtu i wielkości powierzchni. Pojemnik do kleju: pojemnik redukujący parowanie kleju do minimum. Dzięki automatycznemu dozowaniu oraz szczelnemu zamknięciu ogranicza zużycie kleju oraz pędzli. Idealny do stosowania na budowie, gdzie klej jest rozlewany z dużych puszek.
4. Wykończenie i ochrona:	Taśmy Armaflex: samoprzylepne, zrolowane taśmy kauczukowe przeznaczone do naprawy uszkodzonej izolacji, do owijania rur, kolan i innych elementów o bardzo trudnym dostępie oraz zakrywania i zabezpieczania połączeń klejonych. Armafinisch-99: niekapiąca, elastyczna, wodna farba ochronna do izolacji Armaflex w kolorze szarym lub białym. Pomalowana powierzchnia pozostaje elastyczna zabezpieczając izolację przed działaniem promieniowania UV, warunkami atmosferycznymi oraz starzeniem. Produkty Armaflex instalowane na zewnątrz muszą być zabezpieczone w ciągu 3 dni.

ARMAFLEX Klej Armaflex 520



Klej Armaflex 520 przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałość i szczelność połączeń						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
ADH520/2,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 2,5 l	94,36	8 puszek	—
ADH520/1,0E	A	klej Armaflex 520	puszka 1,0 l	42,36	12 puszek	—
ADH520/0,5E	A	klej Armaflex 520	puszka 0,5 l	24,30	12 puszek	—
ADH520/0,25E	A	klej Armaflex 520 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	23,42	24 puszek	—

ARMAFLEX Klej Armaflex HT625



Jednoskładnikowy klej Armaflex HT625 przeznaczony do izolacji kauczukowych montowanych na instalacjach wysokotemperaturowych						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
ADH625/1,0	A	klej Armaflex HT625	puszka 1,0 l	68,10	12 puszek*	TAK
ADH625/0,5	A	klej Armaflex HT625	puszka 0,5 l	40,28	12 puszek*	TAK
ADH625/0,25	B	klej Armaflex HT625 z pędzelkiem	puszka 0,25 l	27,54	24 puszek*	TAK

ARMAFLEX Taśma samoprzylepna



Taśma kauczukowa, grubość 3 mm							
kod zamówienia	dostępność	materiał izolacyjny	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
AF-TAPE	A	AF/Armaflex	50	rolka 15 m	56,13	12 rolek	—
ACE-TAPE/50	A	Armaflex AC	50	rolka 15 m	25,86	12 rolek	—
HT-TAPE	A	HT/Armaflex	50	rolka 15 m	87,20	12 rolek	TAK
NH-TAPE	B	NH/Armaflex	50	rolka 15 m	40,52	12 rolek	TAK
TAPE-PE-FE-902	B	HT/Armaflex S	50	rolka 25 m	48,62	30 rolek	TAK
TAPE-PE-FE-904	B	HT/Armaflex S	50	rolka 25 m	48,62	30 rolek	TAK

ARMAFLEX Farba Armafinish-99



Farba ochronna do izolacji Armaflex stosowanej na zewnątrz. Zabezpiecza przed UV i ogranicza starzenie							
kod zamówienia	dostępność	opis	kolor	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
FINISH/WH-2,5	A	farba Armafinish-99 RAL 9001*	biały	puszka 2,5 l	228,70	4 puszek	TAK
FINISH/GY-2,5	A	farba Armafinish-99 RAL 7037*	szary	puszka 2,5 l	228,70	4 puszek	TAK

* faktyczny kolor może wykazywać odchyłki od wzorników RAL, w zależności od podłoża i innych warunków

ARMAFLEX Płyn czyszczący



Rozpuszczalnik przeznaczony do czyszczenia zabrudzonych elementów instalacji oraz usuwania kleju z pędzli i narzędzi						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/puszkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
CLEANER/1,0	A	płyn czyszczący Armaflex 1,0 litr	puszka 1,0 l	33,63	4 puszek	—

ARMAFLEX Pompka do kleju

Pompka z wymiennymi końcówkami do precyzyjnego nakładania kleju na łączone powierzchnie						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/jednostkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
GLUEMASTER B	A	pompka do kleju Armaflex	sztuka	128,86	12 sztuk	TAK
GLUE-BRUSH11MM	A	pędzelki do pompki – średnica 11 mm	torebka (4 szt.)	30,52	5 torebek	TAK
GLUE-BRUSH17MM	A	pędzelki do pompki – średnica 17 mm	torebka (4 szt.)	35,13	5 torebek	TAK

ARMAFLEX Narzędzia



Profesjonalne narzędzie ułatwiające montaż izolacji						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/jednostkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
CUTTING SET	A	zestaw 3 noży stalowych + ośelka	zestaw	122,36	5 zestawów	TAK
CERAMIC-KNIFE	A	nóż ceramiczny do izolacji	sztuka	62,92	10 sztuk	TAK
SLITTER	A	nóż rozcinający Armaflex	sztuka	55,62	10 sztuk	TAK
BLADES	A	ostrza zapasowe do noża rozcinającego	pasek (60 szt.)	151,59	5 pasków	TAK
SH-SET	C	zestaw montażowy	zestaw	279,42	3 zestawy	TAK

ARMA-CHEK Taśmy



Taśma samoprzylepna, stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, kolor srebrny						
kod zamówienia	dostępność	opis	długość roli [m]	szerokość [mm]	ilość roli [szt./karton]	cena [zł/rola]
ACH-PSATAPES-30	C	taśma aluminiowa	25	30	10	54,58
ACH-PSATAPES-50	C	taśma aluminiowa	50	50	6	131,41

ARMA-CHEK Mastyki



Mastyk, dodatkowe zabezpieczenie połączeń klejonych						
kod zamówienia	dostępność	kolor	zużycie	pojemnik [ml]	ilość pojemników [szt./karton]	cena [zł/pojemnik]
ACH-MASTICD	C	czarny	z 1 pojemnika: 9,5 mb	290	12	48,17
ACH-MASTICS	C	szary	z 1 pojemnika: 9,5 mb	290	12	48,17

TUBOLIT Klipsy



Klipsy do montażu izolacji Tubolit						
kod zamówienia	dostępność	opis	opakowanie jednostkowe	cena [zł/torebkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
TL-CLIPS	A	Klipsy Tubolit – 100 sztuk w torebce	torebka (100 szt.)	8,12	25 torebek	—

TUBOLIT Taśmy samoprzylepne



Taśmy samoprzylepne do montażu izolacji Tubolit i ArmaDuct							
kod zamówienia	dostępność	opis	szerokość [mm]	opakowanie jednostkowe	cena [zł/rolkę]	opakowanie zbiorcze	możliwość zakupu pojedynczych opakowań jednostkowych*
TL-TAPE/50-DG	A	taśma Tubolit – 3 mm	50	rolka 15 m	37,87	12 sztuk	—
TL-TAPE/100-DG	A	taśma Tubolit – 3 mm	100	rolka 15 m	71,36	6 sztuk	—
PE-TAPE/50	A	taśma polietylenowa – 3 mm	50	rolka 15 m	28,81	12 sztuk	—
TL-TAPE/50-AR	A	taśma Tubolit AR Fonoblok – 3 mm	50	rolka 15 m	47,33	12 sztuk	—
TL-TAPE/100-AR	B	taśma Tubolit AR Fonoblok – 3 mm	100	rolka 15 m	86,01	6 sztuk	—
TL-TAPE/50-ARW	A	taśma Tubolit AR Fonowave – 3 mm	50	rolka 15 m	51,85	16 sztuk	—
PVC-TAPE-GY	B	taśma PVC – szara	38	rolka 25 m	19,43	12 sztuk	—
PVC-TAPE-BE	B	taśma PVC – niebieska	38	rolka 25 m	19,43	16 sztuk	—
DUCT-9x48-GY	A	taśma DUCT – szara	48	rolka 9 m	4,57	72 sztuki	—
DUCT-50x48-GY	A	taśma DUCT – szara	48	rolka 50 m	17,80	24 sztuki	—
DUCT-9x48-RE	A	taśma DUCT – czerwona	48	rolka 9 m	4,76	72 sztuki	—
DUCT-50x48-RE	A	taśma DUCT – czerwona	48	rolka 50 m	18,34	24 sztuki	—
AD-TAPE/75	B	taśma ArmaDuct – 3 mm	75	rolka 15 m	54,31	8 sztuk	—

* Armacell Poland oferuje – na specjalne życzenie klientów – wybrane produkty z grupy Akcesoria oraz Armafix AF w opakowaniach jednostkowych, niepełnokartonowych. Usługa przygotowania i realizacji wysyłki jest bezpłatna, jeżeli wartość (po rabatach) zamówionych akcesoriów w opakowaniach jednostkowych przekracza 250 zł netto. Przy mniejszej wartości zamówienia realizowanego w opakowaniach jednostkowych, pobierana jest opłata w wysokości 23,90 zł netto.

Oferta obejmuje wybrane produkty z grup: Akcesoria Armaflex, Armafix AF, Akcesoria Tubolit Split, Akcesoria Armaflex DuoSolar.

ARMAFLEX – izolacja spełniająca Warunki Techniczne 2009

Od 01.01.2009 r., zgodnie z rozporządzeniem* Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, do izolowania instalacji wody lodowej (klimatyzacja) powinno stosować się odpowiednie grubości izolacji.

W celu ułatwienia prawidłowego doboru, w tabeli podano minimalne** grubości otulin AF/Armaflex oraz Armaflex AC dla instalacji wody lodowej wykonanych z rur miedzianych i stalowych.

wymagana minimalna grubość otuliny instalacji wody lodowej wewnątrz budynku												
izolacja do rur miedzianych***						izolacja do rur stalowych***						
średn. zewn. rury [mm]	Δ zewn. Cu [mm]	kod zamówienia otulin AF/Armaflex	grubość [mm]	kod zamówienia otulin Armaflex AC	grubość [mm]	Δ zewn. rury [cale]	Δ zewn. Fe [mm]	średnica nom. DN	kod zamówienia otulin AF/Armaflex	grubość [mm]	kod zamówienia otulin Armaflex AC	grubość [mm]
10	10	AF-2-010	11,0	ACe-13x010	13	1/8	10,2	6	AF-2-010	11,0	ACe-13x010	13
12	12	AF-2-012	11,0	ACe-13x012	13		12		AF-2-012	11,0	ACe-13x012	13
15	15	AF-2-015	11,5	ACe-13x015	13	1/4	13,5	8	AF-2-015	11,5	ACe-13x015	13
18	18	AF-2-018	11,5	ACe-13x018	13	3/8	17,2	10	AF-2-018	11,5	ACe-13x018	13
22	22	AF-2-022	12,0	ACe-13x022	13	1/2	21,3	15	AF-2-022	12,0	ACe-13x022	13
25	25	AF-2-025	12,5				25		AF-2-025	12,5		
28	28	AF-3-028	15,5	ACe-19x028	19	3/4	26,9	20	AF-2-028	12,5	ACe-13x028	13
30							30		AF-3-030	15,5	AC-19x030	19
35	35	AF-3-035	16,0	ACe-19x035	19	1	33,7	25	AF-3-035	16,0	ACe-19x035	19
42	42	AF-4-042	20,5	ACe-19x042	19	1 1/4	42,4	32	AF-4-042	16,5	ACe-19x042	19
45							44,5		AF-4-045	20,5		
48						1 1/2	48,3	40	AF-4-048	21,0	ACe-25x048	25
54	54	AF-4-054	21,0	ACe-25x054	25		54		AF-4-054	21,0	ACe-25x054	25
57							57		AF-4-057	21,5		
60						2	60,3	50	AF-5-060	29,0	ACe-25x060	25
64	64	AF-5-064	29,0	ACe-32x064	32		63,5		AF-5-064	29,0	ACe-32x064	32
70	70	AF-6-070	40,0	AC-32x070	32		70		AF-6-070	40,0		
76	76,1	AF-6-076	40,5	AC-40x076	40	2 1/2	76,1	65	AF-6-076	40,5	ACe-32x076	32
80	80	AF-6-080	41,0	AC-40x080	40							
89	88,9	AF-6-089	41,5	AC-40x089	40	3	88,9	80	AF-6-089	41,5	AC-40x089	40
102							101,6		AF-6-102	42,5		
108	108	AF-6-108	42,5									
114						4	114,3	100	AF-6-114	43,0		
133	133	AF-6-133	44,0									
140						5	139,7	125	AF-6-140	44,5		
160	159	AF-6-160	45,0									

wymagana minimalna grubość otuliny instalacji wody lodowej na zewnątrz budynku												
izolacja do rur miedzianych***						izolacja do rur stalowych***						
średn. zewn. rury [mm]	Δ zewn. Cu [mm]	kod zamówienia otulin AF/Armaflex	grubość [mm]	kod zamówienia otulin Armaflex AC	grubość [mm]	Δ zewn. rury [cale]	Δ zewn. Fe [mm]	średnica nom. DN	kod zamówienia otulin AF/Armaflex	grubość [mm]	kod zamówienia otulin Armaflex AC	grubość [mm]
10	10	AF-4-010	15,5	ACe-19x010	19	1/8	10,2	6	AF-4-010	15,5	ACe-19x010	19
12	12	AF-4-012	16,0	ACe-19x012	19		12		AF-4-012	16,0	ACe-19x012	19
15	15	AF-4-015	17,0	ACe-19x015	19	1/4	13,5	8	AF-4-015	17,0	ACe-19x015	19
18	18	AF-4-018	17,5	ACe-19x018	19	3/8	17,2	10	AF-4-018	17,5	ACe-19x018	19
22	22	AF-4-022	18,0	ACe-19x022	19	1/2	21,3	15	AF-4-022	18,0	ACe-19x022	19
25	25	AF-4-025	18,5				25		AF-4-025	18,5		
28	28	AF-4-028	35,0	ACe-32x028	32	3/4	26,9	20	AF-4-028	19,0	ACe-19x028	19
35	35	AF-6-035	35,0	ACe-32x035	32	1	33,7	25	AF-6-035	35,0	ACe-32x035	32
42						1 1/4	42,4	32	AF-6-042	36,5		

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 6 listopada 2008 r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

** Minimalne grubości warstwy izolacji obliczono dla otulin izolacyjnych AF/Armaflex oraz Armaflex AC uwzględniając tolerancję grubości otulin zgodnie z normą PN-B-02421:2000. W tabelach przedstawione są rozwiązania jednowarstwowe (pojedyncze otuliny), w przypadku większych średnic należy stosować izolację wielowarstwową.

*** Grubości ścianek rur miedzianych zgodnie z normą PN-EN 1057:2006 (grubość maksymalna), rur stalowych zgodnie z normą PN-EN 10255+A1:2009 (typoszereg „M”) oraz PN-EN ISO 1127:1999.

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić, czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań.

TUBOLIT DG – izolacja spełniająca Warunki Techniczne 2009

Od 01.01.2009 r., zgodnie z rozporządzeniem* Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, do izolowania instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) powinno stosować się odpowiednie grubości izolacji, podane w załączniku do rozporządzenia.

W celu ułatwienia prawidłowego doboru, w tabeli podano minimalne** grubości otulin Tubolit DG dla instalacji c.o. oraz c.w.u. wykonanych z rur miedzianych i stalowych. Dla rur z tworzyw sztucznych należy stosować tę samą grubość jak dla rur stalowych, kierując się średnicą zewnętrzną.

wymagana minimalna grubość otuliny instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach <u>ogrzewanych</u>								
izolacja do rur miedzianych***				izolacja do rur stalowych***				
średnica zewn. rury [mm]	średnica zewn. Cu [mm]	kod zamówienia otulin Tubolit	grubość [mm]	średnica zewn. rury [cale]	średnica zewn. Fe [mm]	średnica nom. DN	kod zamówienia otulin Tubolit	grubość [mm]
15	15	TL-15/13-DG	13	1/4	13,5	8	TL-15/13-DG	13
18	18	TL-18/13-DG	13	3/8	17,2	10	TL-18/13-DG	13
22	22	TL-22/13-DG	13	1/2	21,3	15	TL-22/13-DG	13
28	28	TL-28/20-DG	20	3/4	26,9	20	TL-28/20-DG	13
35	35	TL-35/20-DG	20	1	33,7	25	TL-35/20-DG	20
42	42	TL-42/20-DG	20	1 1/4	42,4	32	TL-42/20-DG	20
48				1 1/2	48,3	40	TL-42/20-DG	20
54	54	TL-54/25-DG	25					
57				2	57		TL-57/25-DG	25
60					60,3	50	TL-60/25-DG	25
64	64	TL-64/30-DG	30		63,5		TL-64/30-DG	30

Grubość izolacji przewodów ułożonych w podłodze wynosi 6 mm.

W pomieszczeniach nieogrzewanych wymagana jest podwójna grubość izolacji.

wymagana minimalna grubość otuliny instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach <u>nieogrzewanych</u> i <u>na zewnątrz</u> budynków								
izolacja do rur miedzianych***				izolacja do rur stalowych***				
średnica zewn. rury [mm]	średnica zewn. Cu [mm]	kod zamówienia otulin Tubolit	grubość [mm]	średnica zewn. rury [cale]	średnica zewn. Fe [mm]	średnica nom. DN	kod zamówienia otulin Tubolit	grubość [mm]
15	15	TL-15/20-DG	20	1/4	13,5	8	TL-15/20-DG	20
18	18	TL-18/20-DG	20	3/8	17,2	10	TL-18/20-DG	20
22	22	TL-22/20-DG	20	1/2	21,3	15	TL-22/20-DG	20
28	28	TL-28/30-DG	30	3/4	26,9	20	TL-28/20-DG	20
35	35	TL-35/30-DG	30	1	33,7	25	TL-35/30-DG	30

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 6 listopada 2008 r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

** Minimalne grubości warstwy izolacji obliczono dla otulin izolacyjnych Tubolit uwzględniając tolerancję grubości otulin zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Pojedyncze otuliny mają grubość do 30 mm, w przypadku większych średnic należy stosować izolację wielowarstwową.

*** Grubości ścianek rur miedzianych zgodnie z normą PN-EN 1057:2006 (grubość maksymalna), rur stalowych zgodnie z normą PN-EN 10255+A1:2009 (typoszereg „M”)

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić, czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań.

		Ogrzewnictwo i technika sanitarna	Instalacje solarne	Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja	Przemysł przetwórczy i farmaceutyczny	Przemysł ciężki, morski i petrochemiczny	Powłoki ochronne	Izolacje akustyczne
spis treści	strona			  	 	  		
AF/Armaflex	1-6			●	●	●		●
Armafix AF	7-12			●	●	●		
Armaflex XG	13-20	●		●	●	●		
Armaflex AC	21-26	●		●	●	●		
Tubolit Split&DuoSplit	27-32			●				
NH/Armaflex	33-36			●	●	●		
Armaduct	37-40	●		●				●
Okabell	41-50	●	●	●	●	●	●	
Arma-Chek S+	51-54			●	●	●	●	
Arma-Chek R	55-58					●	●	
ArmaSound RD	59-62							●
Tubolit	63-68	●						
Tubolit AR Fonoblok	69-70	●						●
Tubolit AR Fonowave	71-72	●						●
HT/Armaflex	73-76	●	●	●	●	●		
HT/Armaflex S	77-80	●	●	●				
Armaflex DuoSolar	81-84		●					
Steinonorm 300	85-88	●						
Kable grzewcze	89-90	●		●				
Armaflex, Tubolit akcesoria	91-94	●	●	●	●	●		●



W ciągłym poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań!

50 lat innowacyjności i ciągłego doskonalenia naszych produktów sprawiło, że dzisiaj jesteśmy światowym liderem w dziedzinie elastycznych izolacji technicznych. I taka też jest droga naszego dalszego rozwoju.

Jest to cel dla ponad 2.300 pracowników z 18 zakładów produkcyjnych znajdujących się w 12 krajach na świecie, którzy nieustannie prowadzą badania i opracowują nowe technologie produkcji pianek.

Na bazie ich wiedzy i doświadczeń ustanawiane są światowe standardy w tej dziedzinie.

www.armacell.com

